# MASTER
## CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti

# KATALOG INTERFONA I OPREME ZA KONTROLU PRISTUPA

alhua TECHNOLOGY

info@masterbc.co.rs
+381 11 3076 888
masterbc.co.rs
/cctvcentarmaster
/cctvcentarmaster
/company/c-c-t-v-centar-master
Miloša Bandića 16
Zemun, Srbija

# Sadržaj

IP pozivne jedinice ..... 3
Unutrašnje jedinice ..... 6
Napajanja ..... 8
Čitači i terminali ..... 9
Kontroleri ..... 11
Dahua interfoni - outlet ..... 13
Periferije ..... 15

## VTO6521H-S2

Pozivni tablo za više stanova.

Ekran dijagonale 4.3 rezolucije 800x480px, 2MP CMOS, true WDR 120dB, IP65, povezivanje do 200 unutrašnjih jedinica, otključavanje pomoću šifre, Mifare karticama, tamper alarm, DC 12V2A, PoE.

NOVO

## VTO2311R-WP

Wi-Fi IP pozivni tablo sa jednim tasterom.

Kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi. Ugrađena kamera od 2mp, ugao gledanja horizontal: 125°; vertical: 72°, IR za sliku u mraku. Zaštita IP65. WDR 120dB. Integrisan mikrofon i zvučnik za dvosmernu komunikaciju. Čitač Mifare 13.56MHz kartica. Kapacitet 3.000 kartica. Otključavanje putem aplikacije. kontrola dve brave, tamper. Napajanje 12VDC, PoE.

## VTO6521H-D

Pozivni tablo za više stanova

Ekran dijagonale 4.3 rezolucije 800x480px, 2MP CMOS, true WDR 120dB, IP65, povezivanje do 200 unutrašnjih jedinica, otključavanje pomoću šifre, Rfid karticama, tamper alarm, DC 12V2A.

## VTM121

Uzidna dozna za spoljnu jedinicu od 8 inča

Dimenzije 373mm×143mm×67.5mm

## VTM130

Nazidna dozna za r VTO65/75 seriju

VTM130 je nazidna aluminijumska dozna za montažu Dahua VTO65/75 serije interfonskih tabli. Dimenzije: 376.5 × 136 × 37.5 mm, težina 1.1 kg. Obezbeđuje jednostavnu i čvrstu montažu na zid, pogodna za spoljašnje uslove rada.

## DH-VTOB103

Dozna uzidna za montažu C serija spoljašnjih pozivnih tabloa DH-VTO1210C-X

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



MASTER CCTV CENTAR

## DH-VTOB110

Nazidna dozna za montažu C serija spoljašnjih pozivnih tabloa DH-VTO1210C-X

## DH-VTOB101

Dozna uzidna za montažu A serija spoljašnjih pozivnih tabloa (DH-VTO1210A-X, DH-VTO1220A)

## VTO3311Q-WP

IP WiFi pozivni tablo sa četiri tastera, antivandal kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu Napaja se preko standardnog PoE switch-a . kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi .

Ugrađena kamera od 2MP CMOS. Integrisan zvučnik i mikrofon, snimanje video i audio poruka, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija DMSS / iDMSS , čitač mifare kartica, RS485, 12V DC, PoE(802.3af), IK08, IP65

## DEE1010B-S2

Modul kontrolu pristupa.

RS-485 konekcija. Mogucnost otvaranja el.brave/el.magneta. Podrska za exit tastar i door status. 12V, 1A.

## VTM07R

Nazidna zaštita za model VTO3211D.

Izradjen od aluminijuma. IP65 zaštita.

## VTO2211G-WP-S2

Wi-Fi IP pozivni tablo sa jednim tasterom.

Kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi. Ugrađena kamera od 2MP, ugao gledanja horizontal: 125°; vertical: 72°, IR za sliku u mraku. Zaštita IP65. WDR 120dB. Integrisan mikrofon i zvučnik za dvosmernu komunikaciju. Čitač Mifare 13,56MHz kartica. Memorija za 10 000 kartica, otključavanje putem aplikacije, kontrola dve brave, RS-485, alarmni ulaz/izlaz, tamper. Napajanje 12VDC, PoE.

NOVO Nov proizvod  Proizvod u dolasku  Pozovite za više informacija o raspoloživosti



MASTER CCTV CENTAR

## VTM09R

Nazidna dozna za model VTO2211G-WP

Napravljen od plastike u sivoj boji. U IP65 zaštiti. Dimenzije 158.2 x 106.5 x 35.4 mm.
Težine 75.7g.

## VTO2111D-P-S3

IP pozivni tablo sa jednim tasterom.

Ugrađena kamera od 2mp sa širokougaonim objektivom, integrisan zvučnik i mikrofon, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija DMSS.Ugradjen čitač mifare kartica, memorija za 10000 kartica, tamper alarm, RS485, PoE, 12V DC. Kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu.

## VTO6531H

Pozivni tablo za više stanova sa prepoznavanjem lica

Ekran dijagonale 4.3 rezolucije 800x480px, 2MP CMOS, WDR 120dB, IP65, do 10.000 kartica, otključavanje pomoću šifre, prepoznavanjem lica, Mifare karticama, tamper alarm, DC 12V2A.

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

## VTM123

Stoni nosač za unutrašnji interfonski monitor

Dimenzije 190mm*100mm*54mm, ugao 45°

## VTH2621GW-P

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

TFT monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza . Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a . Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

## VTH2621GW-WP

WiFi Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

TFT monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza . Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a . Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

## VTH2421FW-P

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza .
Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a .
Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

## VTH2421FB-P

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza .
Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a .
Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

## VTH5221DW-S2

Unutrašnja jedinica, WiFi komunikacija
Napaja se preko standardnog PoE switch-a .
kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

Monitor dijagonale 7 inča rezolucije 1024x600, slot za microSD karticu do 32GB, snimanje zvuka i snapshot, 6 alarmnih zona

NOVO Nov proizvod  Proizvod u dolasku  Pozovite za više informacija o raspoloživosti



MASTER CCTV CENTAR

## VTH5321GB-W

Android WiFi IP unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

TFT monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 8 alarmnih ulaza . Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a . Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

## VTH5321GW-W

Android WiFi IP unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

TFT monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 8 alarmnih ulaza . Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a . Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

## VTH5241DW-S2

VTH5241DW-S2 Wi-Fi unutrašnji monitor

10 inča TFT capacitive touch screen, 1024x600, mogućnost gledanja ip kamera, 6 alarnih ulaza , 8 bežičnih zona(433MHZ) Micro SD card , max 32GB

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



MASTER CCTV CENTAR

## ADS-65LSI-19-1

Napajanje 24V DC, 2.5A

Adapter/napajanje za specijalni Dahua PoE svič D-VTNS1060A, kao i za distributere DH-VTNA1040B i DH-VTNA1080B

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

NOVO

## ASI1201E-D-V1

Vodootporni samostalni čitač 125kHz RFID kartica.

Memorija za 30.000 kartica i 60.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre ili kombinacije obe, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs, alarm protiv nasilnog ulaženja, anti-passback, IP66 zaštita, podešavanje neradnih dana, podešavanje za VIP goste, patrolu i unos black liste.

NOVO

## ASI1201E-V1

Vodootporni samostalni čitač 13,56MHz MIFARE kartica.

Memorija za 30.000 kartica i 60.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre ili kombinacije obe, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs, alarm protiv nasilnog ulaženja, anti-passback, IP66 zaštita, podešavanje neradnih dana, podešavanje za VIP goste, patrolu i unos black liste.

NOVO

## ASI1212M-P

Samostalni terminal za kontrolu pristupa.

Zaštita IP65 i IK08. Više načina otključavanja (kartica/šifra/otisak prsta). Mogućnost povezivanja na DMSS aplikaciju. RS485 i Wiegand komunikacija. 2x alarm in, 1x alarm out. Čitač kartice na 13.56MHz. Kapacitet kartica 10.000, do 3.000 otisaka, kapacitet logova 100.000. Distanca čitanja do 3cm. Napajanje 12VDC, PoE.

## ASI1201E

Vodootporni samostalni čitač 13,56MHz MIFARE kartica

Memorija za 30.000 kartica i 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre ili oboje, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs, alarm protiv nasilnog ulaženja, anti-passback, IP67 zaštita, podešavanje neradnih dana, podešavanje za VIP, goste, patrolu i unos black liste.

## ASR1200E-D

Vodootporni RFID čitač kartica

Wiegand34, čitač kartica 125kHz, IP66, crveni, plavi i zeleni LED indikator

## ASR1200E

Vodootporni čitač MIFARE kartica

Radi na frekvenciji 13,56MHz, IP66, crveni, plavi i zeleni LED indikator

NOVO Nov proizvod  Proizvod u dolasku  Pozovite za više informacija o raspoloživosti

## ASI4231Y

Terminal za kontrolu pristupa prepoznavanjem lica.

Ekran touch screen 7inča, rezolucije 1024x600. Otključavanje putem prepoznavanjem lica, kartice ili šifre. Kamera je 2MP. Auto white light, auto IR light. Kapacitet do 2000 korisnika, 2000 kartica i 50 administratora, 100 000 događaja. Distanca očitavanja lica 0,3m-2,0m. Frekvencija kartica Mifare 13.56MHz Distanca očitavanja kartice 1cm-5cm. Mogućnost dodavanja dodatnog čitača kartica. Izlaz na bravu i exit button. USB 2.0. Napajanje 12V 2A.

## ASI1202M

Samostalni MIFARE citac u antivandal kućištu.

Memorija za 30.000 kartica, 3.000 otisaka prsta, 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice i otiska prsta, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs. Anti-passback, multi-card open. IP65 i IK10 zaštita.

## ASR2201A -D

Vodootporni čitač 125Khz kartica sa tastaturom za spoljnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzer, vreme očitavanja <0,1s, daljina očitavanja 1cm - 3cm.9V–15V DC/100mA

## ASR2201A

Vodootporni čitač 13.56Mhz kartica sa tastaturom za spoljnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzer, vreme očitavanja <0,1s, daljina očitavanja 1cm - 3cm.9V–15V DC/100mA

## ASI2212H-DW

Samostalni WiFi čitač otiska prsta.

Ekran 2.4 LCD rezolucije 240x320.Memorija za 30.000 kartica i 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre i otisak prsta, TCP/IP na PC, P2P. Wiegand ili RS-485 interfejs, USB. Anti-passback. Doorbel funkcije. Kompatibilan sa SmartPSS-AC and DSS Pro. 125KHz kartice/tagovi. Podržava PC/mobile web client. IP65 zaštita pogodna za spoljnu montažu.

NOVO Nov proizvod  Proizvod u dolasku  Pozovite za više informacija o raspoloživosti

## ASC2104B-T

Jednostrani eksterni kontroler za četvoro vrata.

Podržava 20.000 važećih kartica i 30.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, Radi samo sa ASC2204-H. Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (4 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica

## ASC2202C-D

Dvostrani kontroler pristupa za dvoja vrata.

Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs. 4 čitača (2 vrata), 1x ulaz za bateriju, alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.

## ASC2204C-S

Jednostrani kontroler pristupa za četvoro vrata

Podržava 100.000 korisnika i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitača (4 vrata), 1x ulaz za bateriju, alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.

## ASC2202B-S

Jednostrani kontroler pristupa za dvoja vrata.

Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.

## ASC2204B-S

Jednostrani kontroler pristupa za četiri vrata.

Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica

## ASC2202B-D

Dvostrani kontroler pristupa za dvoja vrata.

Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs. 4 čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica. PoE napajanje(potrebno dodatno napajanje za bravu).

NOVO Nov proizvod  Proizvod u dolasku  Pozovite za više informacija o raspoloživosti

## ASC2208C-S

Jednostrani kontroler pristupa za osmoro vrata.

Podržava 100.000 korisnika i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitača (4 vrata), 1x ulaz za bateriju, alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



MASTER CCTV CENTAR

## DH-VTO5000C

Analogni pozivni tablo sa jednim tasterom, ispunjava IP54 standard.

Ugrađena kolor kamera od 600 TV linija, ugrađen mikrofon i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju, jedan mehanički taster sa pozadinskim osvetljenjem, 24VDC

## DH-VTO5110B

Analogni pozivni tablo sa jednim tasterom osetljivim na dodir, kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu

Ugrađena kolor kamera od 600 TV linija, ugrađen mikrofon i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju, ugrađen čitač Mifare kartica putem kojih je moguće otvarati vrata, jedan taster osetljiv na dodir sa pozadinskim osvetljenjem, 24VDC



## DHI-VTOF002

Okvir za, VTO2000A, dva modula za dahua IP modularni sistem

## DH-VTOB113

Nazidna dozna,VTO2000A, za dva modula, za modularni dahua IP interfonski sistem.

Od aluminijuma, dimezije: 261.4 mm x 149.4 mm x 80.6 mm,
težine 0.8kg.

## DH-VTOB111

Uzidna dozna,VTO2000A, za dva modula, za modularni dahua IP interfonski sistem

## DH-VTOB108

Dozna nazidna za pozivnu jedinicu VTO2000A/VTO2000A-2

VTOB108 je nazidna metalna dozna za montažu Dahua VTO2000A pozivne jedinice. Dimenzije: 145 × 134 × 88 mm, težina 1 kg.

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



MASTER CCTV CENTAR

**DH-VTOB107**
Ugradna dozna za pozivnu jedinicu VTO2000A/VTO2000A-2

**DHI-VTOF003**
Okvir za,VTO2000A, tri modula za dahua IP modularni sistem

**DH-VTOB114**
Nazidna dozna,VTO2000A, za tri modula, za modularni dahua IP interfonski sistem

NOVO Nov proizvod  Proizvod u dolasku  Pozovite za više informacija o raspoloživosti

## ASF280A-V1

Elektromagnetni prihvatnik, odblokiran kada nestane struje - fail safe, maksimalno opterećenje 280kg, 12Vdc.

Ulazni napon: 12Vdc. Potrošnja na 12Vdc je 510mA. Radna temperatura od -20°C do 55°C. LED indikatori za prikazivanje statusa brave.



## ASF280ZL-V1

Nosač L/Z profila za ASF280A-V1.

Dimenzije: 28.5×47×250mm (L-profil) i 50×50×180mm (Z-profil).

## ASF500A

Elektromagnetni prihvatnik, odblokiran kada nestane struje - fail safe, maksimalno opterećenje 500kg.

Ulazni napon: 12VDC, 24VDC. Potrošnja na 12VDC je 600mA, na 24VDC je 300mA. Radna temperatura od -30°C do 60°C. LED indikatori za prikazivanje statusa brave. Odgovarajući nosač je ASF500ZL.

## ASF500ZL

Nosač L/Z profila za ASF500A.

Dimenzije: 185×120×60mm (L-profil) i 265×70×42mm (Z-profil).



## ASF180A-V1

Elektromagnetni prihvatnik, odblokiran kada nestane struje - fail safe, maksimalno opterećenje 180kg, 12Vdc.

Ulazni napon: 12Vdc. Potrošnja na 12Vdc je 370mA. Radna temperatura od -20°C do 55°C. LED indikatori za prikazivanje statusa brave.



## ASF180ZL-V1

Nosač L/Z profila za ASF180A-V1.

Dimenzije: 38.5×24×180mm (L-profil) i 36×36×140mm (Z-profil).

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti