



MASTER

CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti



KATALOG OPREME ZA KONTROLU PRISTUPA

ZT

Sadržaj

Terminali za kontrolu pristupa	3
Terminali za kontrolu radnog vremena.....	4
Biometrijski terminali za kontrolu pristupa.....	5
Biometrijski terminali za kontrolu radnog vremena.....	6
Kontroleri.....	7
Čitači kartica	9
Biometrijski čitači.....	11
Kartice i tagovi.....	12
Softver	13

ZKTeco®



SC203

125 kHz RFID terminal za kontrolu pristupa sa LCD displejom.

€ 180,00
VP bez PDV

ZKTeco®



SCR100

Terminal za kontrolu pristupa sa integrisanim čitačem 125 kHz RFID kartica .

€ 160,80
VP bez PDV

30000 kartica, 50000 događaja, višestruka mogućnost povezivanja (RS232/RS485/LAN), web server funkcija, upravljanje vremenskim zonama, grupama i odmorima

ZKTeco®



S880

Terminal za kontrolu radnog vremena sa ugrađenim čitačem 125 kHz RFID kartica, LCD displej

10000 korisnika, 50000 događaja, 3,5 TFT-LCD displej sa OSD menijem za lako konfiguriranje sistema, ugrađeni serijski i LAN portovi za komunikaciju sa računarcem, ugrađena kamera od 1,3 megapiksela, isporučuje se sa ispravljačem

€ 281,25

VP bez PDV

ZKTeco®



S880 MIFARE

S880 sa MIFARE čitačem kartica

10000 korisnika, 50000 događaja, 3,5 TFT-LCD displej sa OSD menijem za lako konfiguriranje sistema, ugrađeni serijski i LAN portovi za komunikaciju sa računarcem, ugrađena kamera od 1,3 megapiksela, isporučuje se sa ispravljačem

€ 350,31

VP bez PDV

ZKTeco®

MA300

Čitač otiska prsta i 125 kHz RFID čitač kartica sa izdržljivim i veoma preciznim optičkim senzorom, antivandal i IP65 zaštita

Mogućnost čuvanja do 1000 otisaka, 10000 kartica, 100000 događaja, ugrađeni serijski i LAN portovi za komunikaciju sa računarcem

€ 206,25
VP bez PDV

ZKTeco®

MA500

Čitač otiska prsta sa izdržljivim i veoma preciznim optičkim senzorom, ugrađen čitač EM kartica, antivandal i IP65 zaštita

Mogućnost čuvanja do 3000 otisaka, 30000 kartica, 100000 događaja, ugrađeni serijski i LAN portovi za komunikaciju sa računarcem

€ 261,25
VP bez PDV

ZKTeco®

F19

F19 je inovativni biometrijski čitač za primenu u sistemima kontrole pristupa koji nudi sjajne performanse korišćenjem naprednih algoritama za stabilnost, tačnost i veliku brzinu prepoznavanja otiska.

F19 implementira najbrži komercijalno dostupan algoritam za prepoznavanje, kao i brzi optički senzor za očitavanje otiska velike brzine. Uredaj može raditi samostalno ili sa bilo kojim kontrolerom koji podržava 26-bitni Wiegand. Kompletna kontrola uređaja se obavlja putem TFT-LCD displeja. Očitani otisk prsta će biti prikazan na displeju. Na ovaj način, korisniku će biti predviđen način očitavanja otiska, odnosno pozicija na koju treba postaviti prst kako bi otisk bio što tačniji. TCP/IP i RS485 metodi povezivanja su dostupni ukoliko uređaj treba raditi u mrežnom režimu.. Mogućnost čuvanja do 3000 otisaka, 30000 događaja, ugrađen optički senzor, algoritam za prepoznavanje otiska Finger verzija 10

€ 243,75
VP bez PDV

ZKTeco®

FR1500-WP

Ugradni RS-485 čitač otiska prsta

€ 156,25
VP bez PDV

Instalacija u standardne razvodne kutije, SilkID senzor otiska prsta. Prednje kućište od nerđajućeg čelika, zaštitni poklopac za otiske prstiju, vodootporan.

ZKTeco®

X6

Čitač otiska prsta sa izdržljivim i veoma preciznim optičkim senzorom, ugrađen čitač Mifare kartica i šifrador

Mogućnost čuvanja do 500 otisaka, 500 kartica, 2000 događaja, čita otiske prsta i/ili Mifare kartice i/ili PIN, audio/vizuelni prikaz za validaciju, tamper

€ 90,00
VP bez PDV

ZKTeco®

FR1500-Box

Ugradna dozna za FR-1500-WP

€ 6,25
VP bez PDV

Dimenzije 120mmx75mmx42mm



ZKTeco®



C3-100

Inteligentni sistem kontrole pristupa za jednu vrata (bez kucista i napajanja, samo ploca kontrolera)

Backup podataka preko SD kartice, ako sistem padne administrator može da iskoristi backup podatke sa SD kartice da povrati sistem. Višestruka hardware-ska mera zaštite, postoji prenaponska zaštita- zaštita svih ulaznih i izlaznih terminala... integracija sa drugim sigurnosnim sistemima. C3-100 se može integrirati sa drugim sigurnosnim sistemima, kao što su CCTV, pravopredavanje, alarmi, drugi sistemi, itd. Bi se konfigurisao točniji sigurnosni sistem. Podpora različite Wiegand čitače, Kompatibilan sa različite Wiegand formate i može da se poveže na različite čitače, uključujući RF ID čitač, Mifare čitač kartice i HID čitač id. Ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata. Može se povezati na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje. Mnóstvo funkcija komunikacije. Bilo da koristite serisku ili TCP/IP komunikaciju, pruža pouzdan mrežni sistem. Nadgledanje statusa vrata u realnom vremenu. Kompatibilno sa upravljanjem mrežom u realnom vremenu nadgledati i kontrolisati otvaranje i zatvaranje vrata u celom sistemu. Jednostavno konfiguriranje sistema za kontrolu pristupa. Interlock funkcija povezuje različita vrata u sistem da kad su jedna vrata otvorena ostala bi trebalo da budu zatvorena. Rad sa više kartica, ova funkcija se koristi za rad sa posetocima ili za upravljanje nekim mestom koje zahteva posebne mere sigurnosti. Vrata se otvaraju kada se unapred određeni broj kartica pročita odjednom. Zabranu duplog prijavljivanja. Prinudni mod SDK integriran. Osim toga može sistem da koristi SD karticu za integrirane hardware u njihov postojeci softver za kontrolu pristupa ili da razvije novi softver.

€ 111,25

VP bez PDV

ZKTeco®



C3-200

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata (bez kucista i napajanja, samo ploca kontrolera)

Backup podataka preko SD kartice, ako sistem padne administrator može da iskoristi backup podatke sa SD kartice da povrati sistem. Višestruka hardware-ska mera zaštite, postoji prenaponska zaštita- zaštita svih ulaznih i izlaznih terminala... integracija sa drugim sigurnosnim sistemima. C3-200 se može integrirati sa drugim sigurnosnim sistemima, kao što su CCTV, pravopredavanje, alarmi, drugi sistemi, itd. Bi se konfigurisao točniji sigurnosni sistem. Podpora različite Wiegand čitače, Kompatibilan sa različite Wiegand formate i može da se poveže na različite čitače, uključujući RF ID čitač, Mifare čitač kartice i HID čitač id. Ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata. Može se povezati na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje. Mnóstvo funkcija komunikacije. Bilo da koristite serisku ili TCP/IP komunikaciju, pruža pouzdan mrežni sistem. Nadgledanje statusa vrata u realnom vremenu. Kompatibilno sa upravljanjem mrežom u realnom vremenu nadgledati i kontrolisati otvaranje i zatvaranje vrata u celom sistemu. Jednostavno konfiguriranje sistema za kontrolu pristupa. Interlock funkcija povezuje različita vrata u sistem da kad su jedna vrata otvorena ostala bi trebalo da budu zatvorena. Rad sa više kartica, ova funkcija se koristi za rad sa posetocima ili za upravljanje nekim mestom koje zahteva posebne mere sigurnosti. Vrata se otvaraju kada se unapred određeni broj kartica pročita odjednom. Zabranu duplog prijavljivanja. Prinudni mod SDK integriran. Osim toga može sistem da koristi SD karticu za integrirane hardware u njihov postojeci softver za kontrolu pristupa ili da razvije novi softver.

€ 141,25

VP bez PDV

ZKTeco®



INBIO460

Biometrijski i RFID panel za kontrolu pristupa

Podržava do 3.000 otisaka, 30.000 kartica, 100.000 događaja, Komunikacija: RS485, TCP/IPFunkcije: Nadgledanje i kontrola statusa u realnom vremenu, Jednostavno konfiguriranje sistema, INTERLOCK funkcija, Podržava različite Wiegand čitače, Višestruka hardverska mera zaštite, Ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata (može se povezati na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje) i to 8 ulaznih i 4+4 izlazna porta, Integracija sa CCTV sistemima, Anti-Passback, Prinudni mod, SDK dostupan. Podržava eksternu SD karticu za backup baze podataka. Access software za kontrolni panel.

Napajanje: DC 9.6V-14.4V

€ 418,75

VP bez PDV

ZKTeco®



C3-400

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 4 vrata

Mogućnost čuvanja do 30000 kartica i 100000 događaja, ugradeni RS485 i LAN port za komunikaciju, kontroler podržava različite Wiegand formate i može da se poveže na različite čitače, uključujući RF ID čitač, Mifare čitač kartice i HID čitač, ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata, povezivanje na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje, isporučuje se samo kontroler.

€ 186,25

VP bez PDV

ZKTeco®



MB03

Metalno kućište sa napajanjem za kontrolere C3-100/200/400

Dimenziije kućišta 27 x 34 x 7cm;
Input: 100-240 VAC, output: 13.8V, 3.5A+1A

€ 98,75

VP bez PDV

ZKTeco®



INBIO260

Biometrijski i RFID panel za kontrolu pristupa, 2 vrata, 8 čitača

Podržava do 3.000 otisaka, 30.000 kartica, 100.000 događaja, Komunikacija: RS485, TCP/IPFunkcije: Nadgledanje i kontrola statusa u realnom vremenu, Jednostavno konfiguriranje sistema, INTERLOCK funkcija, Podržava različite Wiegand čitače, Višestruka hardverska mera zaštite, Ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata (može se povezati na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje), 6 ulaza, 4 izlaza, napajanje DC 9.6V-14.4V

€ 318,75

VP bez PDV



ZKTeco®



UHF1-10E

Čitači velike udaljenosti.

€ 387,50
VP bez PDV

Daljina čitanja do 12 metara. Wiegand 26. Frekvencija rada: 902MHz-928MHz, 865MHz-868MHz. Radni napon 9-12V. Potrošnja 150mA. Radna temperaturna -20 - 60C.



ZKTeco®

CR10E

125KHz čitač kartica sa USB interfejsom

€ 23,75
VP bez PDV

Čitač za 125KHz kartice, daljina čitanja do 10cm, USB interfejs, napajanje preko USB konektora, LED i zvučna indikacija, nema potrebe za drajverima, kompatibilan sa Windows 98, 2000, XP, Vista i Windows 7/10 sistemima

ZKTeco®

KR101E

Čitač kartica 125KHz, 26-bitni Wiegand protokol

€ 17,50
VP bez PDV

Daljina očitavanja do 10cm, vreme očitavanja <=300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 77,5x42,8x16,5mm, u IP65 kućištu

ZKTeco®

KR100E

Čitač kartica 125KHz, 26-bitni Wiegand protokol

€ 17,50
VP bez PDV

Daljina očitavanja do 10cm, vreme očitavanja <=300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 116x75x17,3mm, u IP65 kućištu

ZKTeco®

KR100M

Čitač kartica 13.56MHz čitač MIFARE kartica,
26/34-bitni Wiegand protokol

€ 21,25
VP bez PDV

Daljina očitavanja do 5cm, vreme očitavanja <=300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 116x75x17,3mm, u IP65 kućištu

**ZKTeco®**

FR1200

Biometrijski/RF čitač za kontrolu pristupa

€ 128,75
VP bez PDV

Može da se koristi samo kao pomoćični čitač i nije standalone
Komunikacija: RS485.
IP65 zaštita (spoljašnja upotreba).

ZKTeco®

KR600M

Čitač kartica 13.56MHz Mifare

€ 32,50
VP bez PDV

Daljina čitanja do 5cm, vreme čitanja ≤300ms, napajanje 6-14 VDC,26-bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura -10 °C do 70 °C, Index zaštite IP65, Dimenzije: 116 (D) x 75 (V) x 17.3 (Š) mm, Težina:120 gr



ZKTeco®



KR602E

Čitač kartica sa šifratorom 125kHz

Daljina čitanja do 10cm, vreme čitanja ≤300ms, napajanje 6-14 VDC, 26/34 -bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura -20 C° do 65 C°, Index zaštite IP64, Dimenzije: 86 (D) x 86 (V) x 20 (Š) mm, Težina:150 gr

€ 24,38

VP bez PDV

ZKTeco®



KR602M

Čitač 13.56Mhz mifare kartica sa šifratorom

Daljina čitanja do 5cm, vreme čitanja ≤300ms, napajanje 6-14 VDC, 26/34 -bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura -20 C° do 65 C°, Index zaštite IP64, Dimenzije: 86 (D) x 86 (V) x 20 (Š) mm, Težina:150 gr

€ 43,75

VP bez PDV

ZKTeco®



CR10M

MIFARE čitač kartica sa USB interfejsom

Čitač za 13.56MHz MIFARE kartice, daljina čitanja do 10cm, USB interfejs, napajanje preko USB konektora, LED i zvučna indikacija, nema potrebe za drajverima, kompatibilan sa Windows 98, 2000, XP, Vista i Windows 7/10 sistemima

€ 33,75

VP bez PDV

ZKTeco®



FR1200M

Biometrijski/Mifare čitač za kontrolu pristupa

Može da se koristi samo kao pomoćični čitač i nije standalone Komunikacija: RS485. IP65 zaštita (spoljašnja upotreba).

€ 145,00

VP bez PDV

ZKTeco®



KR101M

Čitač kartica 13.56Mhz, 26-bitni Wiegand protokol

Daljina očitavanja do 10cm, vreme očitavanja <=300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 77,5x42,8x16,5mm, u IP65 kućištu

€ 21,25

VP bez PDV

ZKTeco®



FR1200E

Biometrijski/RFID čitač za kontrolu pristupa

Može da se koristi samo kao pomoćični čitač i nije standalone Komunikacija: RS485. IP65 zaštita (spoljašnja upotreba).

€ 135,00

VP bez PDV

ZKTeco®



8500

Uređaj za uzimanje otisaka i izdavanje kartica

€ 156,25
VP bez PDV

Integracija prikupljanja otiska prstiju i Mifare kartica, odličan kvalitet slike: 500 dpi, podržava rotaciju otiska prsta 360°, dobre performanse prilikom očitavanja suvih ili grubih prstiju, kompatibilan sa USB1.0/1.1/2.0 standardima, kompatibilan sa Windows. XP, 2000, Me, 98, NT. 4.0 i Windows Serverom 2000, 2003

ZKTeco®**IDK125**

RFID (125KHz) ID kartica

€ 0,50
VP bez PDV**ZKTeco®****IDT125**

RFID (125KHz) ID tag

€ 0,63
VP bez PDV**ZKTeco®****Mifare ID kartica**

MIFARE ID kartica, 13.56MHz

€ 0,75
VP bez PDV

13.56 MHz, radna temperatura -10°C do + 50°C, bela kartica sa mogućnošću štampanja sa obe strane.

ZKTeco®**Mifare ID TAG**

MIFARE ID TAG, 13.56 MHz

€ 0,88
VP bez PDV**ZKTeco®****G-BOX**

Panik taster za izlaz - zeleni

€ 15,38
VP bez PDV**western security****G-BOX G1**

Panik taster za izlaz - zeleni

€ 15,38
VP bez PDV

Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti

**ZKTeco®**

Implementacija softvera

Implementacija softvera i puštanje u rad.

€ 125,00
VP bez PDV**ZKTeco®**

Cloud

Mesečno održavanje hostinga .
Mesečna naknada za koriscenje softwera i
cuvanje podataka

€ 50,00
VP bez PDV**ZKTeco®**

ZKTime Terminal TL10

ZKTime V20 Terminal Licenca TL10
LICENCE ZA DODAVANJE VEĆEG BROJA
TERMINALA

Licence mogu da se nadograde na sledeće platforme:
Dodatna licenca za konektovanje dodatnih 10 terminala, kupuje se
ako sistem treba da ima više od 20 terminala, ove licence mogu da se
dokupi do 400 uređaja na jednom serveru.
Podržavaju ih sledeće verzije programa:
CLOUD, ZKTime V20 Business RT, ZKTime V20 Professional PT,
ZKTime V20 Corporate CT.
Nadogradnju ne podržava: Master Time, ZKTime Light LT

Licence za dodatnih 10 terminala:
ZKTime V20 prihvata do 20 terminala, ako je neophodan veći broj
terminala dokupljuju se ove licence za još 10 terminala i može da se
dokupi do 400 terminala po jednom serveru.

€ 470,00
VP bez PDV**ZKTeco®**

Lite Desktop

Lite verzija softwera za samo jednu
kontrolu access baza 1 na 1

Desktop software za instalaciju na jedan
racunar i povezivanje kontrola pristupa u
okviru iste mreže. Software je namenjen
manjim sistemima.ima ogranicene tipove
izvestaja, nema ukljucene pauze u
izvestajima. Software radi iskljucivo sa
terminaima, koristi ACCESS bazu podataka.
Pogodan je za inicialno podešavanje
terminala.

€ 65,00
VP bez PDV**ZKTeco®**

Premium Plus Desktop

Podrška za preko 10 kontrola sa Access bazom
za jedan računar, uključene 3 licence za
izveštaje u okviru LAN mreže, software na
srpskom MSSQL Podrska

Desktop software za instalaciju na jedan
racunar i povezivanje kontrola pristupa u
okviru iste mreže. Software je namenjen
manjim sistemima.ima ogranicene tipove
izvestaja, nema ukljucene pauze u
izvestajima. Software radi iskljucivo sa
terminaima, koristi ACCESS bazu podataka.
Pogodan je za inicialno podešavanje
terminala.

€ 300,00
VP bez PDV**ZKTeco®**

ZKAccess WEB

ZKAccess je zaseban sistem koji može da
se integriše sa ZKTime V20

Najbolje rešenje za velike, male i srednje
kompanije

Software za kontrolu pristupa koji radi u
kombinaciji sa sistemom ZKTime i ZKReport, sa
C3-100, C3-200, C3-400, inBIO 160, inBIO 260,
inBIO 460, EC10 Elevator Controller (Interlocking,
Multicard open, LINKAGE) kontrolerima.

€ 400,00
VP bez PDV