

# MASTER CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti

## KATALOG OPREME ZA VIDEO NADZOR I INSTALACIONOG MATERIJALA

**HIKVISION**

**alhua**  
TECHNOLOGY

**WISENET**

**security**  
**MS**  
western

✉ [info@masterbc.co.rs](mailto:info@masterbc.co.rs)  
☎ +381 11 3076 888

🌐 [masterbc.co.rs](http://masterbc.co.rs)  
📺 [/cctvcentarmaster](https://www.youtube.com/channel/UCvCtV-CentArMaster)

📷 [/cctvcentarmaster](https://www.instagram.com/cctvcentarmaster)  
🌐 [/company/c-c-t-v-centar-master](https://www.linkedin.com/company/c-c-t-v-centar-master)

📍 Miloša Bandića 16  
Zemun, Srbija

## Sadržaj

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Hikvision TVI kamere, 2MP i 3MP.....                        | 4   |
| Hikvision TVI kamere, 4MP i 5MP .....                       | 10  |
| Hikvision TVI kamere, 8MP/4K.....                           | 14  |
| Hikvision TVI PTZ kamere.....                               | 17  |
| HiWatch/HiLook TVI kamere.....                              | 18  |
| Hikvision hibridni DVR (HD-TVI snimanje do 2 MP/12fps)..... | 19  |
| Hikvision hibridni DVR (HD-TVI snimanje do 4 MP).....       | 20  |
| Hikvision hibridni DVR (HD-TVI snimanje do 8 MP).....       | 22  |
| HiWatch hibridni DVR.....                                   | 26  |
| Hikvision IP kamere, 2MP.....                               | 27  |
| Hikvision IP kamere, 4MP.....                               | 31  |
| Hikvision IP kamere, 5MP i 6MP.....                         | 39  |
| Hikvision IP kamere, 8MP/4K.....                            | 40  |
| Hikvision IP PTZ kamere .....                               | 44  |
| Hikvision IP kamere, specijalne namene.....                 | 48  |
| Hikvision IP kamere, panoramske.....                        | 51  |
| Hikvision IP mrežni video snimači.....                      | 54  |
| Hikvision IP mrežni video snimači sa PoE portovima .....    | 58  |
| Hikvision Wi-Fi mrežni video snimači .....                  | 60  |
| HiWatch/HiLook IP kamere.....                               | 61  |
| HiWatch/HiLook IP mrežni video snimači NVR.....             | 63  |
| Hikvision Ethernet i PoE svičevi, SFP moduli.....           | 64  |
| Hikvision HikCentral Professional Software .....            | 72  |
| Western Security IP kamere .....                            | 73  |
| Western Security IP mrežni video snimači .....              | 76  |
| WSN Ethernet PoE svičevi.....                               | 77  |
| Dahua HDCVI kamere, 2MP.....                                | 79  |
| Dahua HDCVI kamere, 5MP .....                               | 84  |
| Dahua HDCVI kamere, 8MP/4K .....                            | 87  |
| Dahua HDCVI PTZ kamere.....                                 | 88  |
| Dahua HDCVI digitalni video snimači.....                    | 89  |
| Dahua HDCVI snimači 4K-N/5MP serije (4KL).....              | 91  |
| Dahua IP kamere, 2MP i 3MP .....                            | 93  |
| Dahua IP kamere, 4MP.....                                   | 97  |
| Dahua IP kamere, 5MP i 6MP.....                             | 102 |
| Dahua IP kamere, 8MP/4K.....                                | 107 |
| Dahua IP kamere, specijalne.....                            | 110 |
| Dahua IP PTZ kamere.....                                    | 111 |
| Dahua IP mrežni video snimači Lite Serija.....              | 113 |
| Dahua IP mrežni video snimači WizSense Serija.....          | 116 |
| Dahua Ethernet i PoE svičevi, SFP moduli.....               | 118 |
| Monitoring oprema.....                                      | 121 |
| Monitori za video nadzor .....                              | 123 |
| Dodatna oprema.....                                         | 126 |
| Hard diskovi .....                                          | 130 |
| SD kartice.....                                             | 135 |
| Hikvision dozne i nosači.....                               | 136 |
| Hikvision nosači za PTZ kamere.....                         | 143 |
| Dahua dozne i nosači.....                                   | 146 |
| Napajanja i UPS .....                                       | 151 |
| HDMI kablovi, spliteri, ekstenderi.....                     | 157 |
| Gotovi VGA kablovi.....                                     | 160 |
| Alati i testeri .....                                       | 161 |
| Koaksijalni kablovi.....                                    | 163 |
| Konektori za koaksijalce.....                               | 166 |
| EuroCaP konektori.....                                      | 171 |



|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Alarmni kablovi - licnasti.....           | 176 |
| Protivpožarni kablovi - halogen free..... | 177 |
| Produžne letve/kablovi.....               | 178 |
| Kanalice, vezice i objmice .....          | 179 |
| Softveri.....                             | 184 |
| Objektivi.....                            | 185 |
| Outlet.....                               | 188 |

**HIKVISION**



## DS-2CE57D3T-VPITF(2.8mm)

2MP TVI kamera u dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110B. Plafonski nosač DS-1271ZJ-110. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE57D3T-VPITF(3.6mm)

2MP TVI kamera u dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110B. Plafonski nosač DS-1271ZJ-110. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE56D8T-VPIT3Z 2.8-12mm

2MP TVI kamera u dome kućištu.

Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1273ZJ-140(B). Plafonski nosač DS-1271ZJ-140. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE76D0T-ITMF(2.8mm)(C)

2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm)

2MP TVI dual light kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 20 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CE56D0T-IT3F(2.8mm)(C)

2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux@(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP66. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CE76D0T-ITMFS 2.8mm

2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1276ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE16C0T-IRPF 3.6mm

TVI kamera, 1 megapiksel, 720P, veoma isplativa, u mini bullet kućištu, sa infracrvenim diodama, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna)

1 megapikselsni CMOS čip, fiksni objektiv 3,6mm, TVI video izlaz rezolucije 720p (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI/CVBS režim), dan/noć, ICR filter, DNR, smart IC diode dometa do 20 metara, IP66, 12VDC Odgovarajuća nazidna dozna je DS-1280ZJ-XS.

**HIKVISION**



## DS-2CE70DF0T-PFS(2.8mm)

2MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet LED dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal:Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CE76D0T-ITMF(3.6mm)(C)

2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE70D0T-PTLTS(2.8mm)

2MP TVI Smart Hybrid light kamera u PT kućištu.

0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IC dioda 25 metara, Domet LED dioda 20 metara. Integriran mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju. 12v napajanje. Materijal: Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CE76D3T-ITMF(3.6mm)

2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 120 dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal.

HIKVISION



## DS-2CE70DF3T-LMFS(2.8mm)

2mp TVI kamera u Turret kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS.

2MP CMOS. Color: 0.0005 Lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 1920 x 1080. Fiksna optika 2.8mm. Zaštita IP67. WDR 130dB. Domet IC/LED diode 20/20 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS, Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

HIKVISION



## DS-2CE72DFT-PIRXOF 3.6mm

2MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 20 metara. Integrirana sirena i crveno-plavo svetlo. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal i Plastika.

HIKVISION



## DS-2CE72DF3T-FS(2.8mm)

2MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal i Plastika.

HIKVISION



## DS-2CE56F7T-IT3Z 2.8-12mm

3MP TVI kamera u turret kućištu.

0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2052x1536. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Nivo zaštite IP66.120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ. Zidni nosač je DS1273ZJ-130-TRL. Materijal: Metal i Plastika.

HIKVISION



## DS-2CE79DF8T-AZE(2.8-12mm)

2MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu i PoC tehnologijom.

0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white Light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Nivo zaštite IP68. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM21. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1237ZJ-140. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

HIKVISION



## DS-2CE17D0T-IT3F(2.8mm)(C)

2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.



**HIKVISION**



## **DS-2CE16D0T-IT3E(3.6mm)**

2MP TVI kamera u bullet kućištu sa PoC tehnologijom.

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP66. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## **DS-2CE16D0T-LFS(2.8mm)**

2MP TVI Smart Hybrid light kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara, domet LED dioda 20 metara. Integrisan mikrofona. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## **DS-2CE17D0T-IT5F(3.6mm)(C)**

2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## **DS-2CE16D3T-ITPF 3.6mm**

2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.005 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Plastika.

**HIKVISION**



## **DS-2CE12DF0T-LFS(3.6mm)**

2MP TVI Smart Hybrid light kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Integrisan Mikrofona. Domet IR/LED dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## **DS-2CE10DF3T-FS(3.6mm)**

2MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 20 metara. Integrisan mikrofona. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE10DF3T-LFS(2.8mm)

2MP TVI dual light kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.0005 Lux@(F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Zaštita IP67. 130 dB WDR. Domet IR/LED dioda 20 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE12DF3T-FS(2.8mm)

2MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE12DFT-PIRXOF 3.6mm

2MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. PIR detektor. Integrirana sirena i strob svetlo. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CE19DF3T-LSZE(2.8-12mm)

2MP TVI Smart Hybrid light kamera u Bullet kućištu.

2MP CMOS. Color: 0.0005 Lux @F1.28. Maksimalna rezolucija 1920 x 1080. Motorizovan varifokal 2.8 - 12mm. Zaštita IP67. WDR 130dB. Domet IC/LED diode 60/60 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE19DF8T-AZE(2.8-12mm)

2MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu i PoC tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white Light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Nivo zaštite IP68. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-U12

2MP WEB kamera.

0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) . Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6 mm. Integriran mikrofoni. USB 2.0 napajanje. Dužina kabla 2m. Kompatibilan sa Windows XP/7/10, Linux 4,14+, macOS 10.12+, Android 8.1+, Chrome OS. Materijal: Plastika.

**HIKVISION**



## **DS-2CE10DF0T-LPFS(2.8mm)**

2MP TVI Smart Hybrid Light ColorVu kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

2MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux@F1.0. Maksimalna rezolucija 1920×1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda 20m. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Plastika.

**HIKVISION**



## **DS-2CE12DF0T-LFS(2.8mm)**

2MP TVI Smart Hybrid Light ColorVu kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

2MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux@F1.0. Maksimalna rezolucija 1920×1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda 40m. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE17K0T-LFS(2.8mm)

□  
3K Smart Hybrid Light TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

3K CMOS. Color: 0.01Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 2960×1665. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR/LED dioda 40 metara. Integrisan mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CE57H8T-VPITF 2.8mm

5MP TVI kamera u dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.003Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67, IK10. 130dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110B. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE59H8T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm)

5MP TVI kamera u dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.003Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Varifokalna optika 2.7 - 13.5mm. Nivo zaštite IP67, IK10. 130dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. 12v napajanje. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-140. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8mm)

5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272-110-TRS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm)

3K Dual-Light TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2960×1665. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet LED dioda 20 metara. Domet IC dioda 30m. Ima integrisan mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE70KF0T-LMFS(2.8mm)

3K Smart Hybrid light TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2960×1665. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR/LED dioda 20m. Integrisan mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.



**HIKVISION**



## DS-2CE76H8T-ITMF(2.8mm)

5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.003 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272-110-TRS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE78H8T-IT3F 2.8mm

5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.003Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CE78H8T-IT3F 3.6mm

5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.003Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CE16H0T-ITPF(3.6mm)(C)

5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CE16H0T-ITF(2.8mm)(C)

5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE16H0T-ITFS(2.8mm)

5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE16H0T-ITF(3.6mm)(C)

5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE17H0T-ITF(2.4mm)(C)

5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.4mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CE16H8T-ITF(2.8mm)

5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12V napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE12KF0T-LFS(2.8mm)

3K TVI Smart Hybrid light kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2960x1665. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Integriran Mikrofon. Domet IR/LED dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE10KF3T-LS(2.8mm)

3K TVI Smart Hybrid light kamera u Bullet kućištu.

3K CMOS. Color: 0.0005 Lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 2960 x 1665. Fiksna optika 2.8mm. Zaštita IP67. WDR 130dB. Domet IC/LED diode 30/20 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE16H8T-IT5F 3.6mm

5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.



**HIKVISION**



## **DS-2CE19H0T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)(C)**

5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Varifokalna optika 2.7 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač: DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika.

**HIKVISION**



## **DS-2CE10KF0T-LFS(2.8mm)**

5MP TVI Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

3K CMOS. Color: 0.001 Lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 2960x1665. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda 20m. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CE57UIT-VPITF(2.8mm)

8MP TVI kamera u dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110B. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE76UIT-ITMF(3.6mm)

8MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.01Lux@(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 3.6mm. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL(2.8mm)

8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa ColorVu 3.0 tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, NEMA 4X. WDR 130dB. Domet IC/LED dioda 60/60 metara. Integrisan mikrofoni, zvučnik i strob svetlo. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Scene Change Detection, Face Capture, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE76UIT-ITMF(2.8mm)

8MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.01Lux@(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE76U7T-ITMF 2.8mm

8MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.003Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CE78U7T-IT3F(3.6mm)

8MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.003Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal i Plastik.

**HIKVISION****DS-2CE72UF3T-E(2.8mm)**

8MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu i PoC tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. PoC, 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION****DS-2CE16UIT-ITPF(3.6mm)**

8MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Plastika.

**HIKVISION****DS-2CE12UF3T-E(3.6mm)**

8MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu i PoC tehnologijom.

0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. PoC, 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.

**HIKVISION****DS-2CE12UF3T-E(2.8mm)**

8MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu i PoC tehnologijom.

0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. PoC, 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.

**HIKVISION****DS-2CE19UIT-AIT3ZF(2.7-13.5mm)**

8MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION****DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)**

8MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.003Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal.



**HIKVISION**



## DS-U18

8MP WEB kamera.

0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) . Maksimalna rezolucija 3840×2160. Fiksna optika 3.6 mm. Integrisan mikrofoni. USB 2.0 i 3.0 napajanje. Dužina kabla 2m.

Kompatibilan sa Windows 7/10, Android, Linux. Materijal: Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2AE4225TG

2MP TVI kamera u PTZ kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920 x 1080. Varifokalna optika 4.8 - 120mm, 25x optički zum. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. 2x alarm in, 1x alarm out. 1x RS-485. Napajanje 12VDC. Zidni nosač je DS-1618ZJ. Plafonski nosač je DS-1661ZJ, DS-1663ZJ. Stubni nosač je DS-1673ZJ. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2AE7232ITG

2MP TVI kamera u PTZ kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F1.2. Maksimalna rezolucija 1920 x 1080. Varifokalna optika 5 - 75 mm, 32x optički zum. Nivo zaštite IP66. Domet IC diode 150m. 120dB WDR. 1x RS-485. Napajanje 12VDC. Zidni nosač je DS-1602ZJ. Plafonski nosač je DS-1661ZJ, DS-1662ZJ. Stubni nosač je DS-1673ZJ. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2AE4215T-D(E)

2mp TVI kamera u speed dome kućištu sa DarkFighter tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920 x 1080. Varifokalna optika 5 - 75 mm, 15x optički zum. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. IC dioda. 2x alarm in, 1x alarm out. RS-485 komunikacija. 12v napajanje. Nosač za zid je DS-1618ZJ.

**HIKVISION**



## DS-2AE7232TI-A(D)

2MP TVI kamera u PTZ kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux@(F1.2, AGC ON)B/W: 0.001 Lux@(F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 4.8 - 153 mm, 32x optički zum. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 150 metara. 24v napajanje. Dozna DS-1674ZJ. Nosač za zid je DS-1660ZJ. Materijal: Metal.

HiLook



## THC-TI20-M(2.8mm)

2mp TVI kamera u dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS.

2MP CMOS. Color: 0.01 Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920 x 1080. Fiksna optika 2.8mm. Zaštita IP66. DWDR. Domet IC diode 20m. Napajanje 12VDC. Materijal: Metal.

HIKVISION  
HiWatch Series



## HWT-T250-M(2.8mm)

5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP66. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1281ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-TRL. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

HIKVISION  
HiWatch Series



## HWT-T320-VF(2.8-12mm)(C)

2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. DWDR. Nivo zaštite IP66. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-TRL. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

HiLook



## THC-BI20-M(2.8mm)

2mp TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS.

2MP CMOS. Color: 0.01 Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920 x 1080. Fiksna optika 2.8mm. Zaštita IP66. DWDR. Domet IC diode 20m. Napajanje 12VDC. Materijal: Metal.

HIKVISION  
HiWatch Series



## HWT-B220 3.6mm

2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP66. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

HiLook



## THC-B320-VF(2.8-12mm)

2mp TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS.

2MP CMOS. Color: 0.01 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 1920 x 1080. Motorizovan varifokal 2.8 - 12mm. Zaštita IP66. DWDR. Domet IC diode 40m. Napajanje 12VDC. Materijal: Metal i plastika.



**HIKVISION**



## DS-7116HGH-K1(C)(S)

Turbo HD video snimač sa 16 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 5mp.

Maksimalna rezolucija snimanja 1080p lite. Frame rate:1080p lite@15fps. Kompresija snimanja H.265 Pro+, H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima.

**HIKVISION**



## iDS-7116HQHI-M1/S(F)

Turbo HD AcuSense video snimač sa 16 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala rezolucije do 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate: 3k lite/5MP lite@12fps/4MP lite@15fps/1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Facial Detection, Perimeter Protection (Raspznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala.

**HIKVISION**



## iDS-7104HQHI-M1/S(E)

Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 1 dodatni IP kanal do rezolucije 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate: 5 MP @12fps/ 1080p lite@25fps. Total Bandwidth 72Mbps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection (Raspznavanje ljudi i vozila) na 2 kanala, Facial Detection.

**HIKVISION**



## iDS-7204HQHI-M1/E(E)

Turbo HD AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 1 dodatni IP kanal rezolucije do 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate: 3k lite/5MP lite@12fps/4MP lite@15fps/1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion detection 2.0 (Raspznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Facial Detection, Perimeter Protection (Raspznavanje ljudi i vozila) na 2 kanala.

**HIKVISION**



## iDS-7108HQHI-M1/S(E)

Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate: 3K lite@12fps/ 1080p lite@15fps. Total Bandwidth 96Mbps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection (Raspznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala, Facial Detection.

**HIKVISION**



## iDS-7208HQHI-M1/E(E)

Turbo HD AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala rezolucije do 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate: 3k lite/5MP lite@12fps/4MP lite@15fps/1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion detection 2.0 (Raspznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Facial Detection, Perimeter Protection (Raspznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala.

**HIKVISION**



## iDS-7208HQHI-M1/XT/4A

Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate: 3K lite@12fps/ 1080p lite@20fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x BNC. 4x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS-485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection (Raspznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala, Facial Recognition.

**HIKVISION**



## IDS-7208HQHI-M2/XT/4A

Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate: 3K lite@12fps/ 1080p lite@20fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x BNC. 4x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS-485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim kanalima, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala, Facial Recognition.

**HIKVISION**



## IDS-7216HQHI-M1/XT/4A+4/1ALM

Turbo AcuSense video snimač sa 16 analogna kanala i 8 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate: 3K lite@12fps/ 1080p lite@20fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x BNC. 1x audio in, 1x audio out, 4x alarm in, 4x alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 12TB. Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 8 kanala, Facial Recognition, Facial Detection.

**HIKVISION**



## IDS-7216HQHI-M2/XT

Turbo AcuSense video snimač sa 16 analogna kanala i 8 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate: 3K lite@12fps/ 1080p @15fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x BNC. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 8 kanala, Facial Detection, Facial Recognition.

**HIKVISION**



## IDS-7216HQHI-M2/XT/4A+16/4ALM

Turbo AcuSense video snimač sa 16 analogna kanala i 8 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate: 3K lite@12fps/ 1080p lite@20fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x BNC. 16x alarm in, 4x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 8 kanala, Facial Detection, Facial Recognition na 4 kanala.

**HIKVISION**



## IDS-7232HQHI-M2/XT

Turbo AcuSense video snimač sa 32 analogna kanala i 8 dodatnih IP kanala do rezolucije 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate: 3K lite@12fps/ 1080p @15fps. Bandwidth In 256Mbps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 8 kanala, Facial Detection, Facial Recognition.

**HIKVISION**



## IDS-7332HQHI-M4/S

Turbo HD video snimač sa 32 analogna kanala i 16 dodatnih IP kanala do rezolucije 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/ 1080p lite@25fps. Bandwidth In 200Mbps, Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 2x HDMI, 1x BNC. 4x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS232, RS485 komunikacija. 4HDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 8 kanala.



**HIKVISION**



## IDS-7204HUHI-M1/T

Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps/ 4 MP@15fps/ 8 MP Lite@15 fps/ 3 MP@18fps/1080p@25fps. Bandwidth: 96Mbps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala, Facial Detection, Face Capture.

**HIKVISION**



## IDS-7208HUHI-M1/T

Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 8 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps/ 4 MP@15fps/ 8 MP Lite@15 fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Bandwidth: 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala, Facial Detection, Face Capture.

**HIKVISION**



## IDS-7204HUHI-M1/E(E)

Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps/ 4 MP@15fps/ 8 MP Lite@15 fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala, Facial Detection.

**HIKVISION**



## IDS-7204HUHI-M2/FA(C)

Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps/ 3K@12 fps/ 4 MP@15fps/ 8 MP Lite@15 fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS-485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Zaštita Perimetra na 4 kanala. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima. Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) do 4 kanala. Facial Recognition.

**HIKVISION**



## IDS-E04HUHI-B

eSSD AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps/ 3K@12fps/ 4 MP@15fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Integriran 1eSSD kapaciteta 1TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala.

**HIKVISION**



## IDS-7208HTHI-M2/S(C)

Turbo HD video snimač sa 8 analogna kanala i 8 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@15 fps/ 5 MP@20 fps/ 3K@20 fps/ 3 MP@18fps/ 4 MP@25fps/ 1080p@25 fps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x BNC. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection na 8 kanala, Facial Detection.



**HIKVISION**



## iDS-7204HTHI-M1/S(C)

Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@15fps/ 3K@20fps/ 5M@20 fps/ 4 MP/ 1080p@30fps. Total Bandwidth 96Mbps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection na 4 kanala, Facial Detection.

### Dodatna oprema



DS-2CE57UIT-VP1TF(2.8mm)

8MP TVI kamera u dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

€ 70,00



DS-2CE72UF3T-E(2.8mm)

8MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu i PoC tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

€ 152,00



DS-2CE19UIT-AIT3ZF(2.7-13.5mm)

8MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

€ 131,00



DS-2CE16H0T-ITPF(3.6mm)(C)

5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

€ 34,00



DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8mm)

5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

€ 44,00

**HIKVISION**

## Acusense DVR Turbo 5.0 SNIMANJE 5MP BEZ 'SECKANJA'

**HTHI serija** hibridnih video snimača od kompanije Hikvision pruža napredne mogućnosti snimanja TVI signala u **12 frejmova u sekundi(FPS) u 4K rezoluciji ili 20 frejmova u sekundi u 5MP rezoluciji**. Ove visoke brzine omogućavaju glatku reprodukciju videa i bolji kvalitet snimaka. U poređenju sa uređajima koji ne podržavaju ove brzine, HTHI pružaju bolju vidljivost i detalje koje ne mogu postići drugi snimači. Izbor HTHI serije garantuje vam vrhunsku tehnologiju u svetu analognog video nadzora.

Upoređivanje broja frejmova sigurnosnih kamera, razlika između 8fps, 15fps, 30fps i 60fps, pogledajte video skeniranjem QR koda ispod:



**HIKVISION**



## iDS-7216HUHI-M2/XT/4A+

Turbo HD AcuSense video snimač sa 16 analogna kanala i 16 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP.

8MP @12/15fps, 3K @25/20fps, 5MP @20fps, 4 MP @25/30fps, 1080P @25/30fps, 720P @25/30fps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out, 1x audio in, 1x audio out, 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. RS-485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima. Facial Recognition. Facial Detection. Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 8 kanala.

**HIKVISION**



## iDS-7316HUHI-M4/S

Turbo HD video snimač sa 16 analogna kanala i 18 dodatnih IP kanala do rezolucije 12MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8MP@8 fps/ 5MP@12fps/ 3K@12 fps/ 4 MP@15fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 2x HDMI, 1x video out. 4x audio in, 2x audio out. 16x alarm in, 4x alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-232, RS485 komunikacija. 4HDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 8 kanala.

**HIKVISION**



## DS-7316HTHI-K4

Turbo HD video snimač sa 16 analogna kanala i 16 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@12fps/ 5 MP@20fps/ 3 MP@18 fps/ 4 MP@30fps/ 1080p@30fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 2x HDMI, 1x BNC, 1x eSATA. 4x audio in, 2x audio out, 16x alarm in, 4x alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 i RS232 komunikacija. 4HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Analitika:

**HIKVISION**



## iDS-7332HUHI-M4/S

Turbo HD AcuSense video snimač sa 32 analogna kanala i 32 dodatnih IP kanala do rezolucije 12MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps/ 3K@12fps/ 4 MP@15fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 2x HDMI, 1x video out. 4x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4x alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-232, RS485 komunikacija. 4HDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima. Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 16 kanala.

**HIKVISION**



## iDS-7208HUHI-M1/XT

Turbo HD AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 8 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. 8MP @8fps, 5MP @12fps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio in, 1x audio out, 1x RJ45 10/100/1000Mbps mrežni interfejs. 2x USB 3.0, 1x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku. Analitika: Face detection. Facial Recognition. Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 8 kanala.

**HIKVISION**



## iDS-7208HUHI-M2/PXT/4A+8/4ALM

Turbo HD AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 8 dodatnih IP kanala do rezolucije 5MP sa PoC tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. 8MP @8fps, 5MP @12fps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 4x audio in, 1x audio out, 8x alarm in, 4x alarm out, 1x RJ45 10/100/1000Mbps mrežni interfejs. 2x USB 3.0, 1x USB 2.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima. Face detection. Facial Recognition. Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 8 kanala.



**HIKVISION**



## iDS-7208HUHI-M1/E(E)

Turbo HD AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP.

8MP @8fps, 5MP @12fps. Ukupan bandwidth 128Mbps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio in, 1x audio out, 1x RJ45 10/100/1000Mbps mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Face Detection, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala.



HiLook



## DVR-108G-M1/T

Turbo HD video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 5MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 1080p. Frame rate: 1080p@30fps. Total Bandwidth 72Mbps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.264+. Mogućnost dvosmerne komunikacije u realnom vremenu. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 4TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima.

HiLook



## DVR-104G-K1(S)

Turbo HD video snimač sa 4 analogna kanala i 1 dodatni IP kanal do rezolucije 1080p.

Maksimalna rezolucija snimanja 1080p lite. Frame rate: 1080p lite@30fps. Total Bandwidth 64Mbps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 4TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima.

HiLook



## DVR-108G-K1(S)

Turbo HD video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 5MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 1080p lite. Frame rate: 1080p lite@30fps. Total Bandwidth 72Mbps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 4TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima.

HIKVISION  
HiWatch Series



## HWD-6104MH-G4(C)

Turbo HD video snimač sa 4 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 4MP. Frame rate: 4 MP@8fps/ 1080p@15fps. Bandwidth In 72Mbps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima.

HIKVISION  
HiWatch Series



## HWD-6108MH-G4(C)

Turbo HD video snimač sa 8 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 4MP. Frame rate: 4MP@8fps, 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@15fps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima.

HIKVISION  
HiWatch Series



## HWD-7104MH-G3(C)(S)

Turbo HD video snimač sa 4 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8MP@8 fps/ 5MP@12fps/ 3K@12 fps/ 4 MP@15fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima.

**HIKVISION**



## DS-2CD1121-I(2.8mm)(F)

2MP mrežna kamera u dome kućištu.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @(F2.0,AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1267ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1321G2-LIU(2.8mm)

2MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u turret kućištu.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @(F2.2,AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda 20/15 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1267ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1T27G3-LIU(4mm)

2MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa ColorVu 3.0 tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux@F1.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR/LED dioda 50 metara. Dvosmerna komunikacija. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1123G2-LIU(2.8mm)

2MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u dome kućištu sa ColorVu tehnologijom.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @(F1.6,AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. DWDR. Domet LED/IC dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). 12VDC napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1127G2H-LIU(2.8mm)

2MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u dome kućištu sa ColorVu tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005Lux @(F1.0,AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK08. DWDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). 12VDC napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12mm)(D)

2MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Tripwire, Intrusion (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Detection, Exception. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM55. Nosač za zid je DS-1473ZJ-155. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)(D)

2MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Motorizovan varifokal 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. 1x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Intrusion, Tripwire, Region entrance i exit detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). 12VDC napajanje, PoE. Nosač za zid je DS-1473ZJ-155, Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD1321-I(2.8mm)(F)

2MP mrežna kamera u turret kućištu.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1323G2-LIU(2.8mm)

2MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u turret kućištu.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1021-I(4mm)(F)

2MP mrežna kamera u bullet kućištu.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @ (F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 30m. 12V napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1021-I(2.8mm)(F)

2MP mrežna kamera u bullet kućištu.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @ (F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 30m. 12V napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1023G2-LIU(2.8mm)

2MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1T23G2-LIU(4mm)

2MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR/LED dioda 50 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1027G2H-LIU(2.8mm)

2MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CV2021G2-IDW(4mm)(E)

2MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR, Domet IC dioda do 30m. Integriran mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Video analitika: motion detection, exception. Slot za microSD karticu do 256GB. 12V napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CV2026G0-IDW(2.8mm)(D)/FUS

2MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.009 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR, Domet IC dioda do 30m. Integriran mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Zvučni i svetlosni alarm. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD2626G2-IZS(2.8-12mm)(C)

2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda do 60m. 1x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2D25G1-D/NF(2.8mm)

2MP mrežna kamera u pinhole kućištu.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265+/H.264+/H.264. 120dB WDR. 1x audio in, 1x audio out. Video analitika: Intrusion, Tripwire, Region Entrance i Exiting Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Audio Exception Detection, Defocus Detection, Scene Change Detection. 12V napajanje. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## **DS-2CV2Q21G1-IDW(4mm)(W)**

2MP mrežna WiFi kamera u PT kućištu.

1/3 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.05 Lux @ (F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265/H.264. DWDR. Domet IC diode 10m. Integriran mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Prepoznavanje ljudi). 5VDC napajanje. Materijal: Plastika.

**HIKVISION**



## **DS-2CV2021G2-IDW(2.8mm)(W)**

2MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR, Domet IC dioda do 30m. Integriran mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Video analitika: Motion Detection(raspoznavanje ljudi i vozila), exception. Slot za microSD karticu do 512GB. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## **DS-2CD1327G2H-LIU(2.8mm)**

2MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u turret kućištu.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda 30/30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1141G2-LIU(2.8mm)

4mp mrežna Smart Hybrid Light kamera u Dome kućištu.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ F2.2. Maksimalna rezolucija 2560 × 1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.264+, H.265+. DWDR. Domet IC/LED diode 20/20m. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna DS-1280ZJ-DM46. Zidni nosač DS-1272ZJ-120. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač: DS1276ZJ-SUS. Materijal: Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1047G3H-LIU(2.8mm)

4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa ColorVu 3.0 tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1347G3H-LIU(2.8mm)

4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u turret kućištu sa ColorVu 3.0 tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuće dozne su DS-1280ZJ-DM8 i DS-1281ZJ-M. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1147G3H-LIU(2.8mm)

4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u Dome kućištu sa ColorVu 3.0 tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Slot za microSD karticu do 512GB. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuće dozne su DS-1280ZJ-DM46. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD2747G2T-LZS(2.8-12mm)(C)

4MP mrežna ColorVu kamera u dome kućištu.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Motorizovan varifokal 2.8-12mm. Kompresija H.265+/H.264+. Zaštita IP67 i IK10. WDR 130dB. Domet LED dioda do 40 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio ulaz, 1x audio izlaz. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture. Napajanje 12VDC, PoE. Zidni nosač je DS-1275ZJ-SUS. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika.

NOVO

**HIKVISION**



## DS-2CD1143G2-LIU(2.8mm)

4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u dome kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK08. 120dB WDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integriran Mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.





**HIKVISION**



## DS-2CD1147G2H-LIU(2.8mm)

4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u dome kućištu sa ColorVu tehnologijom.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK08. 120dB WDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CV2141G2-IDW(2.8mm)(W)

4MP mrežna kamera u dome kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560 x 1440. Fiksna optika 2.8 mm. H.265+/H.264+. Zaštita IP66. WDR 120dB. Domet IC diode 30m. Ima dvosmernu komunikaciju. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC. Zidni nosač DS-1272ZJ-120. Materijal: Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)

4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integriran mikrofoni. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD1743G2-LIZU(2.8-12mm)

4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u dome kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. WDR 120dB. Integriran Mikrofoni. Domet IC/LED dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD2146G2H-ISU(2.8mm)(eF)

4MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2543G2-LIS2U(2.8mm)

4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Materijal: Metal i Plastika.



**HIKVISION**



## DS-2CD2543G2-LIS2U(2.8mm)(Black)

4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS, Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD2546G2-IS(2.8mm)(C)

4MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 lux @(F1.4, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD7146G0-IZS(2.8-12mm)(D)

4MP mrežna kamera u dome kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005Lux @(F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IK10. WDR 140dB. Domet IC dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture, Face Comparison, Multi-Target-Type Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD1341G2-LIU(2.8mm)

4mp mrežna kamera u Turret kućištu sa Smart Hybrid light tehnologijom.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @(F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560 x 1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Zaštita IP67. DWDR. Domet IC/LED diode 40m. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna DS-1280ZJ-S. Zidni nosač DS-1272ZJ-110. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276-ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm)

4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u turret kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Integriran mikrofoni. Domet IR/LED 30 metara. Analitika: Motion Detektion (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1347G2H-LIU(2.8mm)

4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR/LED 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)

4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u turret kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Integriran mikrofoni. Domet IR/LED 30 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM8. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-TRL. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2343G2-IU(2.8mm)

4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u turret kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Integriran mikrofoni. Domet IR 30 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM8. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130B-TRL. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD1H43G2-IZ(2.8-12mm)

4MP mrežna kamera u turret kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-TRL. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD2346G2-IU(2.8mm)(C)

4MP mrežna kamera u turret kućištu sa DarkFighter i AcuSense tehnologijom.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-PT6. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-140. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2347G2H-LI(2.8mm)(eF)

4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 130dB. Domet IC/LED dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Scene Change Detection, Face Capture, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-PT6. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-140. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2TD1228-2/QA

4MP mrežna termalna kamera u turret kućištu.

Dual lens: 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520, termalna optika 256x192. Fiksna optika 2.2 mm, termalna 2.1 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 15/30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Perimeter Protection, Temperature Measurement. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM21. Zidni nosač je DS-1273ZJ-140. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.



**HIKVISION**



## DS-2CD1041G2-LIU(2.8mm)

4mp mrežna Smart Hybrid Light kamera u Bullet kućištu.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @ F2.0. Maksimalna rezolucija 2560 x 1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.264+/H.265+. Zaštita IP67. DWDR. Domet IC/LED diode 40/15m. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm)

4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CV2041G2-IDW(2.8mm)(W)

4MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Zaštita IP66. WDR 120dB. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofoni i zvučnik. Slot za microSD karticu do 512GB. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1047G2H-LIU(2.8mm)

4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1T47G2H-LIU(4mm)

4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR/LED dioda 50 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)(BLACK)

4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integriran mikrofoni. Video analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2T43G2-2LI2U(2.8mm)

4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integriran dual array mikrofoni. Video analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)

4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integriran mikrofoni. Video analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Unattended Baggage, Object Removal Detection, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD1643G2-LI2U(2.8-12mm)

4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR/LED dioda 50 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S, DS-1260ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS. Materijal: Metal i plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD2T43G2-4LI2U(4mm)

4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet LED/IR dioda 80 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2T46G2H-4I(2.8mm)(eF)

4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC dioda 80 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Scene Change Detection, Face Capture, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S i DS-1260ZJ. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2047G2H-LI2U(2.8mm)(eF)

4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 130dB. Domet IR/LED dioda 40 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Scene Change Detection, Face Capture, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2047G2H-LIU(2.8mm)(eF)(BLACK)

4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 130dB. Domet IR/LED dioda 40 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Scene Change Detection, Face Capture, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2T45G0P-I(1.68mm)

4MP mrežna kamera u bullet kućištu.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 1.68mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC dioda 20 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Face Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S, DS-1260ZJ. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm)

4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 60 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-S-SUS. Odgovarajuća dozna je DS-1276ZJ, DS-1276ZJ-S. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2TD2617-3/QA

4MP mrežna termalna kamera u bullet kućištu.

Dual lens : 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. termalna optika 160x120. Fiksna optika 4 mm, termalna 3.1 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 40 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Temperature Measurement. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Nosač za banderu: DS-1275ZJ-S-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## iDS-2CD7A45G0-IZHSY(4.7-118mm)

4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa ugradjenim grejačem.

1/2.5" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.009 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Varifokalna optika 4.7 - 118 mm. 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 140dB. Domet IC dioda 200 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RS-485. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Multi-Target-Type Detection, Face Capture, Face Comparison. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS. Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2D45G1/M-D/NF(2.8mm)

4MP mrežna mini kamera.

1/3 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. WDR 120dB. 1x audio in. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Intrusion Detection, Tripwire, Region Entrance i Exit, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection. Napajanje 12VDC. Materijal: Metal.



**HIKVISION**



## DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)(BLACK)

4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u turret kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Integriran mikrofoni. Domet IR/LED 30 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM8. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-TRL. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2746G2H-IPTRZS2U/SL(2.8-12mm)

4MP mrežna kamera u dome kućištu sa Dark Fighter i AcuSense tehnologijom.

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. 0.0008 Lux @F1.2. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Motorizovan varifokal 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP66, IK10. WDR 120dB. Domet IC diode 40 metara. Integriran mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju. 1x Audio in. 1x Audio out. 1x Alarm in. 1x Alarm out. Slot za microSD do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Scene Change Detection, Face Capture, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Zidni nosač DS-1473ZJ-155. Ugaoni nosač DS-1476ZJ-SUS. Nosač za banderu DS-1475ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2743G2-IZS(2.8-12mm)

4MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/3 CMOS sa progresivnim skeniranjem. 0.005 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Motorizovan varifokal 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.264+. Zaštita IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC diode do 40 metara. 1x Audio in. 1x Audio out. 1x Alarm in. 1x Alarm out. Slot za microSD do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Detection, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna DS-1280ZJ-DM55. Zidni nosač DS-1473ZJ-155. Ugaoni nosač DS-1476ZJ-SUS. Nosač za banderu DS-1475ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1347G2H-LIU(2.8mm)(BLACK)

4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR/LED 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm)(BLACK)

4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u turret kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Integriran mikrofoni. Domet IR/LED 30 metara. Analitika: Motion Detekction (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## **DS-2CD1353G0-I(2.8mm)(C)**

5MP mrežna kamera u turret kućištu.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @(F2.0;AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1920. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC dioda 30 metara. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## **DS-2CD2663G2-IZS(2.8-12mm)**

6MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom..

1/2.4" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3200x1800. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 60 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1275ZJ-S-SUS. Materijal: Metal.



**HIKVISION**



## DS-2CD1183G2-LIU(2.8mm)

8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u dome kućištu.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ (F2.0; AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspознаvanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272-120. Materijal: Metal i plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD2T87G3-LIY(2.8mm)

8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa ColorVu 3.0 tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, NEMA 4X. WDR 130dB. Domet IC/LED dioda 60/60 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspознаvanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspознаvanje ljudi i vozila), Face Capture. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL(2.8mm)

8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u turret kućištu sa ColorVu 3.0 tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, NEMA 4X. WDR 130dB. Domet IC/LED dioda 30/30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni, zvučnik i strob svetlo. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspознаvanje ljudi i vozila), Face Capture, Perimeter Protection (Raspознаvanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-PT6. Zidni nosač je DS-1273ZJ-140. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm)(BLACK)

8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u turret kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 30/30 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspознаvanje ljudi i vozila), Face Capture, Perimeter Protection (Raspознаvanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM8. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-TRL. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2186G2H-ISU(2.8mm)(eF)

8MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 130dB. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integriran mikrofoni. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Analitika: Motion Detection (Raspознаvanje ljudi i vozila), Scene Change Detection, Face Capture, Perimeter Protection (Raspознаvanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## iDS-2CD7186G0-IZS(2.8-12mm)(D)

8MP mrežna kamera u dome kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Motorizovan varifokal 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection (Raspознаvanje ljudi i vozila), Face Capture, Face Comparison, Multi-Target-Type Detection. Napajanje 12/24VDC, PoE. Zidni nosač DS-1273ZJ-130. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Aluminijum.

**HIKVISION**



## DS-2CD1383G2-LIU(2.8mm)

8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u turret kućištu.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0;AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110. Materijal: Metal i plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD2386G2-I(4mm)

8MP mrežna kamera u turret kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspznavanje ljudi i vozila), Face Capture. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-PT6. Nosač za banderu je DS-1276ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2386G2H-IU(2.8mm)(eF)

8MP mrežna kamera u turret kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0008 Lux @(F1.0;AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Motion Detection (Raspznavanje ljudi i vozila), Scene Change Detection, Face Capture, Perimeter Protection (Raspznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-PT6. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1273ZJ-140. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)(BLACK)

8MP mrežna panoramska kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom.

2x 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 5120x1440. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 130dB. Domet LED dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni i zvučnik. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Zidni nosač DS-1473ZJ-155. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)

8MP mrežna panoramska kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom.

2x 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 5120x1440. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 130dB. Domet LED dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni i zvučnik. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Zidni nosač DS-1473ZJ-155. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD1083G2-LIU(2.8mm)

8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0;AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD2083G0-I 4mm

8MP mrežna kamera u bullet kućištu.

1/2.5" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 128GB. Analitika: Perimeter Protection, Face Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2083G2-LI2U(2.8mm)

8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integrisan mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2T83G2-4I(4mm)

8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR dioda 80 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD2T83G2-4LI2U(2.8mm)

8MP mrežna Smart Hybrid light kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IR/LED dioda 80 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integrisan mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS i DS-1276ZJ-S-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2087G2H-LIU(2.8mm)(eF)

8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 130dB. Domet IR/LED dioda 40 metara. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Scene Change Detection, Face Capture, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD2T87G2-L(4mm)(C)

8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom.

1/1.2" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 130dB. Domet LED dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S, DS-1260ZJ. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-S-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## **DS-2CD2186G2H-ISU(2.8mm)(eF)(BLACK)**

8MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 130dB. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integriran mikrofoni. 1x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Scene Change Detection, Face Capture, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## **DS-2CD2083G2-LI2U(2.8mm)(BLACK)**

8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2DE4A225IWG1-E

2MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 4.8 - 120 mm, 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. WDR 120dB. Zaštita IP67. Domet IC diode 50m. 1x audio in, 1x audio out. 2x alarm in, 2x alarm out. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Perimeter Protection, Face Capture, Regional People Counting, Auto Tracking. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna DS-1280ZJ-SD11. Zidni nosač je DS-1605ZJ. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1A23G0-IZU(2.8-12mm)

2MP PTZ mrežna kamera u bullet kućištu.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66. WDR 120dB. Domet IC dioda 50 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ-PT. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2CD1A43G0-IZU(2.8-12mm)

4MP PTZ mrežna kamera u bullet kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66. WDR 120dB. Domet IC dioda 50 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ-PT. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C)

2MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @(F1.5, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm, 4x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 20 metara. 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Face Detection, Perimeter Protection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za zid je DS-1294ZJ-PT. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2DE3A400BW-DE(FI)(T5)

4MP mrežna kamera u PT kućištu sa AcuSense tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 4 mm. 16x digitalni zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66. WDR 120dB. Domet LED dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RS-485. Integriran zvučnik i mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Perimeter Protection (Raspaznavanje ljudi i vozila), Face Capture, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2DE2A404IW-DE3/W(C0)(S6)(C)

4 MP mrežna WiFi kamera u PTZ kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @(F1.5, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm, 4x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 20 metara. 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Face Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Zidni nosač je DS-1294ZJ-PT. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2DE4425IW-DE(T5)

4MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 4.8 - 120 mm, 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.265. Nivo zaštite IP66. WDR 120dB. Domet IC dioda 100 metara. 1x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Perimeter Protection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Face Capture. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu je DS-1604ZJ-BOX-POLE. Ugaoni nosač je DS-1604ZJ-BOX-CORNER. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2DE2C400IWG/W(2.8mm)(W)

4MP mrežna WiFi kamera u PT kućištu.

1/2.9 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560 x 1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264. Nivo zaštite IP66. DWDR. Domet IC diode 30m. Integriran zvučnik i mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Auto Tracking Lite. Napajanje 12VDC, PoE. Materijal: Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2DE4A225IWG-E

2MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 4.8 - 120 mm, 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. WDR 120dB. Zaštita IP66. Domet IC diode 50m. 1x audio in, 1x audio out. 2x alarm in, 2x alarm out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Manual Tracking, Auto Tracking. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna DS-1280ZJ-SD11. Zidni nosač je DS-1605ZJ. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2DE2C400MWG/W(2.8mm)

4 MP WiFi mrežna Smart Hybrid Light kamera u mini PT kućištu.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264. Nivo zaštite IP66. DWDR. Domet IC/LED dioda 25 metara. Integriran mikrofoni i zvučnik. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Auto Tracking Lite. Napajanje 12VDC. Materijal: Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2DE7A232IW-AEB(T5)

2MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 4.8 - 153 mm, 32x optički zum. Kompresija H.265+/H.265. Nivo zaštite IP66, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 200 metara. 2x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture, Manual tracking, Auto Tracking, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection. Napajanje 24AC, Hi-PoE. Zidni nosač je DS-1602ZJ, DS-1604ZJ-BOX. Nosač za banderu je DS-1604ZJ-BOX-POLE. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2DE7A425MWG-EB

4MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa ColorVu tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Varifokalna optika 5.9 - 147.5 mm, 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.265. Nivo zaštite IP66, IK10. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 150/100 metara. 2x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Integriran zvučnik. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Perimeter Protection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Manual Tracking, Auto Tracking. Napajanje 36VDC, Hi-PoE. Zidni nosač DS-1604ZJ, DS-1604ZJ-BOX. Nosač za banderu je DS-1604ZJ-BOX-POLE. Ugaoni nosač je DS-1604ZJ-BOX-CORNER. Materijal: Metal.



**HIKVISION**



## DS-2DE7A432IW-AEB(T5)

4MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 5.9 - 188.8 mm, 32x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 200 metara. 2x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Manual Tracking, Auto Tracking. Napajanje 24VAC, Hi-PoE. Zidni nosač je DS-1602ZJ, DS-1604ZJ-BOX. Nosač za banderu je DS-1604ZJ-BOX-POLE. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2DE7S425MW-AEB(FI)(S5)

4MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa ColorVu, DarkFighter i AcuSense tehnologijom.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Fiksno sočivo: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON). Varifokalno sočivo: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 4mm, Varifokalna optika 4.8 - 112.5 mm, 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66, IK10. DWDR. Domet IC dioda 200 metara, domet LED dioda 30m. 2x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Integrirana sirena i strob svetlo. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Face Capture. Napajanje 24VAC, Hi-PoE. Zidni nosač je DS-1602ZJ. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2DF6A836X-AEL(T5)

8MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Varifokalna optika 6 - 216 mm, 36x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 140dB. 7x alarm in, 2x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Face Capture, Vehicle Detection (Prepoznavanje Tablica, Modela i Boje vozila), Perimeter Protection, Manual Tracking, Auto Tracking, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection. Napajanje 24VAC, Hi-PoE. Zidni nosač je DS-1604ZJ-BOX-P. Nosač za banderu je DS-1604ZJ-BOX-POLE-P. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2SE4C425MWG-E(14F0)

4MP mrežna TandemVu kamera u PTZ kućištu sa DarkFighter i ColorVu tehnologijom.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color Fiksna Optika: 0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON), PTZ :0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika: 2.8mm, PTZ: Motorizovan varifokal 4.8 - 120 mm, 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66. WDR 120dB. Domet IC dioda Fiksne optike: 30 metara, PTZ: 100 metara. 1x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Face Capture (Samo na PTZ kanalu). Napajanje 12VDC, PoE+. Zidni nosač je DS-1618ZJ. Nosač za plafon DS-1661ZJ. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2SE7C124IW-AE(32X/4)(S5)

2MP mrežna TandemVu kamera u PTZ kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color Fiksna optika: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON), PTZ :0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 4mm, PTZ: Motorizovan varifokal 4.8 - 153 mm, 32x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda PTZ: 200 metara. Integrirana sirena i strob svetlo. 2x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Face Capture, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Manual Tracking, Panorama Tracking, Event Tracking, Auto Tracking, Tracking Takeover. Napajanje 24VAC, Hi-PoE. Zidni nosač je DS-1602ZJ. Nosač za plafon je DS-1661ZJ. Nosač za banderu je DS-1602ZJ-Pole. Ugaoni nosač je DS-1602ZJ-Corner. Materijal: Metal i Plastička.

**HIKVISION**



## DS-2SE7C144IW-AE(32X/4)(S5)

4MP mrežna TandemVu kamera u PTZ kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color Fiksna optika: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), PTZ: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 4mm, PTZ: Motorizovan varifokal 5.9 - 188.8mm, 32x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda Fiksne optike: 30 metara, PTZ: 200 metara. 2x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Face Capture, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Manual Tracking, Panorama Tracking, Event Tracking, Auto Tracking, Tracking Takeover. Napajanje 24VAC, Hi-PoE. Zidni nosač je DS-1602ZJ. Nosač za plafon je DS-1661ZJ. Nosač za banderu je DS-1602ZJ-Pole. Ugaoni nosač je DS-1602ZJ-Corner. Materijal: Metal.



**HIKVISION**



## DS-2SE7C425MWG-EB/26(F0)

4MP mrežna TandemVu kamera u PTZ kućištu sa AcuSense tehnologijom.

Panoramska sočiva: 1/2.5" CMOS, PTZ: 1/2.8" sa progresivnim skeniranjem. Color. Panoramska sočiva: 0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON), PTZ: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija Panoramskih sočiva: 3632x1632, PTZ: 2560x1440. Panoramska sočiva: Fiksna optika 2.8mm, PTZ: Motorizovan varifokal: 4.8-120 mm, 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66. WDR Panoramskih sočiva: DWDR, PTZ: 120dB. Domet Led dioda Panoramskih sočiva: 30m, Domet IC dioda PTZ: 200 metara. 2x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Perimeter Protection, Panorama Linkage, Tracking Takeover, Track in Turn, Manual Tracking, Auto Tracking. Napajanje 24VAC, Hi-PoE. Nosač za plafon DS-1661ZJ. Zidni nosač DS-1602ZJ. Nosač za banderu DS-1602ZJ-Pole. Ugaoni nosač DS-1602ZJ-Corner. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3)

4MP mrežna PanoVu kamera u PTZ kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color Fiksno sočivo: 0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON), PTZ: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksno sočivo: Fiksna optika 4mm. PTZ: Motorizovan varifokal 5.9-188.8 mm, 32x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66, IK10. WDR 120dB. Domet LED dioda Fiksnog sočiva: 30m, Domet IC dioda PTZ: 200 metara. 2x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Face Capture (Samo na PTZ kanalu), Manual Tracking, Auto Tracking, Tracking Takeover, Track in Turn. Napajanje 24VAC, Hi-PoE. Zidni nosač je DS-1602ZJ. Nosač za plafon je DS-1661ZJ. Nosač za banderu je DS-1602ZJ-Pole. Ugaoni nosač je DS-1602ZJ-Corner. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2SF8C442MXS-DLW(14F1)(P3)

4MP mrežna TandemVu kamera u PTZ kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color Fiksno sočivo: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), PTZ: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksno sočivo: Fiksna optika 4mm, PTZ: Motorizovan varifokal 6-252mm, 42x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet LED dioda Fiksnog sočiva: 30 metara, Domet IC dioda PTZ: 300 metara. 7x alarm in, 2x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Manual Tracking, Auto Tracking, Tracking Takeover, Linked Tracking Capture, Multi-Target-Type Detection (Samo na PTZ kanalu). Napajanje 36VDC. Zidni nosač DS-1603ZJ-P. Nosač za banderu je DS-1603ZJ-Pole-P. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2SF8C442MXS-DLW(24F0)(P3)

4MP mrežna TandemVu kamera u PTZ kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color Panoramsko sočivo: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), PTZ: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija Panoramskog sočiva: 3840x1080, PTZ: 2560x1440. Panoramsko sočivo: Fiksna optika 2.8mm, PTZ: Motorizovan varifokal 5.9 - 247.8mm, 42x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR PTZ: 120dB. Domet LED dioda Fiksnog sočiva: 30 metara, Domet IC dioda PTZ: 300 metara. 7x alarm in, 2x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection (Samo na PTZ kanalu), 3D Positioning, Auto Tracking, Multi-Target-Type Detection (Samo na PTZ kanalu). Napajanje 36VDC. Zidni nosač DS-1603ZJ-P. Nosač za banderu je DS-1603ZJ-Pole-P. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2TD4228T-10/S2

4MP mrežna Bi-Spectrum termalna kamera u PTZ kućištu.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color PTZ: 0.05 Lux @ (F1.2@AGC ON). Maksimalna rezolucija Termalnog sočiva: 256x192, PTZ: 2688x1520. Termalno sočivo: Fiksna optika: 10mm, PTZ: Motorizovan varifokal 4.8-153 mm, 32x optički zum. Kompresija H.265+/H.265. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda PTZ: 100m. 7x alarm in, 2x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Temperature Measurement, Fire Detection, Smoke Detection, Panorama Tracking, Event Tracking, Multi-Scene Patrol Tracking. Napajanje 24VAC, 36VDC, 48VDC, Hi-PoE. Zidni nosač DS-1604ZJ-BOX. Plafonski nosač DS-1661ZJ. Nosač za banderu je DS-1604ZJ-POLE. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2TD4228T-10/W

4MP mrežna Bi-Spectrum termalna kamera u PTZ kućištu.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color PTZ: 0.05 Lux @ (F1.2@AGC ON). Maksimalna rezolucija Termalnog sočiva: 256x192, PTZ: 2688x1520. Termalno sočivo: Fiksna optika 10mm, PTZ: Motorizovan varifokal 4.8-153 mm, 32x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66. WDR PTZ: 120dB. Domet IC dioda PTZ: 100m. 7x alarm in, 2x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Temperature Measurement, Fire Detection, Panorama Tracking, Event Tracking, Multi-Scene Patrol Tracking. Napajanje 24VAC, 48VDC, Hi-PoE. Zidni nosač DS-1602ZJ, DS-1604ZJ-BOX. Plafonski nosač DS-1661ZJ. Nosač za banderu je DS-1604ZJ-POLE. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD6825G0/C-IS(2.0mm)

2MP mrežna kamera namenjena za brojanje ljudi.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2 mm. Kompresija H.265+/H.264+. WDR 120dB. Domet IC dioda 6 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection, People Counting. Napajanje 12VDC, PoE. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-TCG406-E(12V/PoE)(2812)

4MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Motorizovan varifokal 2.8-12mm. Kompresija H.265/H.264. Zaštita IP67, IK10. WDR 140dB. Domet IC/LED dioda 25 metara. 1x RS-485, 1x RS-232. 3x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 1TB. Analitika: Prepoznavanje tablica u oba smera, Entrance and Exit, Vehicle Type Recognition, Vehicle Brand Recognition. Napajanje 12-24VDC, PoE. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS, Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## HM-TD2628-7/G1/T3A

5MP mrežna Bi-Spectrum termalna kamera u bullet kućištu sa Smart Dual Light tehnologijom.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1944, termalna optika 256x192. Fiksna optika 8mm, termalna 6.9mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 60/60 metara. Integrirana sirena i strob svetlo. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Temperature Measurement, Fire Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu DS-1275ZJ-S-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## HM-TD2628-10/G1/T3A

5MP mrežna Bi-Spectrum termalna kamera u bullet kućištu sa Smart Dual Light tehnologijom.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1944, termalna optika 256x192. Fiksna optika 12.4mm, termalna 9.7mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 80/80 metara. Integrirana sirena i strob svetlo. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Temperature Measurement, Fire Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu DS-1275ZJ-S-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2CD6825G0/C-IVS(2.0mm)

2MP mrežna kamera namenjena za brojanje ljudi.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 6 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion detection, People Counting. Napajanje 12VDC, PoE. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## iDS-2CD7086G0-AP(C)

8MP mrežna kamera u box kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Kompresija H.265+/H.264+. WDR 120dB. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Scene Change Detection, Face Capture, Face Comparison, Multi-Target-Type Detection. Napajanje 12VDC, 24VAC, PoE. Materijal: Metal.



**HIKVISION**



## iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(2.8-12mm)(C)

4MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalne rezolucije 2688×1520. Motorizovan varifokal 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.264+. Zaštita IP67, IK10. WDR 140dB. Domet IC dioda 50 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Road Traffic and Vehicle Detection, Metadata. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY(2.8-12mm)(C)

2MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalne rezolucije 2688×1520. Motorizovan varifokal 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.264+. Zaštita IP67, IK10. WDR 140dB. Domet IC dioda 50 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Road Traffic and Vehicle Detection, Metadata. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY(8-32mm)(C)

2MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalne rezolucije 2688×1520. Motorizovan varifokal 8 - 32mm. Kompresija H.265+/H.264+. Zaštita IP67, IK10. WDR 140dB. Domet IC dioda 100 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Road Traffic and Vehicle Detection, Metadata. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-32mm)(C)

4MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalne rezolucije 2688×1520. Motorizovan varifokal 8 - 32mm. Kompresija H.265+/H.264+. Zaštita IP67, IK10. WDR 140dB. Domet IC dioda 100 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Road Traffic and Vehicle Detection, Metadata. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## iDS-2CD7AC5G0-IZHSY(2.8-12mm)

12MP mrežna kamera u bullet kućištu.

1/1.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 4000×3000. Motorizovan varifokal 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 50 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Multi-Target-Type Detection, Face Capture, People Counting, Queue Management, Metadata. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2XE6222F-IS(4mm)(D)/316L

2MP mrežna Explosion-Proof kamera.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.018Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920×1080. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP68, IK08. WDR 120dB. Domet IC dioda 30 metara. 2x alarm in, 2x alarm in. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Face Detection, Perimeter Protection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection. Napajanje 100VAC - 240VAC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-2780ZJ-X/316L. Zidni nosač je DS-1704ZJ-Y-AC. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-2TD1217B-3/PA

4MP mrežna Bi-Spectrum termalna kamera u turret kućištu namenjena za merenje temperature ljudi.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0176 Lux @(F2.25, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520, termalno sočivo 160x120. Fiksna optika 4mm, termalna 3.1mm. Kompresija H.265/H.264. Zaštita IP66. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 15/30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integriran zvučnik. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Temperature Measurement, Fire Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM21. Zidni nosač je DS-1273ZJ-140. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-2TD2617B-3/PA

4MP mrežna Bi-Spectrum termalna kamera u bullet kućištu namenjena za merenje temperature ljudi.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0176 Lux @(F2.25, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520, termalno sočivo 160x120. Fiksna optika 4 mm, termalna 3.1 mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP66. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 40/40 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 2x audio in, 1x audio out. Integriran zvučnik. Slot za microSD karticu do 128GB. Analitika: Perimeter Protection, Temperature Measurement, Fire Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Nosač za banderu DS-1275ZJ-S-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



## DS-U102

2MP web PT kamera.

2MP CMOS. Color: 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalne rezolucije 1920x1080. Varifokalna optika 3.1 - 15.5mm. WDR 120dB. Ugradjen mikrofoni. Dužina USB kabla 4.5 metara. LED indikator crvena i plava. Napajanje 12VDC.

**HIKVISION**



## DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07(4mm)

4MP mrežna 4G kamera u bullet kućištu na solarno napajanje.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju. Podržava 4G komunikaciju. Integrirana memorija od 8GB. Slot za microSD karticu do 256GB. PIR + Radar detekcija do 12m. Napajanje 12VDC. Integrirana baterija 51.46Wh. Materijal: Plastika.

**HIKVISION**



## AE-DC5113-F6S

5MP Dashcam sa GPS i 2 ekranom osetljiv na dodir.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.018Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1600. Kompresija H.265. Slot za microSD karticu do 128GB. Integriran mikrofoni i zvučnik. Posедуje G-senzor, WIFI 2,4G, podržava ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) Traffic Light Turn Green, Speed Limit Recognition, Front Car Start Remind. Napajanje 5VDC.

**HIKVISION**



## DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4mm)

4MP mrežna 4G ColorVu kamera u bullet kućištu na solarno napajanje.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet LED diode 30 metara. Integriran mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju. Podržava 4G komunikaciju. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Motion detection (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC. Integrirana baterija 2x 8.4Ah. Materijal: Metal.



**HIKVISION**



NOVO

## DS-2CD6D24FWD-IZHS(2.8-12mm)(B)

2MP mrežna PanoVu kamera.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006Lux @ F1.2. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8-12mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda do 30 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 128GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Detection. Napajanje 12VDC, Hi-PoE. Zidni nosač je DS-1602ZJ, DS-1604ZJ. Nosač za banderu je DS-1673ZJ. Ugaoni nosač je DS-1604ZJ-corner. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



NOVO

## DS-2CD6D82G0-IHS(2.8mm)

8MP mrežna dvosmerna PanoVu kamera.

1/2.5" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.056Lux @ (F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 10 metara. 1x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuć dozna DS-1280ZJ-DE7. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



NOVO

## DS-2CD6365G0E-IVS(1.27mm)(B)

6MP mrežna kamera u fisheye kućištu.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.047Lux @ (F2.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3072x2048. Fiksna optika 1.27mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 15 metara. 1x alarm in, 1x alarm in, 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM25. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



NOVO

## DS-2CD6D54FWD-IZHS(2.8-12mm)

5MP mrežna PanoVu kamera.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1920. Varifokalna optika 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 30 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 128GB. Analitika: Perimeter Protection, Face Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection. Napajanje 12VDC, 24VAC, Hi-PoE. Zidni nosač je DS-1602ZJ, DS-1603ZJ. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ. Materijal: Metal i Plastic.

**HIKVISION**



NOVO

## DS-2CD6984G0-IHSAC(2.8mm)

32MP mrežna PanoVu kamera u dome kućištu sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.009Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 8160x3613. Fiksna optika 4x 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC diode 20 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 128GB. Napajanje 24VAC, PoE. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**



NOVO

## DS-2DP2427ZIXS-DE/440(F0)(P4)

24MP mrežna PanoVu kamera sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 8160x2400. Fiksna optika 2.8 mm, PTZ: 6 - 240mm, 40x zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66, IK10. WDR PTZ: 120dB. Domet IC diode 250 metara. 7x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Manual Tracking, Auto Tracking, Panorama Tracking, Face Capture, People Density, Congestion Alarm. Napajanje 36VDC, Hi-PoE. Materijal: Metal.





**HIKVISION**



## DS-2PT53261Z-DE(5-50mm)(4mm)

2MP mrežna PanoVu kamera sa PTZ.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color:0.005Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3 x 4 mm, PTZ: Motorizovani varifokal 4.7 - 47mm, 10x zum. Kompresija H.265/H.264. Zaštita IP66. DWR. Domet IC diode 30 metara, PTZ: 50 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection. Napajanje 12VDC, Hi-PoE. Materijal: Metal i Plastika.

### Dodatna oprema



**DS-1602ZJ**

Aluminijumski nosač za kamere

€ 23,00



**DS-1602ZJ-Corner**

Zidni nosač za montiranje u ćošak

€ 33,00



**DS-1661ZJ**

Aluminijumski plafonski nosač za PTZ kamere

€ 26,00



## HIKVISION PanoVu SERIJA MREŽNIH KAMERA

Kombinujući nekoliko ugrađenih horizontalnih kamera sa PTZ-om, PanoVu kamera snima panoramske slike od 360° ili 180°, kao i slike do 50x optičkim zumom. Ove kamere pružaju slike visoke rezolucije sa više detalja. Takođe softver koji spaja i obrađuje panoramske slike je u samoj kameri, tako da nema potrebe za dodatnim serverom da bi iskoristili pun potencijal kamere.



**HIKVISION**



## DS-2DP1618ZIXS-DE/440(F0)(P4)

16MP mrežna PanoVu kamera sa DarkFighter tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 5520x2400. Fiksna optika 2.8 mm, PTZ: 6 - 240mm, 40x zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR PTZ 120dB. Domet IC diode 250 metara. 1x optički modul, SMF, 1GB, TX1310/RX1550nm dužina prenosa do 20km. 7x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Manual Tracking, Auto Tracking, Panorama Tracking, Face Capture, People Density, Congestion Alarm. Napajanje 36VDC, Hi-PoE. Zidni nosač je DS-1603ZJ-P. Nosač za banderu je DS-1603ZJ-Pole-P. Materijal: Metal.

**HIKVISION**



## DS-7616NXI-I2/16P/VPro

Mrežni video snimač za 16 kanala i 16 PoE porta sa AcuSeek tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. PoE power budget 200W. Mogućnost dekodiranja sa AI: 20ch@1080p (30 fps), bez AI 32ch@1080p (30 fps). Bandwidth in 192Mbps, Bandwidth out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio ulaz, 1x audio izlaz, 4x alarm in, 1x alarm out. 1x RJ45 10/100/1000 Mbps. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: Facial Recognition, AcuSearch, AcuSeek, Perimeter Protection, Motion Detection 2.0, people counting od strane kamere.

**HIKVISION**



## DS-7604NXI-K1(D)

Mrežni video snimač za 4 kanala sa AcuSense tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 40Mbps, Bandwidth 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.264+. 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim kanalima do 4MP, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na jednom kanalu do 4mp, Facial Recognition, ANPR od strane kamere.

**HIKVISION**



## DS-7608NXI-K1(D)

Mrežni video snimač za 8 kanala sa AcuSense tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim kanalima do 4MP, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na jednom kanalu do 4mp, Facial Recognition, ANPR od strane kamere.

**HIKVISION**



## DS-7608NXI-K2(D)

Mrežni video snimač za 8 kanala sa AcuSense tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps. Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio in, 1x audio out, 4x alarm In, 1x alarm Out, 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 3x USB2.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta do 16TB po disku. Analitika: Facial Recognition, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na dva kanala do 4MP, Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim kanalima do 4MP, ANPR od strane kamere.

**HIKVISION**



## DS-7608NXI-I2/S(E)

Mrežni video snimač za 8 kanala sa AcuSense tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 80Mbps. Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio in, 1x audio out, 4x alarm In, 1x alarm Out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB2.0, 1x USB3.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta do 16TB po disku. Analitika: Facial Detection, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala do 2MP, Motion Detection 2.0 na svim kanalima, ANPR i People Counting od strane kamere.

**HIKVISION**



## DS-6700NI-S

Hik-ProConnect Box namenjen za skladištenje na cloud-u.

Podrška ANR. Upravljiv preko platforme Hik-Partner Pro. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Cloud storage podrška pregled snimka sa udaljene lokacije. Podrška 8 ip kamera snimanja do 80Mbps. Rezolucija kamera 2 kanala 1080p 30fps, 5 kanala 1080p 10fps, 6 kanala 1080p 8fps, 7 kanala 1080p 7fps, 8 kanala 1080p 6fps. 1 mrežni ulaz 10/100/1000 Mbps. Napajanje 12VDC 1A.

**HIKVISION**



## DS-7616NXI-K1(D)

Mrežni video snimač za 16 kanala sa AcuSense tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps. Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta do 16TB. Analitika: Facial Recognition, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na jednom kanalu do 4MP, Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim kanalima do 4MP, ANPR od strane kamere.

**HIKVISION**



## DS-7616NXI-I2/S(E)

Mrežni video snimač za 16 kanala sa AcuSense Tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32/24MP samo na prvom kanalu. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 14TB po disku. Analitika: Facial Recognition, Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala do 2MP, ANPR od strane kamere.

**HIKVISION**



## DS-7616NXI-K2(D)

Mrežni video snimač za 16 kanala sa AcuSense tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps. Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 4x Alarm In, 1x Alarm Out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB2.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta do 16TB po disku. Analitika: Facial Recognition, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na dva kanala do 4MP, Motion Detection 2.0, ANPR od strane kamere.

**HIKVISION**



## DS-7716NXI-K4(D)

Mrežni video snimač za 16 kanala sa AcuSense tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. 2-ch@12 MP, 3-ch@8 MP, 6-ch@4 MP, 12-ch@1080p. Bandwidth in 160Mbps, Bandwidth out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1 audio ulaz, 1 audio izlaz. 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. 2x RS485, 1x RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Analitika: Facial Recognition, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 2 kanala do 4MP, Motion Detection 2.0 na svim kanalima do 4MP, ANPR od strane kamere.

**HIKVISION**



## DS-7716NI-M4

Mrežni video snimač za 16 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 32/24MP na prvom kanalu. Bandwidth In 256Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 2x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 9 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku.

**HIKVISION**



## DS-7716NXI-I4/S(E)

Mrežni video snimač za 16 kanala sa AcuSense Tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32/24MP na prvom kanalu. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 2 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. 2x RS485, 1x RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 14TB po disku. Analitika: Facial Recognition, Perimeter Protection, Motion Detection 2.0, ANPR od strane kamere.

**HIKVISION**



## DS-7732NI-M4

Mrežni video snimač za 32 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 320Mbps, Bandwidth Out 400Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 2 x HDMI, 1 x VGA, 1x bnc video out. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 9 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. 2x RS485, 1x RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku.

**HIKVISION**



## DS-7732NXI-I4/S(E)

Mrežni video snimač za 32 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 256Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 2x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4 alarm out. 2x RJ45 610M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. 2x RS485, 1x RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 14TB po disku. Analitika: Facial Recognition, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala do 2MP, Motion Detection.

**HIKVISION**



## DS-9632NI-M8

Mrežni video snimač za 32 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 32/24MP na prvom kanalu. Bandwidth In 320Mbps, Bandwidth Out 400Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 2x HDMI, 2x VGA. 1x audio in, 2x audio out. 16x alarm in, 9 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. 1x RS485, 1x RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 8HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Podržava RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10.

**HIKVISION**



## DS-9664NI-M8

Mrežni video snimač za 64 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 400Mbps, Bandwidth Out 400Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 2x HDMI, 2x VGA. 1x audio in, 2x audio out. 16x alarm in, 9 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 2x USB 3.0. 1x RS485, 1x RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 8HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Podržava RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10.

**HIKVISION**



## iDS-9664NXI-M8/X

Mrežni video snimač za 64 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 400Mbps, Bandwidth Out 400Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 2x HDMI, 2x VGA. 1x audio in, 2x audio out. 16x alarm in, 9 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. 1x RS485, 1x RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 8HDD maksimalnog kapaciteta 14TB po disku. Podržava RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10. Analitika: Perimeter Protection na 24ch do 8MP, Facial Recognition na 16ch do 8MP, ANPR, People Counting i Motion Detection 2.0 od strane kamere.

**HIKVISION**



## DS-96128NI-M16

Mrežni video snimač za 128 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 400Mbps, Bandwidth Out 400Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 2x HDMI, 2x VGA. 1x audio in, 2x audio out. 16x alarm in, 9 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 2x USB 3.0. 1x RS485, 1x RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 16HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Podržava RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10.



**HIKVISION**



## iDS-6708NXI-I/X-AI(C)

Mrežni video snimač sa 8 kanala sa naprednom analitikom i bazom za analizu lica.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x RS-232 komunikacija. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Integriran HDD 2TB. Analitika: Facial Recognition.

**HIKVISION**



## DS-7732NXI-K4(D)

Mrežni video snimač za 32 kanala sa AcuSense tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth in 256Mbps, Bandwidth out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio ulaz, 1x audio izlaz. 2x RJ45 10/100/1000Mbps mrežni interfejs. 2x RS-485, 1x RS-232 komunikacija. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta do 16TB. Analitika: Facial Recognition, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na dva kanala do 4MP, Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim kanalima do 4MP, ANPR od strane kamere.

**HIKVISION**



## DS-7632NXI-I2/S(E)

Mrežni video snimač za 32 kanala sa AcuSense tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth in 320Mbps, Bandwidth out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio ulaz, 1x audio izlaz, 4x alarm in, 1x alarm out. 2x RJ45 10/100/1000Mbps mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta do 16TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim kanalima. Facial Recognition. Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala do 2MP, ANPR od strane kamere.

**HIKVISION**



## DS-7632NXI-K2(D)

Mrežni video snimač za 32 kanala sa AcuSense tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth in 256Mbps, Bandwidth out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio ulaz, 1x audio izlaz, 4x alarm in, 1x alarm out. 1x RJ45 10/100/1000Mbps mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta do 10TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim kanalima do 4MP. Face Recognition. Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na dva kanala do 4MP.



**HIKVISION**



## DS-7604NXI-K1/4P(D)

Mrežni video snimač za 4 kanala i 4 PoE porta sa AcuSense tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. 1-ch@12 MP, 2-ch@8 MP, 4-ch@4 MP. Bandwidth in 40Mbps. Bandwidth out 80Mbps. PoE power budget 50W. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1 audio ulaz, 1 audio izlaz. 1x RJ45 10/100 Mbps. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Facial Recognition.

**HIKVISION**



## DS-7608NXI-K1/8P(D)

Mrežni video snimač sa 8 kanala i 8 PoE portova sa AcuSense tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. PoE power budget 75W. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim kanalima do 4mp, Facial Recognition, Throwing Objects from Building, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 1 kanalu do 4mp.

**HIKVISION**



## DS-7608NXI-K2/8P(D)

Mrežni video snimač za 8 kanala i 8 PoE portova sa AcuSense tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 160Mbps. PoE power budget 75W. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 4x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila), Facial Recognition, Throwing Objects from Building, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 2 kanala do 4mp.

**HIKVISION**



## DS-7608NXI-I2/8P/S(E)

Mrežni video snimač sa 8 kanala i 8 PoE portova sa AcuSense tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. PoE power budget 120W. Kompresija snimanja H.265+, H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Analitika: Facial Recognition, Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala do 2MP.

**HIKVISION**



## DS-7716NI-I4/16P(B)

Mrežni video snimač za 16 kanala i 16 PoE portova.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 2x HDMI, 1x VGA, 1x eSATA. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 8 alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Analitika: People Counting i ANPR od strane kamere.

**HIKVISION**



## DS-7716NXI-I4/16P/S(E)

Mrežni video snimač za 16 kanala i 16 PoE portova.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.264+. 2x HDMI, 1x VGA, 1x eSATA. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 9 alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Analitika: Facial Recognition, ANPR, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala do 2MP, Motion Detection 2.0.

**HIKVISION**



## DS-7616NXI-K2/16P

Mrežni AcuSense video snimač za 16 kanala i 16 PoE portova.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Face picture comparison, human face capture, face picture search.

**HIKVISION**



## DS-7104NI-K1/W/M(C)

Mrežni WiFi video snimač sa 4 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 4MP. Bandwidth In 50Mbps, Bandwidth Out 40Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.264+. 1 x HDMI, 1 x VGA. 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB. Analitika: Perimeter Protection.

**HIKVISION**



## DS-7108NI-K1/W/M(C)

Mrežni WiFi video snimač sa 8 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 4MP. Bandwidth In 50Mbps, Bandwidth Out 40Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.264+. 1 x HDMI, 1 x VGA. 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB. Analitika: Perimeter Protection.

**HIKVISION**



## DS-7604NI-L1/W

Mrežni WiFi video snimač za 4 kanala sa integrisanim ekranom od 11.6.

Maksimalna rezolucija snimanja 6MP. Bandwidth In 40Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.264+. 1x HDMI. 1x audio out. Integrisan zvučnik. 1x RJ45 10M/100M. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB.

**HIKVISION**



## DS-7608NI-L1/W

Mrežni WiFi video snimač za 8 kanala sa integrisanim ekranom od 11.6".

Maksimalna rezolucija snimanja 6MP. Bandwidth In 60Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.264+. 1x HDMI. 1x audio out. Integrisan zvučnik. 1x RJ45 10M/100M. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB.



**HIKVISION**  
HiWatch Series



## HIW-D180H(2.8mm)(C)

8MP mrežna kamera u dome kućištu.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110. Materijal: Metal i Plastika.

**HiLook**



## IPC-D640H-Z(2.8-12mm)(C)

4MP mrežna kamera u dome kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je HIA-J104-DM21. Nosač za banderu je HIA-B301. Ugaoni nosač HIA-B201. Materijal: Metal.

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## HIW-T641H-Z(2.8-12mm)(C)

4MP mrežna kamera u turret kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Ugaoni nosač DS-1276ZJ. Materijal: Metal.

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## HIW-B120H-D/W(D)(2.8mm)

2MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264. Nivo zaštite IP66. DWDR, Domet IC dioda do 30m. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

**HiLook**



## IPC-B150H(2.8mm)(C)

5MP mrežna kamera u bullet kućištu.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1920. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Napajanje 12VDC, PoE. Materijal: Metal.

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## HIW-B620H-Z(2.8-12mm)

2MP mrežna kamera u bullet kućištu.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 128GB. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal.

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## HWI-B640H-Z(2.8-12mm)(C)

4MP mrežna kamera u bullet kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Nosač za banderu je DS-1275-SUS. Materijal: Metal.

**HiLook**



## IK-4142BH-MH/P

HiLook 2MP PoE Bullet Komplet.

Komplet sastavljen od PoE NVR, 4 bullet kamere, rezolucije 2mp, 5 patch kablova, 1 hdmi kabl i instaliran 1hdd od 1TB. Kamere imaju optiku 2.8mm. IR do 30 metara. DWDR. IP zaštita IP67.

**HiLook**



## IK-4142TH-MH/P

HiLook 2MP PoE turret Komplet.

Komplet sastavljen od PoE NVR, 4 turret kamere, rezolucije 2mp, 4 patch kablova, 1 hdmi kabl i instaliran 1hdd od 1TB. Kamere imaju optiku 2.8mm. IR do 30 metara. DWDR. IP zaštita IP67.

**HiLook**



## PTZ-N2C200I-W(W)

2mp mrežna WiFi kamera u PTZ kućištu.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ F2.0. Maksimalna rezolucija 1920 x 1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264. Zaštita IP66. DWDR. Domet IC diode 30m. Integrirani mikrofoni i zvučnik. Slot za microSD karticu do 512GB. Napajanje 12VDC. Materijal: Plastika. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Materijal: Plastika.

**HiLook**



## IPC-D140HA-LU(2.8mm)

4mp mrežna Smart Dual Light kamera u dome kućištu.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ F1.6. Maksimalna rezolucija 2560 x 1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Zaštita IP67, IK08. WDR 120dB. Domet IC/LED diode 30m. Integrirani mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## HWN-2104MH(C)

Mrežni video snimač za 4 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 4MP. Bandwidth In 40Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB. Analitika: Perimeter Protection.

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## HWN-4104MH-4P(D)

Mrežni video snimač sa 4 kanala i 4 PoE porta.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Bandwidth In 40Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 8TB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na jednom kanalu.

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## HWN-4108MH-8P(D)

Mrežni video snimač sa 8 kanala i 8 PoE porta.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 8TB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanalu.



HIKVISION



## HK-SFP-1.25G-20-1310-DF

SFP Module

SMF, duplex fiber, 9/125um, tip konektora LC, brzina 1250 Mbps , razdaljin 0-20 km, talasna dužina: Tx1310nm/Rx1310nm ,TX Power: -6~-1dBm, Radna temperatura: 0~70°C

HIKVISION



## DS-3E1326P-EI(B)

24-portni (24+4) upravljivi megabitni PoE svič.

24 megabitna PoE porta, 2 gigabitna combo Ethernet/SFP porta. PoE power budget 370W, 30W po portu. Lako upravljanje mrežom putem web browser-a, Hik-Partner Pro i Hik-Central Pro. Operativna radna temperatura 0 ~ 45°C. Napajanje 100 ~ 240V. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

HIKVISION



## DS-3E0105P-E/M(C)

4-portni (4+1) neupravljivi megabitni PoE svič.

4 megabitna PoE porta, 1 megabitni Ethernet port. PoE power budget 45W, 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura 0 ~ 40°C. Napajanje 54VDC, 0.92A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

HIKVISION



## DS-3E1310HP-EI(B)

8-portni (8+2) upravljivi megabitni PoE svič

2 megabitna Hi-PoE porta, 6 megabitnih PoE portova, 2 megabitna Ethernet port. PoE power budget 110W, na prva dva porta do 90W, od 3-8 porta 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura 0 ~ 40°C. Napajanje 54VDC, 2.22A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

NOVO

HIKVISION



## DS-3E1309P-EI(B)

8-portni (8+1) upravljivi megabitni PoE svič.

8 megabitna PoE porta, 1 gigabitni Ethernet port. PoE power budget 110W, 30W na svakom portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura 0 ~ 40°C. Napajanje 54VDC, 2.22A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

NOVO



HIKVISION



## DS-3E0106P-E/M(B)

4-portni (4+2) neupravljivi megabitni PoE svič.

2 megabitni Hi-PoE port, 2 megabitna PoE porta, 2 megabitna Ethernet porta. PoE power budget 35W, 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -10 ~ 40°C. Napajanje 48VDC, 0.8A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

NOVO



**HIKVISION**



## DS-3T1528HP-SI-24P4F/No Power unit

24-portni (24+4) upravljivi gigabitni industrijski PoE svič.

20 gigabitna PoE porta, 4 gigabitna Hi-PoE porta, 4 gigabitna SFP porta. PoE power budget 480W. 90W od 1 do 4 porta, od 5 do 24 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Metalno kućište. Zaštita IP40. Operativna radna temperatura -40 ~ 75C. Napajanje 48 do 57 VDC, Max 12A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

**HIKVISION**



## HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM

SFP Module

MMF, duplex fiber, 62.5/125um, 50/125um, tip konektora LC, brzina 1250 Mbps, razdaljin 0-1 km, talasna dužina: Tx1310nm/Rx1310nm, TX Power: -9~-3dBm, Radna temperatura: 0~70 °C

**HIKVISION**



## HK-SFP-1.25G-20-1310

SFP Module

SMF, single fiber, 9/125um, tip konektora LC, brzina 1250 Mbps, razdaljin 0-20 km, talasna dužina: Tx1310nm/Rx1550nm, TX Power: -9~-1dBm, Radna temperatura: 0~70 °C

**HIKVISION**



## HK-SFP-1.25G-20-1550

SFP Module

SMF, single fiber, 9/125um, tip konektora LC, brzina 1250 Mbps, razdaljin 0-20 km, talasna dužina: Tx1550nm/Rx1310nm, TX Power: -9~-1dBm, Radna temperatura: 0~70 °C.

**HIKVISION**



## HK-SFP+-10G-20-1270

SFP Module

SMF, duplex fiber, 9/125um, tip konektora LC, brzina 10Gbps, razdaljin 0-20 km, talasna dužina: Tx1270nm/Rx1330nm, TX Power: -3~-2dBm, Radna temperatura: 0~70 °C

**HIKVISION**



## DS-3E0105P-E/M(B)

4-portni (4+1) neupravljivi megabitni PoE svič.

4 megabitna PoE porta, 1 megabitni Ethernet port. PoE power budget 35W, 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 48VDC, 0.8A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

**HIKVISION**



## DS-3E1105P-EI/M

4-portni (4+1) upravljivi megabitni PoE svič.

4 megabitna PoE porta, 1 megabitni Ethernet port. PoE power budget 45W, 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura 0 ~ 40C. Napajanje 48VDC, 1.04A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

**HIKVISION**



## DS-3E0505P-E/M

4-portni (4+1) neupravljivi gigabitni svič.

4 gigabitna PoE porta, 1 gigabitni Ethernet port. PoE power budget 35W, 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 48VDC, 0.8A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

**HIKVISION**



## DRL-48V75W1AZ

Industrijsko napajanje.

DC Voltage 48V DC, 75W. Radna temperatura -10 do +50. Dimenzije 123.6x27x102mm. Težina 0.22kg.

**HIKVISION**



## DS-3E0505HP-E

4-portni (4+1) neupravljivi gigabitni Hi-PoE svič.

3 gigabitna PoE porta, 1 gigabitni Hi-PoE port, 1 gigabitni Ethernet port. PoE power budget 60W, 60W na prvom portu, od 2 do 4 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -10 ~ 40C. Napajanje 48VDC, 1.35A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

**HIKVISION**



## DS-3T0506HP-E/HS

4-portni (4+2) neupravljivi gigabitni PoE svič.

3 gigabitna PoE porta, 1 gigabitni Hi-PoE port, 2 gigabitna SFP porta. PoE power budget 65W, 60W na prvom portu, od 2 do 4 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -30 ~ 65C. Napajanje 48 to 57 VDC, 1.35A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

**HIKVISION**



## DS-3T0506P/No Power unit

4-portni (4+2) neupravljivi gigabitni Industrijski PoE svič.

4 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna SFP porta. PoE power budget 120W, 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -40 ~ 75C. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

HIKVISION



## DS-3E1105P-EI

4-portni (4+1) pametno upravljivi megabitni PoE svič.

4 megabitna PoE porta, 1 megabitni Ethernet port. PoE power budget 60W, 30W po portu. Pametne funkcije: konfiguracija mrežne topologije, upozorenje na kvarove, nadgledanje mreže. Metalno kućište bez ventilatora. Operativna radna temperatura 0 ~ 40C. Napajanje 48VDC, 0.8A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

HIKVISION



## DS-3E0109P-E/M(B)

8-portni (8+1) neupravljivi megabitni PoE svič.

8 megabitna PoE porta, 1 megabitni Ethernet port. PoE power budget 60W, 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura 0 ~ 40C. Napajanje 48VDC, 1.35A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

HIKVISION




## DS-3E2510P

8-portni (8+2) pametno upravljivi gigabitni PoE svič.

8 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna SFP porta i jedan uplink port. PoE power budget 125W, 30W po portu. Pametne funkcije: konfiguracija mrežne topologije, upozorenje na kvarove, nadgledanje mreže. Lako upravljiv preko web browser-a, Console, Telnet, SSH. Gvozdeno kućište bez ventilatora. Operativna radna temperatura -10 ~ 50C. Napajanje 100 - 240V.

HIKVISION



## DS-3T0510P/No Power unit

8-portni (8+2) neupravljivi gigabitni Industrijski PoE svič.

8 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna SFP porta. PoE power budget 240W, 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -40 ~ 75C.

HIKVISION



## DS-3E0510HP-E

8-portni (8+2) neupravljivi gigabitni PoE svič.

6 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna Hi-PoE porta, 1 gigabitni Ethernet port, 1 gigabitni SFP port. PoE power budget 110W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 8 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -10 ~ 40C. Napajanje 54VDC, 2.22A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

HIKVISION



## DS-3T0510HP-E/HS

8-portni (8+2) neupravljivi gigabitni Layer 2 PoE svič.

6 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna Hi-PoE porta, 2 gigabitna SFP porta. PoE power budget 110W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 8 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -30 ~ 65C. Napajanje 48 to 57 VDC, 2.5A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

**HIKVISION**



## DS-3E1510P-SI

8-portni (8+2) upravljivi gigabitni PoE svič.

8 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna SFP porta. PoE power budget 110W, 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 48VDC, 2.5A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

**HIKVISION**



## DS-3E0318P-E/M(C)

16-portni (16+2) neupravljivi Layer 2 megabitni PoE svič.

16 megabitna PoE porta, 1 gigabitni Ethernet port, 1 gigabitni SFP port Combo. PoE power budget 130W, 30W po portu. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -0 ~ 45C. Napajanje 100 to 240 VAC, Max 2.5A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

**HIKVISION**



## DS-3E1318P-EI/M

16-portni (16+3) neupravljivi megabitni PoE svič.

16 megabitna PoE porta, 2 gigabitna combos Ethernet/1 SFP porta. PoE power budget 130W, 30W po portu. Metalno kućište bez ventilatora. Operativna radna temperatura 0 ~ 45C. Napajanje 100 ~ 240VAC, Max 2.5A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

**HIKVISION**



## DS-3E1318P-SI

16-portni (16+2) upravljivi megabitni PoE svič.

16 megabitna PoE porta, 2 gigabitna combo Ethernet port/SFP port. PoE power budget 230W, 30W po portu. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 100 to 240 VAC.

**HIKVISION**



## DS-3E0326P-E/M(C)

24-portni (24+2) neupravljivi megabitni PoE Layer 2 svič.

24 megabitna PoE porta, 1 gigabitni ethernet port, 1 gigabitni combo SFP port/Ethernet port. PoE power budget 230W, 30W po portu. Metalno kućište. Operativna radna temperatura 0 ~ 45C. Napajanje 100 to 240 VAC, MAX 4A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

**HIKVISION**



## DS-3E1326P-EI/M

24-portni (24+3) upravljivi megabitni PoE svič.

24 megabitna PoE porta. 1 gigabitni Ethernet port, 1 gigabitna combo Ethernet/SFP porta. PoE power budget 230W, 30W po portu. Metalno kućište bez ventilatora. Operativna radna temperatura 0 ~ 45C. Napajanje 100 to 240 VAC, MAX 4A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

**HIKVISION**



## DS-3E1326P-EI

24-portni (24+2) upravljivi megabitni PoE svič.

24 megabitna PoE porta, 2 gigabitna combos Ethernet/SFP porta. PoE power budget 370W, 30W po portu. Pametne funkcije: Konfigurisanje portova, statistika portova, status alarma uređaja. Podržava klijentsko upravljanje. Metalno kućište bez ventilatora. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 100 to 240 VAC, MAX 6.5A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

**HIKVISION**



## DS-3E2528

24-portni (24+4) upravljivi gigabitni layer 3 svič.

24 gigabitna porta, 4 gigabitna SFP porta. Podržava DHCP Server, DHCP relejm EAPs i EPRs Ethernet ring network protection protocol. Lako upravljiv preko web browser-a, Console, Telnet, SSH. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -40 ~ 75C. Napajanje 100 to 240 VAC.

**HIKVISION**



## DS-3E0520HP-E

16-portni (16+4) neupravljivi gigabitni PoE layer 2 svič.

12 gigabitna PoE porta, 4 gigabitna Hi-PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta, 2 gigabitna SFP porta. PoE power budget 225W, 90W od 1 do 4 porta, od 5 do 16 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 100 to 240 VAC, Max 4A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

**HIKVISION**



## DS-3E0528HP-E

24-portni (24+4) neupravljivi gigabitni Layer 2 PoE svič.

20 gigabitna PoE porta, 4 gigabitna Hi-PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta, 2 gigabitna SFP porta. PoE power budget 370W, 90W od 1 do 4 porta, od 5 do 24 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 100 to 240 VAC, Max 6.5A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

**HIKVISION**



## DS-3E2528P-H

24-portni (24+4) upravljivi gigabitni PoE Layer 3 svič.

24 gigabitna porta, 4 gigabitna SFP porta. PoE power budget 370W. Podržava DHCP Server, DHCP relejm EAPs i EPRs Ethernet ring network protection protocol. Lako upravljiv preko web browser-a, Console, Telnet, SSH. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -5 ~ 45C. Napajanje 100 to 240 VAC.

**HIKVISION**



## DS-3E1552P-SI

48-portni Upravljivi gigabitni PoE svič.

48 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna SFP porta, 2 gigabitna uplink porta. PoE power budget 470W. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Metalno kućište. Operativna radna temperatura 0 ~ 45C. Napajanje 220VAC.



**HIKVISION**



## DS-3E3756TF

48-portni gigabitni Layer 3 svič.

24 gigabitna porta, 24 gigabitna SFP porta, 8 10-gigabitna uplink SFP porta. Svič ima mogućnost pristupa i kontrole L2-L7 podataka. Podržava ISSU (in-service software update). Omogućava fleksibilnu kontrolu bandwidth-a. Lako upravljanje mrežom putem web browser-a, Console, Telnet, SSH. Operativna radna temperatura 0 ~ 45C. Napajanje 100 ~ 240VAC.

**HIKVISION**



## DS-3E3754TF

48-portni gigabitni Layer 3 svič.

24 gigabitna porta, 24 gigabitna SFP porta, 6 10-gigabitna SFP porta. Svič ima mogućnost pristupa i kontrole L2/L3/L4 podataka. Podržava static routing, policy routing, rip, OSPF,BGP,MPLS and other three-layer routing protoco. Podržava DHCP Server, DHCP Relay, DHCP Snooping. Podržava EAPs i ERPs s Ethernet ring network protection protocol. Lako upravljanje mrežom putem web browser-a, Console, Telnet, SSH. Operativna radna temperatura 0 ~ 50C. Napajanje 100 ~ 240VAC.

**HIKVISION**



## DS-3E1106HP-EI

4-portni (4+2) pametno upravljivi megabitni PoE svič.

1 megabitni Hi-PoE port,3 megabitna PoE porta,2 megabitna Ethernet porta. PoE power budget 60W. Metalno kućište IP40. Operativna radna temperatura 0 ~ 40C. Napajanje 48VDC, 1.35A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

**HIKVISION**



## DS-3WG105GP-SI

4-portni (4+1) PoE ruter.

1 gigabitni WAN port,4 gigabitna PoE porta. PoE power budget 60W. Preporučeno do 1000 korisnika. Podržava Multiple VPNs uključujući IPSec VPN, L2TP. Metalno kućište . Operativna radna temperatura 0 ~ 40C. Napajanje 54VDC, 1.17A.

**HIKVISION**



## DS-3E2528P(B)

24-portni (24+4) pametno upravljivi gigabitni Layer 3 PoE svič.

24 gigabitna PoE porta, 4 gigabitna combo SFP porta/Ethernet porta. PoE power budget 370W, 30W po portu. Pametne funkcije: konfiguracija mrežne topologije, upozorenje na kvarove, nadgledanje mreže. Lako upravljanje mrežom putem web browser-a, Console, Telnet, SSH2.0. Operativna radna temperatura 0 ~ 45C. Napajanje 100 ~ 240V.

**HIKVISION**



## DS-3T1310P-SI/HS

8-Portni (8+2) upravljivi industrijski megabitni Layer 2 PoE svič.

8 megabitnih PoE portova. 1 gigabitni SFP port. 1 gigabitni Ethernet port. PoE power budget 110W. Od 1 do 8 porta 30W po portu. Operativna radna temperatura od -30°C do 65°C. Napajanje 48VDC, 2.5A.



**HIKVISION**



## DS-3T1306P-SI/HS

4-portni (4+2) upravljivi industrijski megabitni Layer 2 PoE svič.

4 megabitna PoE porta, 1 gigabitni SFP port. 1 gigabitni Ethernet port. PoE power budget 60W. Od 1 do 4 porta 30W po portu. Operativna radna temperatura od -30°C do 65°C. Napajanje 48VDC 1.36A.

**HIKVISION**



## DS-3E1528HP-SI-24P2T2F

24-portni (24+4) pametno upravljivi gigabitni PoE svič.

24 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta, 2 gigabitna SFP porta. PoE power budget 370W, 30W po portu. Lako upravljanje mrežom putem web browser-a, Hik-Partner Pro, Hik-Central Pro. Operativna radna temperatura 0 ~ 45°C. Napajanje 100 ~ 240V.

**HIKVISION**



## DS-3E1512HP-SI-8P2T2F

8-portni (8+4) pametno upravljivi gigabitni PoE svič.

8 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta, 2 gigabitna SFP porta. PoE power budget 130W, 30W po portu. Lako upravljanje mrežom putem web browser-a, Hik-Partner Pro, Hik-Central Pro. Operativna radna temperatura 0 ~ 45°C. Napajanje 100 ~ 240V.

**HIKVISION**



## DS-3E1318P-EI(B)

16-portni (16+2) pametno upravljivi megabitni PoE svič.

16 megabitna PoE porta, 2 gigabitna combo Ethernet/SFP porta. PoE power budget 230W, 30W po portu. Pametne funkcije: konfiguracija mrežne topologije, upozorenje na kvarove, nadgledanje mreže. Metalno kućište bez ventilatora. Operativna radna temperatura 0 ~ 45°C. Napajanje 100 ~ 240VAC, Max 4A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

**HIKVISION**



## HikCentral-P-VSS-Base/0Ch

Licenca za softver HikCentral Professional.

Bazna licenca za video nadzor.

Podržava: 2 years free SUP,Main/Auxiliary Storage,Alarm Management,Google Map,Evidence Management, Running on Virtual Machine, 100 Users Logged In Simultaneously,Health Monitoring/History Maintenance Data, Client Operation.

**HIKVISION**



## HikCentral-P-VSS-1Ch

Licenca za softver HikCentral Professional.

Licenca proširenja za jedan video kanal.

**HIKVISION**



## HikCentral-P-ANPR-1Ch

Licenca za softver HikCentral Professional.

Licenca za jednu ANPR kameru. Podržava: LPR monitoring and operation, Vehicle list management, History recognized license plate search, License plate matched/mismatched alarm

**HIKVISION**



## HikCentral-P-EntranceExit-Module

Licenca za softver HikCentral Professional.

Licenca za ulaz i izlaz sa ANPR kamerama.

Podržava: Basic functions of Entrance & Exit management (e.g. Display Screen, Calling Center from Video Intercom device, Access Control with Access Control devices, Barrier control), Full-featured management of 2 ANPR cameras, Entrance & Exit rule management, Entrance & Exit monitoring and operation, Vehicle list management, Overstayed/Park in Forbidden period alarm

**HIKVISION**



## HikCentral-P-SmartWall-Module

Licenca za softver HikCentral Professional.

Licenca za upravljanje video wall-a.

Podržava: Decoder&Controller&Keyboard management, Multiple smart walls management, Graphic Card video wall management, Camera live view/playback/alarm linkage on video wall, Spanning/Roaming window, View schedule.



## WSC-T200E-I3M028

2MP mrežna kamera u turret kućištu

€ 42,00  
VP bez PDV

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.02Lux @(F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija S+265/H.265/H.264. DWDR. Domet IR dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Materijal: Metal i plastika.



## WSC-B200E-I3M028

2MP mrežna kamera u bullet kućištu

€ 42,00  
VP bez PDV

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.02Lux @(F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija S+265/H.265/H.264. DWDR. Domet IR dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, DS-1280ZJ-XS. Materijal: Plastika.



## WSC-B200-I3M028

2MP mrežna kamera u bullet kućištu

€ 55,00  
VP bez PDV

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.02Lux @(F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija S+265/H.265/H.264. Zaštita IP67. DWDR. Domet IR dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i plastika.



## WSC-PT200-I3M028

2MP mrežna kamera u turret kućištu.

€ 55,00  
VP bez PDV

1/2.9 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.02 Lux @(F2.0. Maksimalna rezolucija 1920 x 1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija S+265/H.265/H.264. DWDR. Domet IC diode 30m. Integriran mikrofoni. Napajanje PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Materijal: Metal i Plastika.



## WSC-AD210-TI3MC028

2MP mrežna kamera u dome kućištu.

€ 60,00  
VP bez PDV

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @(F1.6. Maksimalna rezolucija 1920 x 1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija S+265/H.265/H.264. Zaštita IP66, IK10. WDR 120dB. Domet IC diode 30m. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje PoE. Materijal: Metal i plastika.



## WSC-BV200-I8M02812

2MP mrežna kamera u bullet kućištu

€ 88,00  
VP bez PDV

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.02Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Motorizovani varifokal 2.8-12mm. Kompresija S+265/H.265/H.264. Zaštita IP67. DWDR. Domet IR dioda 80 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.





## WSC-B400-I3M028

4MP mrežna kamera u bullet kućištu

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.02Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija S+265/H.265/H.264. Zaštita IP67. DWDR. Domet IR dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i plastika.

€ 60,00  
VP bez PDV



## WSC-PT400-I3M028

4MP mrežna kamera u turret kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.02 Lux @(F1.6. Maksimalna rezolucija 2560 x 1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija S+265/H.265/H.264. DWDR. Domet IC diode 30m. Integriran mikrofoni. Napajanje PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Materijal: Metal i Plastika.

€ 60,00  
VP bez PDV



## WSC-AD410-I3MC028

4MP mrežna kamera u dome kućištu.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @(F1.6. Maksimalna rezolucija 2688 x 1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija S+265/H.265/H.264. Zaštita IP66, IK10. DWDR. Domet IC diode 30m. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje PoE. Materijal: Metal i plastika.

€ 105,00  
VP bez PDV



## WSC-BV200-TI8MC02812

4MP mrežna kamera u bullet kućištu.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.02 Lux @(F1.6. Maksimalna rezolucija 2688x1520@25fps. Motorizovan varifokal 2.8 - 12mm. Kompresija S+265/H.265/H.264. Zaštita IP67. DWDR. Domet IC diode 80m. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

€ 105,00  
VP bez PDV



## WSC-B210-TI5MC028

5MP mrežna kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2592x1944. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija S+265/H.265/H.264. Zaštita IP67. WDR 120dB. Smart IR domet 50 metara. Integriran mikrofoni. Video analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Slot za microSD karticu do 512GB. Napajanje 12V, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i plastika.

€ 110,00  
VP bez PDV



## WSC-D510-TI3MC028

5MP mrežna kamera u dome kućištu.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @(F1.6. Maksimalna rezolucija 2880 x 1620. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija S+265/H.265/H.264. Zaštita IP66, IK10. WDR 120dB. Domet IC diode 30m. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Materijal: Metal i Plastika.

€ 120,00  
VP bez PDV



## WSC-MBV510-TI8MAC27135

5MP mrežna kamera u bullet kućištu.

€ 190,00  
VP bez PDV

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2592 × 1944. Motorizovan varifokal 2.7 - 13.5mm. Kompresija S+265/H.265/H.264. Zaštita IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC diode 80m. Integriran mikrofoni. 1x Audio in, 1x Audio out, 1x Alarm in, 1x Alarm out. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.



## WSC-MB810-TI5M028

8MP mrežna kamera u bullet kućištu.

€ 175,00  
VP bez PDV

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 3840×2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija S+265/H.265/H.264. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet IC diode 50m. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal.



## WSC-MT810-TI3M028

8MP mrežna kamera u turret kućištu.

€ 175,00  
VP bez PDV

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integriran mikrofoni. Video analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Materijal: Metal.



## WSC-PDL400-I3M028

2MP mrežna kamera u omni kućištu.

€ 100,00  
VP bez PDV

1/3 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.02 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 1920×1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija S+265, H.265. Zaštita IP67. DWDR. Domet IC diode 50m. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC, PoE. Materijal: Plastika.





## WSR-051V1

Mrežni video snimač za 5 kanala.

€ 115,00  
VP bez PDV

Maksimalna rezolucija snimanja 6MP. Bandwidth in 60Mbps, Bandwidth out 40Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+, H.264+. 1x HDMI izlaz, 1x VGA izlaz, 1x audio izlaz, 1x RJ45 10/100Mbps mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), VCA Search.



## WSR-101V1-4K

Mrežni video snimač za 10 kanala.

€ 145,00  
VP bez PDV

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Bandwidth in 80Mbps, Bandwidth out 80Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+, H.264+. 1x HDMI izlaz, 1x VGA izlaz, 1x audio ulaz, 1x audio izlaz, 4x alarm in, 1x alarm out, 1x RJ45 10/100Mbps mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), VCA Search.



## WSR-102V1-4K

Mrežni video snimač za 10 kanala.

€ 175,00  
VP bez PDV

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Bandwidth in 160Mbps, Bandwidth out 64Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+, H.264+. 1x HDMI izlaz, 1x VGA izlaz, 1x audio ulaz, 1x audio izlaz, 4x alarm in, 1x alarm out, 1x RJ45 10/100/1000Mbps mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), VCA Search.



## WSR-201V1-4K

Mrežni video snimač za 20 kanala.

€ 165,00  
VP bez PDV

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Bandwidth in 80Mbps, Bandwidth out 80Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+, H.264+. 1x HDMI izlaz, 1x VGA izlaz, 1x audio ulaz, 1x audio izlaz, 4x alarm in, 1x alarm out, 1x RJ45 10/100Mbps mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), VCA Search.



## WSR-202V1-4K

Mrežni video snimač za 20 kanala.

€ 215,00  
VP bez PDV

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Bandwidth in 160Mbps, Bandwidth out 64Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+, H.264+. 1x HDMI izlaz, 1x VGA izlaz, 1x audio ulaz, 1x audio izlaz, 4x alarm in, 1x alarm out, 1x RJ45 10/100/1000Mbps mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), VCA Search.



## WSN-PH0802-300BX

8-portni (8+6) neupravljivi gigabitni PoE svič u metalnoj kutiji.

8 gigabitnih PoE portova, 2 gigabitna Ethernet porta, 4 gigabitna SC optička porta. Metalno kućište sa ventilatorom. Zaštita metalne kutije IP55. Operativna radna temperatura -40 ~ 75°C. Napajanje 100 ~ 240VAC. Dimenzije 245mm x 240mm x 340mm.

€ 330,00  
VP bez PDV



## WSN-PG2422-300

24-portni (24+4) neupravljivi gigabitni PoE svič.

24 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta, 2 gigabitna SFP porta. PoE power budget 285W, na 1 portu do 60W, od 2 do 24 porta 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura 0 ~ 40°C. Napajanje 52VDC, 5.76A. Zaštita od prenapona.

€ 210,00  
VP bez PDV



## WSN-PG1622-200

16-portni (16+4) neupravljivi gigabitni PoE svič.

15 gigabitnih PoE portova, 1 gigabitni PoE+ port, 2 gigabitna Ethernet porta, 2 gigabitna SFP porta. PoE power budget 185W, na 1 portu 60W, od 2 do 16 porta 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura 0 ~ 40°C. Napajanje 52VDC, 3,84A. Zaštita od prenapona.

€ 187,50  
VP bez PDV



## WSN-PH1621-200

16-portni (16+3) neupravljivi PoE svič 200W

15 Gigabitnih PoE portova i 1 Gigabitni PoE+ port (do 60W), 2 gigabitna RJ45 i 1 gigabitni SFP uplink port. PoE budget 200W, na 1 portu 60W. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura 0 ~ 40°C. Napajanje 52VDC, 3,84A. Zaštita od prenapona.

€ 180,00  
VP bez PDV



## WSN-PG0820-120

8-portni (8+2) neupravljivi gigabitni PoE svič.

8 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 120W, 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -10 ~ 50°C. Napajanje 52VDC, 2.3A. Zaštita od prenapona.

€ 90,00  
VP bez PDV



## WSN-PH0820-120

8+2 megabitni PoE svič 115W

8x10/100M PoE portova (do 30W po portu), ukupno 115W snage, 2 Uplink porta 100M, podrška za IEEE802.3af/at standarde, PoE domet do 250 m u Extend modu, VLAN izolacioni režim za sigurniju mrežnu komunikaciju, automatski PoE watchdog, zaštita od prenapona (4kV) i čvrsto metalno kućište bez ventilatora.

€ 45,00  
VP bez PDV



## WSN-PE0420-65

4-portni (4+2) neupravljivi megabitni PoE svič

€ 34,50  
VP bez PDV

4 megabitna PoE porta, 2 megabitna Ethernet porta. PoE power budget 65W, 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -20 ~ 50°C. Napajanje 52VDC, 1.25A. Zaštita od prenapona.



## WSN-PG0420-65

4-portni (4+2) neupravljivi gigabitni PoE svič.

€ 75,00  
VP bez PDV

4 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna SFP porta. PoE power budget 60W, 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura 0 ~ 40°C. Napajanje 52VDC, 1.25A. Zaštita od prenapona.



## HAC-HDBW1200EA-0280B-S6

2MP HDCVI kamera u dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

2MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC diode 40m. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA136. Zidni nosač PFB203W. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.



## HAC-HFW1200TLM-IL-A-0280B

2MP HDCVI Smart Dual Light kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim, Full-color, Starlight.

2MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda 40/40 metara. Integrisan mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA134, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.



## HAC-HDBW1200R-Z-2712

2MP HDCVI kamera u dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12V napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.



## HAC-HDBW2241R-Z-27135

2MP HDCVI kamera u dome kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.004Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Motorizovan varifokal 2.7 - 13.5 mm. Zaštita IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda do 30 metara. 1x audio in. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.



## HAC-HDBW3231EP-Z

2MP HDCVI kamera u dome kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 1945x1097. Motorizovan varifokal 2.7 - 12 mm. Zaštita IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda do 50 metara. 1x audio in, 1x alarm in, 1x alarm out. Napajanje 12VDC, 24VAC. Odgovarajuća dozna je PFA138. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB210W, PFB302S. Materijal: Metal.



## HAC-HDW1200TRQ-0280B-S6

2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

2MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP50. DWDR. Domet IC dioda do 30 metara. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Materijal: Plastika.



## HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6

2MP Smart Dual light HDCVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

2MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Zaštita IP67. DWDR. Domet IR/LED dioda 20m. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA13G, Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Materijal: Plastika.



## HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6

2MP Smart Dual light HDCVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

2MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR/LED dioda do 20m. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E, Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Materijal: Metal.



## HAC-HDW1200TMQ-A-0280B-S5

2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.02Lux @F1.9. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 60 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA137, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Metal i Plastika.



## HAC-HDW3200G-0280B

2MP HDCVI minijturna Eyeball kamera.

0.02Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR dioda 20 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Materijal: Metal.



## HAC-HDW1200T-IL-A-0280B-S6

2MP HDCVI Smart Dual light kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR/LED dioda 40m. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB204W. Materijal: Metal.



## HAC-HDW1231TLMQ-A-0280B

2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim sa Starlight tehnologijom.

0.002Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130 dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Metal i Plastika.



## HAC-T3A21-Z-2712

2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim

0.04Lux @F1.7. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Motorizovan varifokal 2.7- 12mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 40 metara. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Metal i plastika.



## HAC-HDW1200T-Z-A-2712

2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.02Lux @F1.8. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 60 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.



## HAC-ME1239TQP-A-PV-0360B

2MP HDCVI Smart Dual Light TiOC kamera u eyeball kućištu, 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.001 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IR/LED dioda do 60 metara. Integriran mikrofoni. Alarm crveno-plavo svetlo, sirena. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Metal i plastika.



## HAC-HFW1200C-0280B-S6

2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 30 metara. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Plastika.



## HAC-HFW1200T-0280B-S6

2MP HDCVI kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 30 metara. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA134, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.



## HAC-HFW1200T-A-0280B-S5

2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.02Lux @F1.9. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 30 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA134, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.





## HAC-HFW1200TLM-IL-A-0360B

2MP HDCVI Smart Dual Light kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet LED/IR dioda do 40 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA134, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.



## HAC-HFW1200CM-IL-A-0360B

2MP HDCVI Smart Dual Light kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Integriran mikrofoni. Domet IC/LED dioda do 20 metara. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.



## HAC-HFW1200TH-I8-A-0360B-S6

2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 80 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.



## HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2

2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim, Full-color, Starlight.

0.005Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet LED dioda do 40 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.



## HAC-B3A21-Z-2712

2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.04Lux @F1.7. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 40 metara. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.



## HAC-ME1239TH-A-PV-0280B

2MP HDCVI Smart Dual Light TiOC kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

2MP CMOS. Color 0.001 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IR/LED dioda do 40 metara. Integriran mikrofoni. Alarm crveno-plavo svetlo, sirena. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.







## HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6-BLACK

2MP Smart Dual light HDCVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

2MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR/LED dioda do 20m. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Materijal: Metal.



## HAC-HFW1200R-Z-A-2712-S6

2MP HDCVI kamera u Bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS.

2MP CMOS. Color: 0.01 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 1920 x 1080. Motorizovan varifokal 2.7 – 12 mm. Zaštita IP67. DWDR. Domet IC diode do 80 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA13G, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.



## HAC-HDW1239T-A-LED-0280B-S3

2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu sa Full-Color tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux@ F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. WDR 130dB. Domet LED dioda do 40m. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA139. Zidni nosač je PFB205W. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.



## HAC-HUM3200A-0280P-S5

2MP HDCVI kamera u cube kućištu.

0.01Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IC dioda 10 metara. 12v napajanje. Materijal: Plastika.



## HAC-T2A21-U-0280B

2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

2MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.02 Lux@ F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR diode 30m. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.



## HAC-HDW1200TLM-0280B

2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

2MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC diode 30m. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.



## HAC-HDBW1500E-0280B-S2

5MP HDCVI kamera u dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.005 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda do 30 metara. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal i Plastika.



## HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S3

5MP HDCVI kamera u eyeball kućištu sa Smart Dual Light tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

5 MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.05 Lux@ F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda do 40m. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Zidni nosač je PFB204W. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.



## HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S3

5MP HDCVI kamera u bullet kućištu sa Smart Dual Light tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

5 MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux@ F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda do 40m. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.



## HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S3

5MP HDCVI kamera u dome kućištu sa Smart Dual Light tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS.

5MP CMOS. Color: 0.05 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2880 x 1620. Fiksna optika 2.8mm. Zaštita IP67. DWDR. Domet IC/LED diode 30m. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Dozna PFA13A-E, Zidni nosač PFB204W, Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.



## HAC-HDW1509T-A-LED-0280B-S3

5MP HDCVI kamera u eyeball kućištu sa Full-color tehnologijom, 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

5MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux@F1.0. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP67, 120dB WDR. Domet LED dioda do 40 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA139. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Metal.



## HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2

5MP HDCVI kamera u eyeball kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP50. DWDR. Domet IC dioda 25 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Plastika.



## HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2

5MP HDCVI kamera u eyeball kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.005 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 30 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Metal i Plastika.



## HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2

5MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.005Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 60 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Metal.



## HAC-ME1509TQ-A-PV-0280B

5MP HDCVI Smart Dual Light kamera u eyeball kućištu sa TiOC tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.001 Lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR/LED dioda do 40 metara. Integriran mikrofoni. Alarm crveno-plavo svetlo, sirena. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Metal i plastika.



## HAC-HDW2501T-Z-A-27135-S2

5MP HDCVI kamera u eyeball kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.001 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda do 60 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Metal.



## HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2

5MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.005Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 80 metara. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA135. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.



## HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S2

5MP Full-color HDCVI bulet kamera 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.001Lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED dioda do 40 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.





## HAC-HFW1509T-A-LED-0360B-S2

5MP HDCVI Full-color bulet kamera 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.001Lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED dioda do 20 metara. Integrisan mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.



## HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-2712-S2

5MP HDCVI kamera u bulet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.005Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Varifokalna optika 2,7-12mm. Nivo zaštite IP67. Domet IC dioda do 60 metara. DWDR. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.



## HAC-HFW2501TU-Z-A-27135-S2

5MP HDCVI kamera u bulet kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.001 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda do 80 metara. Integrisan mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA135. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.



## HAC-HDW1500TLMQ-IL-A-0280B

5MP HDCVI Smart Dual Light kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

5 MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.05 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda 20m. Integrisan mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E. Zidni nosač PFB205W-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.





NOVO

## HAC-HFW1801TLM-IL-A-0280B-S3

8MP HDCVI Smart Dual Light kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda do 40/40 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.



NOVO



## HAC-HDW1801T-IL-A-0280B-S3

8MP HDCVI Smart Dual Light kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda do 40/40 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA139. Zidni nosač je PFB2204W. Nosač za banderu je PFA150, PFA152-E. Materijal: Metal.



NOVO

## HAC-HFW1500TH-IL-A-0360B-S3

5MP HDCVI kamera u bullet kućištu sa Smart Dual Light tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

5 MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.05 Lux@ F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda do 80/80 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA135. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.



## HAC-HFW1800T-A-0280B

8MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.03Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 30 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.





## SD59232-HC-LA

2MP HDCVI kamera u PTZ kućištu sa Starlight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 4.5 - 144 mm. Optički zum 32x. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda do 150 metara. 1x audio in, 2x alarm in, 1x alarm out. Napajanje 24VDC. Dozna PFA120. Zidni nosač je PFB300S. Ugaoni nosač PFA151. Nosač za banderu je PFA150. Materijal:



## SD6C3225DB-HC

2MP HDCVI kamera u PTZ kućištu sa Starlight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 4.8 - 120 mm. Optički zum 25x. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 150 metara. 1x audio in. 2x alarm in, 1x alarm out. Napajanje 24VDC. Dozna PFA126. Ugaoni nosač PFA151. Nosač za banderu je PFA150. Materijal: Metal.





## XVR5104HS-I3/T

Penta-brid video snimač sa 4 analogna kanala plus 2 dodatnih ip kanala rezolucije do 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps-12fps); 4M-N/1080P (1fps-15fps). Bandwidth In 32Mbps, Bandwidth Out 32Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. Mogućnost dvosmerne komunikacije na četiri analogna kanala. 2x USB 2.0. 1x RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Perimeter Protection na četiri kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, AcuPick na dva kanala.



## XVR5108HS-I3/T

Penta-brid video snimač sa 8 analogna kanala plus 4 dodatnih IP kanala rezolucije do 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps-12fps); 4M-N/1080P (1fps-15fps). Bandwidth In 64Mbps, Bandwidth Out 64Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. Mogućnost dvosmerne komunikacije na osam analognih kanala. 2x USB 2.0. 1x RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Perimeter Protection na četiri kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, AcuPick na dva kanala.



## XVR5116HS-I3/T

Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 8 dodatnih ip kanala rezolucije do 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps-12fps); 4M-N/1080P (1fps-15fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. Mogućnost dvosmerne komunikacije na šesnaest analognih kanala. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. 1x RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na šesnaest kanala, Perimeter Protection na četiri kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, AcuPick na dva kanala.



## XVR5216AN-I3/T

Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 8 dodatnih ip kanala rezolucije do 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps-12fps); 4M-N/1080P (1fps-15fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. Mogućnost dvosmerne komunikacije na šesnaest analognih kanala. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. 1x RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na šesnaest kanala, Perimeter Protection na četiri kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, AcuPick 2.0 na dva kanala.



## XVR5232AN-I3/T

Penta-brid video snimač sa 32 analogna kanala plus 16 dodatnih ip kanala rezolucije do 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps-12fps); 4M-N/1080P (1fps-15fps). Bandwidth In 192Mbps, Bandwidth Out 192Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x BNC, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. Mogućnost dvosmerne komunikacije na trideset dva analogna kanala. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. 1x RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na trideset dva kanala, Perimeter Protection na osam kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, AcuPick na dva kanala.



## DVR-04HFU

Hibridni digitalni video snimač, 4 analogna ulaza + 4 kanala za IP kamere, H264 kompresija, web server

Snimanje IP kamera: 4 kanala u 1080p rezoluciji u 100fps; snimanje analognih kamera u 100fps u D1 rezoluciji; 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, 1 TV izlaz, 1 SPOT izlaz, izlazna rezolucija do 1920x1080, 4 audio ulaza, 1 audio izlaz, 4 alarmna ulaza, 6 relejnih izlaza, mogućnost priključenja do 8 SATA hard diskova / 6 SATA hard diskova i jedan DVD rezač, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, besplatni Dahua DDNS server, 220VAC





## XVR5108HS-I3

Penta-brid video snimač sa 8 analogna kanala plus 4 dodatnih IP kanala rezolucije do 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps-10fps); 4M-N/1080P (1fps-15fps). Bandwidth In 64Mbps, Bandwidth Out 64Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1x RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Perimeter Protection na četiri kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, QuickPick 2.0 na dva kanala.



## XVR1B04-I(512G)

Penta-brid video snimač sa 4 analogna kanala plus 1 dodatni ip kanal rezolucije do 2MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 1080N. Frame rate: 1080N (1~25/30fps). Bandwidth In 20Mbps, Bandwidth Out 20Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Integrisan SSD od 512GB, mogućnost proširenja do 1TB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala.



## XVR1B04H-I(512G)

Penta-brid video snimač sa 4 analogna kanala plus 2 dodatna ip kanala rezolucije do 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP-N. Frame rate: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps, 720p@25/30 fps. Bandwidth In 32Mbps, Bandwidth Out 32Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Integrisan SSD od 512GB, mogućnost proširenja do 1TB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala.



## HCVR7416L

Tri-brid video snimač sa 16 analognih kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 2MP. Frame rate: 1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps). Kompresija snimanja H.264. 1x VGA, 2x HDMI, 1x BNC. 1x alarm in, 6x alarm out. 4x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 3x USB 2.0. 1x RS485 i 1x RS232 komunikacija. 4HDD maksimalnog kapaciteta 4TB po disku. Analitika: Motion Detection.



## XVR5232AN-I3

Penta-brid video snimač sa 32 analogna kanala plus 16 dodatnih ip kanala rezolucije do 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps-10fps); 4M-N/1080P (1fps-15fps). Bandwidth In 192Mbps, Bandwidth Out 192Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x BNC. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. 1x RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na trideset dva kanala, Perimeter Protection na osam kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, Quick Pick na dva kanala.





## XVR5104HS-4KL-I3

Penta-brid video snimač sa 4 analogna kanala plus 4 dodatnih IP kanala rezolucije do 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K/N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 64Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1x RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Perimeter Protection na četiri kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, Quick Pick na dva kanala.



## XVR5108HS-4KL-I3

Penta-brid video snimač sa 8 analogna kanala plus 8 dodatnih IP kanala rezolucije do 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K/N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. 1x RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Perimeter Protection na osam kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, Quick Pick na dva kanala.



## XVR5108HE-4KL-I3

Penta-brid video snimač sa 8 analogna kanala plus 8 dodatnih IP kanala rezolucije do 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K/N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 8x audio in, 1x audio out. 8x alarm in, 3x alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Perimeter Protection na osam kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, Quick Pick na dva kanala.



## XVR5116HE-4KL-I3

Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 16 dodatnih IP kanala rezolucije do 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K/N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 16x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 3x alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. 1x RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na šesnaest kanala, Perimeter Protection na osam kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, Quick Pick na dva kanala.



## XVR5116H-4KL-I3

Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 16 dodatnih IP kanala rezolucije do 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K/N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. 1x RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na šesnaest kanala, Perimeter Protection na osam kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, Quick Pick na dva kanala.



## XVR5216A-4KL-I3

Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 16 dodatnih IP kanala rezolucije do 8MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K/N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 4x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 3x alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na šesnaest kanala, Perimeter Protection na osam kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, Quick Pick na dva kanala.



## XVR5232AN-4KL-I3

Penta-brid video snimač sa 32 analogna kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K-N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 256Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x CVBS out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. 1x RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspознаvanje ljudi i vozila) na tridesetdva kanala, Perimeter Protection na dvanaest kanala, Face Detection na šest kanala, Face Recognition na šest kanala, Quick Pick na šest kanala.



## IPC-HDBW1239E1-A-IL-0280B-S6

2MP mrežna Smart Dual Light kamera u dome kućištu.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. DWDR. Domet IC/LED dioda do 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA150, PFA156. Zidni nosač je PFB203W. Ugaoni nosač je PFA151. Materijal: Metal i Plastika.



## IPC-HDBW1230DE-SW-0280B

2MP mrežna WiFi kamera u dome kućištu.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.025 Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Motion Detection. Napajanje 12VDC dolazi sa kamerom. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.



## IPC-HDBW1230E-0280B-S5

2MP mrežna kamera u dome kućištu.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.



## IPC-HDBW5241R-ASE-0280B-S3

2MP mrežna kamera u dome kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda do 50 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Video analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture, People Counting, Heatmap. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.



## IPC-HDBW2241R-ZAS-27135

2MP mrežna kamera u dome kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda do 40 metara. Integriran mikrofoni. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.



## IPC-HDW1230DT-STW-0280B

2MP mrežna WiFi kamera u eyeball kućištu

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.025Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofoni i zvučnik. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni Nosač je PFB205W. Materijal: Metal i Plastika.





## IPC-HDW1230DT-STW-0360B

2MP mrežna WiFi kamera u eyeball kućištu

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.025Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofoni i zvučnik. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni Nosač je PFB205W. Materijal: Metal i Plastika.



## IPC-HDW1239V-A-IL-0280B

2MP mrežna Smart Dual Light kamera u Turret kućištu.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Materijal: Metal i Plastika.



## IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B

2MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa Full-color tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification and detection of vehicle and human). Napajanje 12V, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Materijal: Metal i Plastika.



## IPC-HDW2241T-ZS-27135

2MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Integriran mikrofoni. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification and detection of vehicle and human). Napajanje 12V, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Materijal: Metal.



## IPC-HFW1230DT-STW-0360B

2MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.025 Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofoni i zvučnik. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.



## IPC-HFW1230DT-STW-0280B

2MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.025 Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofoni i zvučnik. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.



## IPC-HFW1239TL1-A-IL-0280B

2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa Smart dual light tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR/LED dioda 30 metara. integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.



## IPC-HFW1230DS-SAW-0280B

2MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.025 Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5

2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa varifokalnim objektivom

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2,8-12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 50 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HFW2249S-S-IL-0280B

2MP mrežna Smart Dual Light kamera u bullet kućištu sa Full-color tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC/LED dioda 30/30 metara. integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA134, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HFW5241T-ASE-0360B

2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. 1x alarm ulaz, 1x alarm izlaz. 1x audio ulaz, 1x audio izlaz. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture, People Counting, Heat map. Napajanje 12VDC, ePoE, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HFW2241T-ZAS-27135

2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Motorizovan varifokal 2.7 - 13.5 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Integriran mikrofoni. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Analitika: SMD Plus, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.





## IPC-HUM8241-L1-0280B

2MP mrežna kamera u pinhole kućištu.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija snimanja H.265. WRD 120dB. Materijal: Metal.



## IPC-HUM8241-E1

Main Box za Pinhole kamere.

Maksimalna rezolucija 2mp. Kompresija H.265. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. SD kartica do 256GB. Analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Detection. Napajanje 12VDC, PoE.



## IPC-HDBW2249E-S-IL-0280B

2MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa Smart Dual Light tehnologijom.

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC/LED diode 30m. Integriran mikrofoni. Slot za microSD do 256GB. Analitika: SMD Plus, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA136. Zidni nosač PFB203W, PFB305W. Nosač za banderu PFA150, PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HFW2249T-ZAS-IL-27135

2MP mrežna Smart Dual Light kamera u bullet kućištu.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Motorizovan varifokal 2.7 - 13.5mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC/LED diode do 60 metara. Integriran mikrofoni. 1x audio in, 1x audio out, 1x alarm in, 1x alarm out. Slot za microSD do 256GB. Analitika: SMD Plus, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA130-E. Ugaoni nosač DH-PFA151. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.



## C2K-P-0280B

2MP WiFi mrežna kamera u Cube kućištu.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Otvor blende: F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. DWDR. Domet IC/LED diode do 30 metara. Integriran mikrofoni i zvučnik. Slot za microSD karticu do 256GB. Podržava WiFi i Bluetooth. Analitika: Motion Detection (Prepoznavanje ljudi). Napajanje PoE, 12VDC. Materijal: Plastika.







## IPC-HDBW1430DE-SW-0280B

4MP mrežna WiFi kamera u dome kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.025 Lux @F2.0 (Color, 30 IRE). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje dolazi sa kamerom. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.



## IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135

4MP mrežna Smart Dual Light kamera u bullet kućištu.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006 Lux @ F1.5. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Motorizovan varifokal 2.7-13.5mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 60/60 metara. 1x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA135. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HDBW1439E1-A-IL-0280B-S6

4MP mrežna Smart Dual Light kamera u dome kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. 120dB WDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: SMD (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA150, PFA156. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal i plastika.



## IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B-BLACK

4MP mrežna Smart Dual Light kamera u bullet kućištu.

1/2.9 CMOS. Color: 0.006 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 3.6 mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC/LED diode 60/50m. 1x audio in, 1x audio out. 1x alarm in, 1x alarm out. Integriran mikrofoni. Slot za microSD do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HDBW3441R-AS-P-0210B

4MP mrežna kamera u dome kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ F2.0. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.1 mm. Kompresija Smart H.265+/Smart H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Integriran mikrofoni. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Domet IC dioda 15 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.



## IPC-HDBW5449R-ASE-NI-0360B

4MP mrežna kamera u dome kućištu sa Full-colori AI tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 3.6 mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 140dB WDR. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Detection, People Counting, Heat Map. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.





## IPC-HDW1430DT-STW-0360B

4MP mrežna WiFi kamera u eyeball kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003Lux / F2.0 (Color), 0 Lux Illumination on. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 3.6mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni i zvučnik. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni Nosač je PFB205W. Materijal: Metal i plastika.



## IPC-HDW1430DT-STW-0280B

4MP mrežna WiFi kamera u eyeball kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003Lux / F2.0 (Color), 0 Lux Illumination on. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni i zvučnik. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni Nosač je PFB205W. Materijal: Metal i plastika.



## IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B

4MP mrežna dual light kamera u eyeball kućištu sa Full-color tehnologijom.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006 Lux@F1.6. 4MP (2688 × 1520). Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet iluminatora 30m. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni Nosač je PFB205W-E. Materijal: Metal i plastika.



## IPC-HDW5449H-ASE-D2-0280B

4MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa Full-color tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0002 Lux@F1.0. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet LED dioda 50 metara. Dvosmerna komunikacija. Integrisana sirena i strob svetlo. 1x alarm in, 1x alarm out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD 3.0, Perimeter Protection, Face Detection, People counting. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Ugaoni nosač PFB203W. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.



## IPC-HFW1430DT-STW-0280B

4MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.03Lux / F2.0 (Color), Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni i zvučnik. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.



## IPC-HFW2441T-ZAS-27135

4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008Lux/F1.5. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija Smart H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. 1x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HFW3441T-AS-P-0210B

4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux/F2.0. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.1 mm. Kompresija Smart H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 20 metara. 1x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD 3.0, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA135, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HFW1439TL1-A-IL-0280B

4MP mrežna dual light kamera u bullet kućištu sa Full-color tehnologijom.

1/2.9 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color 0.006 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 2560 x 1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet iluminatora IC/LED 40m/30m. Integriran mikrofoni. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.



## IPC-HDW1439V-A-IL-0280B

4MP mrežna kamera u Eyeball kućištu sa Smart Dual Light tehnologijom.

1/2.9 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560 x 1440. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED diode 30m. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA13G, Zidni nosač PFB205W-E, Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.



## IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4

4MP mrežna kamera u bullet kućištu.

1/3 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.03 Lux @ F1.7. Maksimalna rezolucija 2688 x 1520. Motorizovan varifokal 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet IC diode 50m. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA130-E, Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4

4mp mrežna kamera u Eyeball kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.03 Lux @ F1.7. Maksimalna rezolucija 2688 x 1520. Motorizovan varifokal 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet IC diode 50m. Slot za microSD do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Zidni nosač je PFB203W. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B

4MP mrežna Smart Dual Light kamera u bullet kućištu.

1/2.9 CMOS. Color: 0.006 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 3.6 mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC/LED diode 60/50m. 1x audio in, 1x audio out. 1x alarm in, 1x alarm out. Integriran mikrofoni. Slot za microSD do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.





## IPC-HDW1439V-A-IL-BLACK

4MP mrežna kamera u Eyeball kućištu sa Smart Dual Light tehnologijom.

1/2.9 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 2560 × 1440. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED diode 30m. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA13G, Zidni nosač PFB205W-E, Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.



## IPC-HFW1439TL1-A-IL-BLACK

4MP mrežna dual light kamera u bullet kućištu sa Full-color tehnologijom.

1/2.9 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color 0.006 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija: 2560 × 1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet iluminatora IC/LED 30m. Integriran mikrofoni. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.



## IPC-HFW2449S-S-IL-0280B

4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa Smart Dual Light tehnologijom.

1/2.9 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2688×1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED diode 30 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD do 256GB. Analitika: SMD Plus, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HDW2449T-S-LED-0280B-PRO

4MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa WizColor tehnologijom.

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 2688×1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet LED diode 30 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD do 256GB. Analitika: SMD Plus, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA13G. Zidni nosač PFB205W-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.



## IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PRO

4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa WizColor tehnologijom.

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 2688×1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet LED diode 50 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD do 256GB. Analitika: SMD Plus, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA157. Materijal: Metal.



## IPC-HDBW2441R-ZAS-27135

4MP mrežna kamera u dome kućištu.

1/2.9 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006 Lux @F1.5. Maksimalna rezolucija 2688×1520. Motorizovan varifokal 2.7 - 13.5mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 40 metara. 1x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni. Slot za microSD do 256GB. Analitika: SMD Plus, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA137. Zidni nosač PFB203W. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.





## IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B-BLACK

4MP mrežna dual light kamera u eyeball kućištu sa Full-color tehnologijom.

1/2.9 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color 0.006 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija: 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC/LED diode 30m. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni Nosač je PFB205W-E. Materijal: Metal i Plastika.



## IPC-HFW2449M-S-LED-0360B-B-PRO

4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa WizColor tehnologijom.

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 3.6mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet LED diode 50 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD do 256GB. Analitika: SMD Plus, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA121. Nosač za banderu PFA152-E, PFA150. Materijal: Metal i Plastika.



## IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B

4MP mrežna Smart Dual Light kamera u dome kućištu.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006 Lux @ F1.6. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC/LED dioda 30/30 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E, PFA150. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.





## IPC-HDBW1530E-0280B-S6

5MP mrežna kamera u dome kućištu.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.03 Lux @ F2.0. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.



## IPC-HDW2649T-S-LED-0280B-PRO

6MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa WizColor tehnologijom.

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0007 lux @ F1.0. Maksimalna rezolucija 3288x1850. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet LED diode 30 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD do 256GB. Video analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA13G. Zidni nosač PFB205W-E. Nosač za banderu PFA152-E. Ugaoni nosač je PFA151. Materijal: Metal i plastika.



## IPC-HFW2649TL-S-LED-0280B-PRO

6MP mrežna kamera u bullet kućištu sa WizColor tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0007 Lux @ F1.0. Maksimalna rezolucija 3288x1850. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED dioda 50 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA157. Ugaoni nosač je PFA151. Materijal: Metal.



## IPC-HDBW1639E1-A-IL-0280B-S6

6MP mrežna Smart Dual Light kamera u dome kućištu.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007Lux @ F1.6. Maksimalna rezolucija 3200x1800. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. DWDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: SMD (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA150, PFA156. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal i plastika.



## IPC-HFW2649T-ZAS-IL-27135

6MP mrežna Smart Dual Light kamera u bullet kućištu.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007Lux @ F1.5. Maksimalna rezolucija 3288x1850. Motorizovan varifokal 2.7-13.5mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC/LED dioda 60 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA135. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HFW2649S-S-IL-0280B

6MP mrežna Smart Dual Light kamera u bullet kućištu.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007Lux @ F1.6. Maksimalna rezolucija 3288x1850. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.





NOVO

## IPC-HDBW2649E-S-IL-0280B

6MP mrežna Smart Dual Light kamera u dome kućištu.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 Lux @ F1.6. Maksimalna rezolucija 3288x1850. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC/LED dioda 30/30 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E, PFA150. Zidni nosač je PFB203W, PFB305W. Materijal: Metal.



## IPC-HDBW2541E-S-0280B-S2

5MP mrežna kamera u dome kućištu.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ F1.6. Maksimalna rezolucija 2592x1944. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.



## IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-S2

5MP mrežna kamera u dome kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 Lux @ F1.5. Maksimalna rezolucija 2960x1668. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Integriran mikrofoni. 1x audio in, 1x audio out. 1x alarm in, 1x alarm out. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.



## IPC-HFW3549TI-AS-PV-0280B-S5

5MP mrežna Smart Dual Light kamera u bullet kućištu sa TiOC tehnologijom.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color 0.003 Lux@F1.0. Maksimalna rezolucija 2960x1668. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija SMART H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR/LED 30m. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA135. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.



NOVO

## IPC-HDW5541TM-ASE-0280B-S3

5MP mrežna kamera u eyeball kućištu.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0009 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2960x1668. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija SMART H.265+/H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet IC diode 50m. Integriran mikrofoni, 1x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD do 1TB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Detection, People Counting, Heatmap, Video Metadata. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.



NOVO

## IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2

5MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F1.4 (Color, 30IRE) 0.0005 Lux@F1.5 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator on). Maksimalna rezolucija 2960x1668. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA139. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB204W. Materijal: Metal.





**HIKVISION**



## DS-2CD2T63G0-I5 4mm

6MP mrežna kamera u bullet kućištu.

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 lux @F1.2. Maksimalna rezolucija 3072x2048. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265+/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. Slot za microSD karticu do 128GB. Analitika: Motion Detection, Perimeter Protection, Face Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-S-SUS. Materijal: Metal.

**dahua**  
TECHNOLOGY



## IPC-HFW2549S-S-IL-0280B-BLACK

5MP mrežna Smart Dual Light kamera u bullet kućištu sa Full Color tehnologijom.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color 0.007 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 2960x1668. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR/LED 30m. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

**dahua**  
TECHNOLOGY



## IPC-HFW2549S-S-IL-0280B

5MP mrežna Smart Dual Light kamera u bullet kućištu sa Full Color tehnologijom.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color 0.007 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 2960x1668. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR/LED 30m. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

**dahua**  
TECHNOLOGY



## IPC-HFW3541E-AS-0280B-S2

5MP mrežna kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F1.4. Maksimalna rezolucija 2960x1668. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Integriran mikrofoni. 1x audio in, 1x audio out. 1x alarm in, 1x alarm out. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

**dahua**  
TECHNOLOGY



## IPC-HFW5541T-ASE-0280B-S3

5MP mrežna kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 2592x1944. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Detection, People Counting, Heatmap. Napajanje 12VDC, PoE, ePoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA135. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

**dahua**  
TECHNOLOGY



## IPC-HFW5541T-ASE-0360B-S3

5MP mrežna kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 2592x1944. Fiksna optika 3.6mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Detection, People Counting, Heatmap. Napajanje 12VDC, PoE, ePoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA135. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HFW3549TI-AS-PV-0280B-S4

5MP mrežna kamera u bullet kućištu sa TiOC i Full-color tehnologijom.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color 0.003 Lux@F1.0. Maksimalna rezolucija 2592x1944. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED dioda do 40m. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.



## IPC-HFW5541E-ZE-27135-S3

5MP mrežna kamera u bullet kućištu.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0009Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 2960x1668. Varifikalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. 2x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni. Domet IC dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: SMD, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Detection, People Counting, Heatmap. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA121. Nosač za banderu je PFA156. Materijal: Metal.



## IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6

6MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa Smart Dual Light tehnologijom.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 Lux @ F1.6. Maksimalna rezolucija 3200x1800. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. integriran mikrofoni. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E. Nosač za banderu PFA150, PFA152-E. Zidni nosač je PFB305W, PFB204W. Materijal: Metal.



## IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6

6mp mrežna kamera u Bullet kućištu sa Smart Dual Light tehnologijom.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 Lux @ F1.6. Maksimalna rezolucija 3200 x 1800. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.264, H.265. Zaštita IP67. DWDR. Domet IC/LED diode 30/30m. Integriran mikrofoni. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HDW2541TP-ZS-27135-S2

5MP mrežna kamera u eyeball kućištu.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 Lux @F1.5. Maksimalna rezolucija 2960 x 1668. Motorizovan varifokal 2.7 - 13.5mm. Kompresija H.264+, H.265+. Zaštita IP67. WDR 120db. Domet IC diode 40m. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA130-E. Zidni nosač PFB205W. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HDW3649H-AS-PV-0280B-PRO

6MP mrežna Smart Dual Light kamera u eyeball kućištu sa WizColor i TiOC tehnologijom.

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 3288x1850. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED diode 30/30 metara. Dvosmerna komunikacija. Integrirana sirena i strob svetlo. 1x audio in, 1x audio out, 1x alarm in, 1x alarm out. Slot za microSD do 512GB. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), AcuPick. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA137. Zidni nosač PFB205W-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.





## IPC-HFW3649TI-AS-PV-0280B-PRO

6MP mrežna Smart Dual Light kamera u bullet kućištu sa WizColor i TiOC tehnologijom.

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 3288x1850. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED diode 50/50 metara. Dvosmerna komunikacija. Integrirana sirena i strob svetlo. 1x audio in, 1x audio out, 1x alarm in, 1x alarm out. Slot za microSD do 512GB. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Detection, AcuPick. Napajanje 12VDC, PoE+. Odgovarajuća dozna PFA130-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.



## IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6-BLACK

6MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa dual light tehnologijom.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 Lux @ F1.6. Maksimalna rezolucija 3200x1800. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. integriran mikrofoni. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E. Nosač za banderu PFA150, PFA152-E. Zidni nosač je PFB305W, PFB204W. Materijal: Metal.



## IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6-BLACK

6MP mrežna kamera u Bullet kućištu sa Smart Dual Light tehnologijom.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 Lux @ F1.6. Maksimalna rezolucija 3200 x 1800. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.264, H.265. Zaštita IP67. DWDR. Domet IC/LED diode 30/30m. Integriran mikrofoni. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.





## IPC-HDW2849T-S-LED-0280B-PRO

8MP mrežna kamera u turret kućištu sa WizColor tehnologijom.

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0008 lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet LED diode 30 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA13G. Zidni nosač PFB205W-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.



## IPC-HFW3849TI-AS-PV-0280B-S5

8MP mrežna Full Color kamera u bullet kućištu sa TiOC tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 Lux@F1.4. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija Smart H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED dioda do 30 metara. Dvosmerna komunikacija. Integrirana sirena i strob svetlo. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.



## IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO

8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa WizColor tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0008 Lux @ F1.0. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED dioda 50 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA157. Ugaoni nosač je PFA151. Materijal: Metal.



## IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B-BLACK

8mp mrežna kamera u dome kućištu sa Smart Dual Light tehnologijom.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 3840 x 2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija Smart H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED diode 30m. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA130-E. Zidni nosač PFB205W-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.



## IPC-HDBW1839E1-A-IL-0280B-S6

8MP mrežna Smart Dual Light kamera u dome kućištu.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. DWDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: SMD (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA150, PFA156. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal i plastika.



## IPC-HDW2849T-ZS-IL-27135

8MP mrežna kamera u eyeball kućištu.

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0008 lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet LED diode 30 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA13G. Zidni nosač PFB205W-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.



NOVO

## IPC-HFW3849TI-AS-PV-0280B-PRO

8MP mrežna Smart Dual Light kamera u bullet kućištu sa WizColor i TiOC tehnologijom.

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0004 Lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED diode 50/50 metara. Dvosmerna komunikacija. Integrisana sirena i strob svetlo. 1x audio in, 1x audio out, 1x alarm in, 1x alarm out. Slot za microSD do 512GB. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Detection, AcuPick. Napajanje 12VDC, PoE+. Odgovarajuća dozna PFA130-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.



NOVO

## IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5

8MP mrežna Smart Dual Light kamera u turret kućištu sa WizColor i TiOC tehnologijom.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.004 Lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED diode 30/30 metara. Dvosmerna komunikacija. Integrisana sirena i strob svetlo. 1x audio in, 1x audio out, 1x alarm in, 1x alarm out. Slot za microSD do 512GB. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Detection, AcuPick. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA137. Nosač za banderu PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Materijal: Metal.



☎

## IPC-HDBW2841R-ZAS-27135

8MP mrežna kamera u dome kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija Smart H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. Integrisan mikrofoni. 1x audio in, 1x audio out. 1x alarm in, 1x alarm out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač PFB203W. Materijal: Metal.



☎

## IPC-HFW2841T-ZAS-27135

8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija Smart H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. Integrisan mikrofoni. 1x audio in, 1x audio out. 1x alarm in, 1x alarm out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HDBW2841E-S-0280B

8MP mrežna kamera u dome kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.009 Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija Smart H.265+, H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E, PFA150. Zidni nosač PFB203W. Materijal: Metal.



## IPC-HFW2849S-S-IL-0280B

8MP mrežna dual light kamera u bullet kućištu.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color 0.008 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija Smart H.265+, H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR/LED 30m. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.





## IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B

8mp mrežna kamera u dome kućištu sa Smart Dual Light tehnologijom.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 3840 × 2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija Smart H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED diode 30m. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA130-E. Zidni nosač PFB205W-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.



## IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135

8MP mrežna Smart Dual Light kamera u bullet kućištu sa Full Color tehnologijom.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux @F1.5. Maksimalna rezolucija 3840 × 2160. Motorizovan varifokal 2.7 - 13.5mm. Kompresija Smart H.265+, H.264+. Zaštita IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC/LED diode 60m. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA130-E, Ugaoni nosač PFA151, Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HDW2841T-ZS-27135

8MP mrežna kamera u Eyeball kućištu.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux @ F1.5. Maksimalna rezolucija 3840 × 2160. Motorizovan varifokal 2.7 - 13.5 mm. Kompresija Smart H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet IC diode 40m. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC, PoE. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Zidni nosač PFB205W. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B

8MP mrežna Smart Dual Light kamera u bullet kućištu.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 3840×2160. Fiksna optika 3.6mm. Kompresija Smart H.265+, H.264+. Zaštita IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC/LED diode 60/50 metara. Integriran mikrofoni. 1x audio in, 1x audio out, 1x alarm in, 1x alarm out. Slot za microSD do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA130-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6

8MP mrežna Smart Dual Light kamera u eyeball kućištu.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija Smart H.265+, H.264+. Zaštita IP67. DWDR. Domet IC/LED diode 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: SMD (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA13A-E. Zidni nosač PFB204W. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-HFW1839TC-A-IL-0280B-S6

8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa Smart Dual Light tehnologijom.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija Smart H.265+, H.264+. Zaštita IP67. DWDR. Domet IC/LED diode 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: SMD (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA130-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.





NOVO

## IPC-EBW5641-AS

6MP mrežna kamera u fisheye kućištu.

1/2.5" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 2560x2560. Fiksna optika 1.68mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda do 15 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju. Slot za microSD karticu do 1TB. Analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), People Counting, Heatmap. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Zidni nosač je PFB2204W. Materijal: Metal i plastika.



## IPC-EW5541-AS

5MP mrežna kamera u fisheye kućištu.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006 Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 2592 x 1944. Fiksna optika: 1.4mm. Kompresija H.265+/H.264+. WDR 120dB. Domet IC diode do 10m. Integriran mikrofoni. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, People Counting, Heatmap. Napajanje 12VDC, PoE. Zidni nosač je PFB203W. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.



## ITC413-PW4D-IZ3

4MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu sa TiOC tehnologijom.

1/1.8 CMOS. Color: 0.001 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2688 x 1520. Motorizovan varifokal 8 - 32 mm. Kompresija H.265, H.264. Zaštita IP67, IK10. WDR 140dB. Domet IC/LED diode do 30m. Detektuje vozila do 120km/h. Dvosmerna komunikacija. 2x alarm in, 2x alarm out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Allowlist, Blocklist. Napajanje 12VDC, PoE+. Nosač za banderu PFA150. Materijal: Metal i Plastika.



## ITC413-PW4D-IZ1

4MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu sa TiOC tehnologijom.

1/1.8 CMOS. Color: 0.001 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2688 x 1520. Motorizovan varifokal 2.7 - 12 mm. Kompresija H.265, H.264. Zaštita IP67, IK10. WDR 140dB. Domet IC/LED diode do 10m. Detektuje vozila do 120km/h. Dvosmerna komunikacija. 2x alarm in, 2x alarm out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Allowlist, Blocklist. Napajanje 12VDC, PoE+. Nosač za banderu PFA150. Materijal: Metal i Plastika.



## IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B

2x4MP mrežna panoramska kamera u turret kućištu sa TiOC tehnologijom.

Dual 1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 lux @F1.4. Maksimalna rezolucija 4096 x 1860. Fiksna optika 2.8mm. Zaštita IP67. Kompresija Smart H.265+/H.264+. WDR 120dB. Domet IC/LED diode 25/20 metara. Dvosmerna komunikacija. 1x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Quick Pick, EPTZ. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA137. Zidni nosač PFB205W-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal.



## IPC-MFW524T2P-E3-ASE-0360/1200/2500B

3x2MP mrežna Triple-Sight perimeter protection kamera u bullet kućištu.

Kanal 1-3: 1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color Kanal 1: 0.0007 lux @F1.6, Kanal 2: 0.004 lux @F2.0, Kanal 3: 0.008 lux @F2.8. Maksimalna rezolucija Kanal 1-3 1920x1080. Fiksna optika Kanal 1: 3.6mm, Kanal 2: 12mm, Kanal 3: 25mm. Kompresija H.265, H.264. Zaštita IP67, IK10. DWDR. Domet IC diode do 100 metara. Dvosmerna komunikacija. 1x Audio in, 1x Audio out. 2x Alarm in, 2x Alarm out. Slot za microSD do 1TB. Analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE+, ePoE. Odgovarajuća dozna je PFA124. Nosač za banderu je PFA156. Materijal: Metal.



## SD4A216DB-HNY

2MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa Starlight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 5 - 80mm, 16x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66. WDR 120dB. Domet IC dioda 100 metara. 2x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: SMD 3.0, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Detection, Auto Patrol, Auto Tracking 1.0. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu je PFA150. Materijal: Metal i plastika.



## SD4D425MB-HNR

4MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa Smart Dual Light Tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 5 - 125mm, 25x optički zum. Kompresija Smart H.265+/Smart H.264+. Nivo zaštite IP67, zaštita od prenapona. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 100/100 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. 1x audio in, 1x audio out. 2x alarm in, 1x alarm out. Analitika: SMD 4.0, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi), Face Detection, Auto Tracking, AcuPick. Napajanje 12VDC, PoE. Dozna PFA120. Ugaoni nosač je PFA151. Nosač za banderu je PFA150. Materijal: Metal.



## SD4D225MB-HNR

2MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa Smart Dual Light Tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 4.8 - 120mm, 25x optički zum. Kompresija Smart H.265+/Smart H.264+. Nivo zaštite IP67, zaštita od prenapona. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 100/100 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. 1x audio in, 1x audio out. 2x alarm in, 1x alarm out. Analitika: SMD 4.0, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi), Face Detection, Auto Tracking, AcuPick. Napajanje 12VDC, PoE. Dozna PFA120. Ugaoni nosač je PFA151. Nosač za banderu je PFA150. Materijal: Metal.



## SD22204DB-GNY

2MP mrežna PTZ kamera u dome kućištu sa Startlight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12mm, 4x optički zum. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66, IK10. DWDR. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: SMD, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face detection. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal i plastika.



## SD5A225GB-HNR

2MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa Starlight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 4.8 - 120 mm, 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 150 metara. 1x audio in, 1x audio out. 2x alarm in, 1x alarm out. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Auto Tracking, Face Detection, Quick Pick. Napajanje 24V, PoE+. Odgovarajuća dozna PFA140, PFA120. Nosač za baneru je PFA150. Ugaoni nosač je PFA151. Odgovarajuća dozna je PFA120. Materijal: Metal.



## SD3A200-GN-HI-A-PV-0400

2MP mrežna kamera u PT kućištu sa Full Color tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP66. DWDR. Domet IR/LED dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Dvosmerna komunikacija. Integrisana sirena i strob svetlo. 1x audio in, 1x audio out. Analitika: Perimeter Protection (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Materijal: Metal i plastika.





## P3D-3F-PV-0208B/0600B

3+3MP Dual-Lens mrežna Wi-Fi kamera u PT kućištu.

Fiksno sočivo: 1/2.8 CMOS, PT sočivo: 1/2.8 CMOS. Maksimalna rezolucija 2304×1296. Fiksno sočivo: Fiksna optika 2.8mm, PT sočivo: Fiksna optika 6mm. Kompresija H.265. Zaštita IP66. DWDR. Domet IC/LED diode Fiksno sočivo: do 30/20 metara, PT sočivo: do 50/40 metara. Dvosmerna komunikacija. Slot za microSD do 256GB. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC. Materijal: Plastika.



## P5D-5F-PV-0280B/0600B

5+5MP Dual-Lens mrežna Wi-Fi kamera u PT kućištu.

Fiksno sočivo: 1/3 CMOS, PT sočivo: 1/3 CMOS. Maksimalna rezolucija 2880×1620. Fiksno sočivo: Fiksna optika 2.8mm, PT sočivo: Fiksna optika 6mm. Kompresija H.265. Zaštita IP66. DWDR. Domet IC/LED diode Fiksno sočivo: do 30/20 metara, PT sočivo: do 50/40 metara. Dvosmerna komunikacija. Slot za microSD do 256GB. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC. Materijal: Plastika.



NOVO

## NVR4216-EI

Mrežni video snimač za 16 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 16MP. Bandwidth In 256Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 2x alarm out. 1x RJ45 10/100/1000Mbps mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspознаvanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Face Detection na jednom kanalu, Face Recognition na jednom kanalu, Perimeter Protection na dva kanala, People Counting, ANPR i Heat Map od strane kamere.



## NVR2104HS-4KS3

Mrežni video snimač za 4 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Analitika: Perimeter Protection, SMD Plus (Raspознаvanje ljudi i vozila) na četiri kanala.



## NVR4104HS-4KS3

Mrežni video snimač za 4 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Analitika: Face Detection, Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus (Raspознаvanje ljudi i vozila) na četiri kanala, People Counting od strane kamere.



## NVR4108-4KS3

Mrežni video snimač sa 8 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Analitika: SMD Plus (Raspознаvanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Face Recognition, Face Detection, Perimeter Protection, People Counting od strane kamere.



## NVR4108HS-4KS3

Mrežni video snimač sa 8 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Analitika: SMD Plus (Raspознаvanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Face Recognition, Face Detection, Face Recognition, People Counting od strane kamere.



## NVR4116HS-4KS3

Mrežni video snimač za 16 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Analitika: SMD Plus (Raspознаvanje ljudi i vozila), Face Detection, Face Recognition i Perimeter Protection od strane kamere.



## NVR4208-4KS3

Mrežni video snimač sa 8 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA, 4x alarm in, 2x alarm out, 1x audio in, 1x audio out, 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs, 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Face Detection, Face Recognition, Perimeter Protection i People Counting od strane kamere.



## NVR4216-4KS3

Mrežni video snimač za 16 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA, 4x alarm in, 2x alarm out, 1x audio in, 1x audio out, 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs, 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Face Detection, Face Recognition, Perimeter Protection i People Counting od strane kamere.



## NVR4232-4KS3

Mrežni video snimač za 32 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA, 4x alarm in, 2x alarm out, 1x audio in, 1x audio out, 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs, 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na dva kanala, Perimeter Protection, People Counting, Face Detection, Face Recognition i Heat Map od strane kamere.



## NVR2108HS-4KS3

Mrežni video snimač za 8 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio ulaz, 1 audio izlaz, 1x RJ45 10/100 Mbps mrežni interfejs, 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Perimeter Protection od strane kamere.



## NVR4208-EI

Mrežni video snimač za 8 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 16MP. Bandwidth In 256Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio in, 1x audio out, 4x alarm in, 2x alarm out, 1x RJ45 10/100/1000Mbps mrežni interfejs, 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Face Detection na jednom kanalu, Face Recognition na jednom kanalu, Perimeter Protection na dva kanala, People Counting i Heat Map od strane kamere.



## NVR4104-EI

Mrežni video snimač za 4 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 16MP. Bandwidth in 80Mbps, Bandwidth out 80Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio in, 1x audio out, 1x RJ45 10/100Mbps mrežni interfejs, 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Perimeter Protection na dva kanala, Face Detection na jednom kanalu, Face Recognition na jednom kanalu, ANPR, People Counting i Heat Map od strane kamere.





## NVR2104HS-P-4KS3

Mrežni video snimač za 4 kanala sa 4 PoE porta.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth in 80Mbps, Bandwidth out 60Mbps. PoE budget 36W. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10/100Mbps mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Analitika: SMD Plus (Raspознаvanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Perimeter Protection od strane kamere.





## NVR5208-8P-EI

Mrežni video snimač za 8 kanala i 8 PoE portova sa AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. PoE Budget 130W. Bandwidth In 384Mbps, Bandwidth Out 384Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 4x alarm in, 2 alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Perimeter Protection na četiri kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, ANPR, People Counting, Heat Map i Video Metadata od strane kamere.



## NVR5864-EI

Mrežni video snimač sa 64 kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 384Mbps, Bandwidth Out 384Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 2x HDMI, 2x VGA. 16x alarm in, 8x alarm out. 1x audio in, 2x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 2x USB 3.0. Mogućnost priključenja 8HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Perimeter Protection na četiri kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, People Counting, Video Metadata, ANPR i Heat Map od strane kamere.



## NVR5232-EI2

Mrežni video snimač sa 32 kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 448Mbps, Bandwidth Out 448Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na šesnaest kanala, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Face Detection na četiri kanala, Face Recognition na četiri kanala, AcuPick na četiri kanala do 2MP, Video Metadata na četiri kanala, People Counting, ANPR i Heat Map od strane kamere.



## NVR5432-EI2

Mrežni video snimač sa 32 kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 448Mbps, Bandwidth Out 448Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 2x HDMI, 2x VGA. 16x alarm in, 6x alarm out. 1x audio in, 2x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na šesnaest kanala, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Face Detection na četiri kanala, Face Recognition na četiri kanala, AcuPick na četiri kanala do 2MP, Video Metadata na četiri kanala, People Counting, ANPR i Heat Map od strane kamere.



## NVR5464-EI2

Mrežni video snimač sa 64 kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 448Mbps, Bandwidth Out 448Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 2x HDMI, 2x VGA. 16x alarm in, 6x alarm out. 1x audio in, 2x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na šesnaest kanala, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Face Detection na četiri kanala, Face Recognition na četiri kanala, AcuPick na četiri kanala do 2MP, Video Metadata na četiri kanala, People Counting, ANPR i Heat Map od strane kamere.



## NVR5208-EI2

Mrežni video snimač sa 8 kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 448Mbps, Bandwidth Out 448Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Face Detection na četiri kanala, Face Recognition na četiri kanala, AcuPick na četiri kanala do 2MP, Video Metadata na četiri kanala, People Counting, ANPR i Heat Map od strane kamere.



NOVO

## NVR5216-EI

Mrežni video snimač sa 16 kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 448Mbps, Bandwidth Out 448Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na šesnaest kanala, Perimeter Protection na osam kanala, Face Detection na četiri kanala, Face Recognition na četiri kanala, AcuPick na četiri kanala do 2MP, Video Metadata na četiri kanala, People Counting, ANPR, PPE Detection i Heat Map od strane kamere.



## NVR5208-EI

Mrežni video snimač za 8 kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 384Mbps, Bandwidth Out 384Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 4x alarm in, 2 alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Perimeter Protection na četiri kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, ANPR, People Counting, Heat Map i Video Metadata od strane kamere.



## NVR5216-EI

Mrežni video snimač sa 16 kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 384Mbps, Bandwidth Out 384Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Perimeter Protection na četiri kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, People Counting, Video Metadata, ANPR i Heat Map od strane kamere.



## NVR5432-EI

Mrežni video snimač sa 32 kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 384Mbps, Bandwidth Out 384Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 2x HDMI, 2x VGA. 16x alarm in, 6 alarm out. 1x audio in, 2x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Perimeter Protection na četiri kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, People Counting, Video Metadata, Heat Map i ANPR od strane kamere.



## NVR5464-EI

Mrežni video snimač sa 64 kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 384Mbps, Bandwidth Out 384Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 2x HDMI, 2x VGA. 16x alarm in, 6x alarm out. 1x audio in, 2x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Perimeter Protection na četiri kanala, Face Detection na dva kanala, Face Recognition na dva kanala, People Counting, Video Metadata, ANPR i Heat Map od strane kamere.





## CS4226-24ET-375

24-portni (24+2) Cloud upravljivi megabitni PoE layer 2 svič.

2 megabitna Hi-PoE porta, 22 megabitna PoE porta, 2 gigabitna combo Ethernet/SFP porta. PoE power budget 375W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 24 porta 30W po portu. Loop protection. PoE Watchdog. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 4KV za PoE portove.



## PFS3006-4ET-36

4-portni (4+2) neupravljivi megabitni PoE svič.

4 megabitna PoE porta, 2 megabitna Ethernet porta. PoE power budget 36W, od 1 do 4 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje AC100-AC240V. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.



## GSFP-1310T-20-SMF

Gigabitni optički modul.

Jednomodni LC konektor, maksimalna udaljenost prenosa 20km, Maksimalna brzina prenosa podataka od 1 Gbps, širok opseg radnih temperatura: -40 ° C do 85 ° C, talasna dužina: transmit: 1550 nm receive: 1310 nm



## GSFP-1310R-20-SMF

Gigabitni optički modul.

Jednomodni LC konektor, maksimalna udaljenost prenosa 20km, Maksimalna brzina prenosa podataka od 1 Gbps, širok opseg radnih temperatura: -40 ° C do 85 ° C, talasna dužina: transmit: 1550 nm receive: 1310 nm



## CS4006-4GT-60

4-portni (4+2) cloud upravljivi gigabitni PoE layer 2 svič.

1 gigabitni Hi-PoE port, 3 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 60W, 60W na prvom portu, od 2 do 4 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 53 VDC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.



## PFS3106-4ET-60-V2

4-portni (4+2) neupravljivi megabitni PoE layer 2 svič.

1 megabitni Hi-PoE port, 3 megabitna PoE porta, 1 gigabitni Ethernet port, 1 gigabitni SFP port. PoE power budget 60W, 60W na prvom portu, od 2 do 4 porta 30W po portu. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -30 ~ 65C. Napajanje 48 to 57V. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.





## PFS3110-8ET-96-V2

8-portni (8+2) neupravljivi megabitni PoE layer 2 svič.

2 megabitna Hi-PoE porta, 6 megabitna PoE porta, 1 gigabitni Ethernet porta, 1 gigabitni SFP port. PoE power budget 96W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 8 porta 30W po portu. Operativna radna temperatura -30 ~ 65C. Napajanje 48 to 57 VDC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.



## PFS3010-8GT-96-V2

8-portni (8+2) neupravljivi gigabitni PoE svič.

1 gigabitni Hi-PoE port, 7 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 96W, 90W na prvom portu, od 2 do 8 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 48 to 57 VDC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.



## CS4226-24ET-240

24-portni (24+2) Cloud upravljivi megabitni PoE layer 2 svič.

2 megabitna Hi-PoE porta, 22 megabitna PoE porta, 2 gigabitna combos Ethernet/SFP porta. PoE power budget 240W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 24 porta 30W po portu. Loop protection. PoE Watchdog. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 4KV za PoE portove.



## PFS4218-16ET-240-V3

16-portni (16+2) upravljivi megabitni PoE layer 2 svič.

2 megabitna Hi-PoE porta, 14 megabitna PoE porta, 2 gigabitna combos Ethernet/SFP porta. PoE power budget 240W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 16 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Svič ima inteligentno upravljanje potrošnjom PoE portova kako bi podaci i napajanje tekli tečno, čak i kad svič ima problem sa napajanjem. Inteligentni PoE prati potrošnju priključenih uređaja a u slučaju velike snaga isključuje jedan po jedan port a ne sve od jednom. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.



## S5500-48GT4XF

48-portni (48+5) upravljivi gigabitni layer 2 svič.

48 gigabitna porta, 4 gigabitna SFP porta, 1 gigabitni Ethernet port. Intelligent Resilient Framework 2. Abundant QoS. Podržava inovativnu višestruku autorizaciju sa jednim portom. Operativna radna temperatura 0 ~ 45C. Napajanje 100 to 240 VAC.



## CS4220-16GT-240

16-Portni (16+4) upravljivi PoE gigabitni layer 2 svič.

14 gigabitnih PoE portova. 2 gigabitna Hi-PoE porta. 2 gigabitna SFP porta. 2 gigabitni Ethernet port. PoE Power budget 240W, Do 90W na prvom i drugom portu, Od 3 do 16 porta 30W po portu. Operativna radna temperatura od -10°C do 55°C. Zaštita od prenapona 6 kV za PoE portove. Napajanje 100 do 240 VAC.





## PFS4226-24ET-360-V3

24-Portni (24+2) upravljivi megabitni PoE Layer 2 svič.

22 megabitnih PoE portova. 2 megabitna Hi-PoE porta. 2 gigabitna SFP porta. 2 gigabitni Ethernet port. PoE Power budget 360W. Do 90W na prvom i drugom portu. Od 3 do 24 porta 30W po portu. Operativna radna temperatura od -10°C do 55°C. Napajanje 100 do 240 VAC.



## CS4218-16ET-135

16-Portni (16+4) upravljivi megabitni PoE Layer 2 svič.

14 megabitnih PoE portova. 2 megabitna Hi-PoE porta. 2 gigabitna SFP porta. 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 135W. Do 90W na prvom i drugom portu. Od 3 do 16 porta 30W po portu. Operativna radna temperatura od -10°C do 55°C. Napajanje 100 - 240VAC.



## PFT1300

2-Portni (2+1) megabitni PoE Extender

2 PoE out porta, 1 PoE in port. Maksimalna udaljenos prenosa 300m. Radna temperatura -30°C do 65°C. Napajanje PoE.



## CS4228-24GT-375

24-portni (24+4) upravljivi gigabitni Layer 2 svič.

22 gigabitna PoE portova. 2 gigabitna Hi-PoE porta. 2 gigabitna SFP porta. 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 375W. Prvi i drugi port 90W po portu. Od 3 do 24 porta 30W po portu. Operativna radna temperatura od -10°C do 55°C.



## CS4228-24GT-240

24-Portni (24+4) upravljivi gigabitni Layer 2 svič.

22 gigabitna PoE portova. 2 gigabitna Hi-PoE porta. 2 gigabitna SFP porta. 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 240W. Prvi i drugi port 90W po portu. Od 3 do 24 porta 30W po portu. Operativna radna temperatura od -10°C do 55°C.



## CS4010-8GT-110

8-portni (8+2) upravljivi Layer 2 gigabitni PoE svič.

1 gigabitni Hi-PoE port, 7 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 110W, 90W na prvom portu, od 2 do 8 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Operativna radna temperatura -10 ~ 55°C. Napajanje 54VDC 2,22A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.



**HIKVISION**



## HikCentral-P-VER/HWID/300

Server sa instaliranim i aktiviranim HikCentral Professional softverom.

Dolazi sa aktiviranih 300ch za video nadzor i mogućnost proširenja do 3000ch. Mogućnost proširenja Kontrole Pristupa do 1024 vrata i spoljnih jedinica, 5000 unutrašnjih jedinica, 1024 alarmnih centrala i kontrole radnog vremena. 4 slot za HDD (uz uređaj dolazi 2x2TB HDD). Visina 1U. Specifikacije servera možete naći u Datasheet-u.

**HIKVISION**



## DS-1005KI

USB PTZ kontroler sa tastaturom

Napajanje i komunikacija preko USB porta, 3D PTZ kontrola, 15 programibilnih tastera, kompatibilna sa softverom iVMS serije, DVR i PC-DVR, podržava USB HID protokol, napajanje 5V DC preko USB

**HIKVISION**



## DS-6904UDI

Hikvision 4K dekodir sa 4 kanala od 12mpx

Dekodira 4ch/12MP, 8ch/8MP, 12ch/5MP, 20ch/3MP, 32ch/1080p simultano, 4ch HDMI izlaz, 2ch BNC izlaz, 2ch LAN port, 4ch audio, Alarm I/O 8/8, H.265, H.264 i MPEG4 video kompresija, dva moda aktivno i pasivno dekodiranje, podržava HiDDNS

**HIKVISION**



## HikCentral-P-VSS-Base/HW/64Ch

Server sa baznom licencom za video nadzor 64 kamere.

Podržava: 3 years free SUP, Main/Auxiliary Storage, Alarm Management, Google Map, Evidence Management, Running on Virtual Machine, 100 Users Logged In Simultaneously, Health Monitoring/History Maintenance Data, Client Operation (e.g. Visual Tracking, Custom Window Division)

**HIKVISION**



## HikCentral-P-VSS-Base/HW/300Ch

Server sa baznom licencom za video nadzor 300 kamera.

Podržava: 3 years free SUP, Main/Auxiliary Storage, Alarm Management, Google Map, Evidence Management, Running on Virtual Machine, 100 Users Logged In Simultaneously, Health Monitoring/History Maintenance Data, Client Operation (e.g. Visual Tracking, Custom Window Division)

**HIKVISION**



## DS-6904UDI(B)

Hikvision 4K dekodir sa 4 kanala od 12mpx

Dekodira 2ch/24MP, 4ch/12MP, 8ch/8MP, 12ch/5MP, 20ch/3MP, 36ch/1080p. 4ch HDMI izlaz, 2ch BNC izlaz, 2ch LAN port, 1ch optical interface. 4ch audio, H.265+, H.265, H.264+, H.264 video kompresija, dva moda aktivno i pasivno dekodiranje, podržava HiDDNS







## NKB-1000E

Mrežna upravljačka tastatura sa LCD displejom

Upravljanje Dahua digitalnim i mrežnim video snimačima, speed dome kamerama sa Dahua, Pelco-P i Pelco-D protokolom, Dahua IP Speed dome kamerama, Dahua IP dekodima i Dahua Smart PSS softverom.

Poseđuje twist-to-zoom džojstik, RJ-45, RS232, RS485, RS422 i USB konekcija za povezivanje uređaja, mogućnost vezivanja sekundarnih tastatura, u kompletu sa napajanjem 220VAC/12VDC



## DS-1600KI(B)

Mrežni PTZ kontroler.

Operativni sistem Android 6.0. Veličina ekrana 10.1 TFT LCD Touchscreen. Rezolucija ekrana 1280x800. Dvosmerna audio komunikacija. Mrežni interfejs 1000m adaptive ethernet port. Podržava Wifi. 2x USB 2.0.HDMI i DVI video interface. Napajanje 12V DC/ PoE.



## HikCentral-Workstation/HW5L/32C(C)

HikCentral Radna stanica za 32 kanala.

Radna stanica za dodavanje i upravljanje do 32 kamere (prosirivo do 128 kanala), video interfona, alarma, kontrole pristupa. Pregled uzivo kamera kao pregled snimaka. Podržava napredne funkcije video nadzora kao sto su merenje temperature, prepoznavanje tablica, prepoznavanja lica. Podržava napredne funkcije kontrole pristupa i video interfona. Poseđuje procesor Inter Core i5-12500, 16GB DDR4, UHD Graphics 770, M.2 1TB. Ethernet LAN 10/100/1000.



## HikCentral-Workstation/HW7L/32C(C)

HikCentral Radna stanica za 32 kanala.

Radna stanica za dodavanje i upravljanje do 32 kamere (prosirivo do 256 kanala), video interfona, alarma, kontrole pristupa. Pregled uzivo kamera kao pregled snimaka. Podržava napredne funkcije video nadzora kao sto su merenje temperature, prepoznavanje tablica, prepoznavanja lica. Podržava napredne funkcije kontrole pristupa i video interfona. Poseđuje procesor Inter Core i7-12700, 16GB DDR4, UHD Graphics 770, M.2 1TB. Ethernet LAN 10/100/1000.



## NVD1805DH-4I-4K

Dahua 4K dekodir sa 18 hdmi kanala.

Dekodira 1ch/32MP, 18ch/12MP, 16ch/8MP, 24ch/8MP, 48ch/5MP, 60ch/3MP. 18ch HDMI izlaza, 2ch LAN porta, 2 x hdmi input i 2x DVI input. H.265+, H.265, H.264.



## DS-6901UDI(C)

HIKVISION 4K dekodir sa jednim HDMI izlazom.

Dekodira 1-ch 32MP/24MP /2-ch 12MP/4-ch 8MP/5-ch 6MP/9-ch 4MP/16-ch 1080p. 1ch HDMI izlaz. 1ch BNC izlaz. 1ch audio. 1x RS-232. 1x RS-485. 8x alarm in, 8x alarm out. H.265+, H.265, H.264+, H.264 video kompresija. Dva moda: aktivno i pasivno dekodiranje.

HIKVISION



## DS-D5043F3-1V0S

43 inča monitor u FHD rezoluciji.

LED Monitor predviđen da radi 24/7 za nadgledanje video nadzora. Rezolucija 1920x1080 @60Hz. Brightness 300cd/m². Contrast Ratio 4000:1. 1x HDMI input, 1x VGA input, 1x USB. Zvučnici 2x5W.

HIKVISION



## DS-D5043U3-1V0S

43 inča monitor u 4k rezoluciji.

LED Monitor predviđen da radi 24/7 za nadgledanje video nadzora. Rezolucija 3840x2160 @60Hz. Brightness 300cd/m². Contrast Ratio 4000:1. 1x HDMI input, 1x VGA input, 1x Display Port, 1x USB, 1x RS232-IN, 1x RS232-OUT. Zvučnici 2x10W.

HiLook



NOVO

## Hi-D22F2V2F

21.5 inča monitor u FHD rezoluciji.

E-LED Monitor predviđen da radi 7x16h za nadgledanje video nadzora. Rezolucija 1920x1080 @100Hz. Brightness 250cd/m². Contrast Ratio 4000:1. 1x HDMI input, 1x VGA input.

HiLook




NOVO

## Hi-D24F2V2F

23.8 inča monitor u FHD rezoluciji.

E-LED Monitor predviđen da radi 7x16h za nadgledanje video nadzora. Rezolucija 1920x1080 @100Hz. Brightness 250cd/m². Contrast Ratio 4000:1. 1x HDMI input, 1x VGA input.

HIKVISION



## DS-DM4255W

Zidni nosač za ekrane.

Čvrsta čelična konstrukcija, sprečava savijanje ili uvrtnje ekrana. Dimenzije 450 mm x 420 mm x 25mm.

DAHUA  
TECHNOLOGY



## LM24-H200

24 inča monitor i FHD rezoluciji.

LED Monitor predviđen da radi 24/7 za nadgledanje video nadzora. Rezolucija 1920x1080 @60Hz. Brightness 250cd/m². Contrast Ratio 3000:1. 1x HDMI input, 1x VGA input. Zvučnici 2x 1.5W.



**dhua**  
TECHNOLOGY



## LM32-F200

32 inča monitor i FHD rezoluciji.

LED Monitor predviđen da radi 24/7 za nadgledanje video nadzora. Rezolucija 1920x1080 @60Hz. Brightness 200cd/m². Contrast Ratio 1400:1. 1x HDMI input, 1x VGA input, 1x USB. Zvučnici 2x8W.

**dhua**  
TECHNOLOGY



## LM27-L200N

27 inča monitor u FHD rezoluciji.

E-LED monitor predviđen da radi 24/7 za nadgledanje video nadzora. Rezolucija 1920x1080 @100Hz. Brightness 250cd/m². Contrast Ratio 3000:1. 1x HDMI input, 1x VGA input.

**dhua**  
TECHNOLOGY



## LM43-F200

43 inča monitor u FHD rezoluciji.

LED Monitor predviđen da radi 24/7 za nadgledanje video nadzora. Rezolucija 1920x1080 @60Hz. Brightness 330cd/m². Contrast Ratio 1200:1. 1x HDMI input, 1x VGA input, 1x USB. Zvučnici 2x4W.

**HIKVISION**



## DS-D5027UC

27 inča monitor u 4k rezoluciji.

LED Monitor predviđen da radi 24/7 za nadgledanje video nadzora. Rezolucija 3840x2160@60Hz. Brightness 350cd/m². Contrast Ratio 1000:1. 1x HDMI input, 1x DP input, 1x Audio input. 2 zvučnika po 2W. Radna temperatura 0 - 40C.

**HIKVISION**



## DS-D5055UC-C

Monitor dijagonale 55 inča u 4K rezoluciji, dizajniran za video monitoring za korišćenje 24/7

1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x Audio In, 1x USB. Ugrađeni zvučnici 7W\*2. Maksimalna rezolucija 3840x2160@60Hz (4K). Pozadinsko osvetljenje LED. Osvetljenje 350cd/m². Kontrast 1200:1. Ugao vidljivosti 178°. Dimenzije 1230.8 mm x 786.86 mm x 267.87 mm.

**HIKVISION**



## DS-D5065UC-C

Monitor dijagonale 65 inča u 4K rezoluciji, dizajniran za video monitoring za korišćenje 24/7

1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x Audio In, 1x RJ45, 1x USB 2.0, 1x RS-232. Ugrađeni zvučnici 7W\*2. Maksimalna rezolucija 3840x2160@60Hz (4K). Pozadinsko osvetljenje LED. Osvetljenje 350cd/m². Kontrast 1200:1. Ugao vidljivosti 178°. Dimenzije 1449.6 mm x 883.35 mm x 283.4 mm. Odgovarajući zidni nosač je DS-DM4255W.





## L1016

10,1 inča TFT-LCD monitor

Pogodan za upotrebu u sistemima za video nadzor, rezolucija 1280x800, HDMI ulaz, VGA ulaz, BNC ulaz, USB 2.0 ulaz, ugrađeni zvučnici, stalak za stonu montažu, nosač za zidnu montažu, 12VDC

€ 190,00  
VP bez PDV


HIKVISION



## DS-D5022F2-1P2

21.5 Inča FHD Monitor.

1920x1080 rezolucija E-LED ekrana. Dizajniran za korišćenje 16/7. Brightness 250cd/m. Contrast ratio 1000:1. Refresh rate Max 100Hz. 1x HDMI, 1x VGA. Napaja se preko 12VDC 2A. Podržava VESA nosače.



## LR1002

Ethernet over coax pasivni konverter

Podržava IEEE802.3, IEEE802.3u standard, port: 1\*RJ45 10/100Mbps, 1\*BNC  
podržava RG59 koaksijalni kabal: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps,  
Podržava prenos napajanja na daljinu preko koaksijalnog kabla.  
Dolazi u paru.



## EVT-PB1

Video balun (transformator impedanse) za parični kabl – domet 600m

par: predajnik + prijemnik

€ 3,90  
VP bez PDV



## EVT-PB2

Video balun (transformator impedanse) za parični kabl – domet 600m

par: predajnik + prijemnik, sa kablčićem


€ 5,00  
VP bez PDV



## PFM800B-4K

Video balun

Transmisija u realnom vremenu preko UTP CAT5E/6 kabla, kompatibilan sa HDCVI/TVI/AHD/CVBS



## Fasadni nosac 100

Fasadni nosač dužine 100mm

€ 6,90  
VP bez PDV




## PFM800-4K

Video balun sa kablčićem

Transmisija u realnom vremenu preko UTP CAT5E/6 kabla, kompatibilan sa HDCVI/TVI/AHD/CVBS





## Fasadni nosac 200

Fasadni nosač dužine 200mm

€ 7,40  
VP bez PDV



## DS-1H18S/E(C)

Video Balun.

Podržava kamere do 8mp. Prenos signala do 250m. Kategorije 5e,6. HDCVI/TVI/AHD/CVBS. Radna temperatura od -10 do 70 stepeni.



## PFM791

Surge Protection

Zaštita od udara groma putem koaksijalnog kabla, BNC konektori (muško-ženski)



## UTC-C

Kontroler za Western Security kamere

€ 13,57  
VP bez PDV

Upravljanje OSD menijem kod Western Security kamera putem koaksijalnog kabla



## UTC Hybrid controller

Programator za Western Security kamere

€ 13,57  
VP bez PDV

Mogućnost podešavanja kamera da rade kao CVI/AHD/TVI/CVBS




## HDMI na 3xRCA

Adapter konverter HDMI na 3xRCA Ž/Ž

€ 15,28  
VP bez PDV







## MOD-UHF

A/V modulator CH1 – CH99, PLL, od CH1 do CH40 85dB, od CH41-CH99 65dB, LED displej, napajanje, UF-2432

€ 26,00  
VP bez PDV



## TP-508A

8 kanala, video-audio svičer

€ 86,82  
VP bez PDV



## WS-PoE2DC

Pasivni POE adapter-splitter

Prodaje se u paru. Koristi se pri ugradnji IP kamera za razdvajanje RJ konektora od DC konektora. Sa jedne strane poseduje muški DC konektor koji ide do kamere a sa druge strane ženski DC konektor koji ide do napajanja.

€ 4,20  
VP bez PDV



## WS-S200

Bežični sender u kompletu sa risiverom

2.4GHz, 200mW, u kompletu sa adapterima, antenama i propratnim kablom za povezivanje

€ 108,63  
VP bez PDV



## DS-2FP2020

Hi-Fi Mikrofon za video nadzor.


Mikrofon pruža visoku osetljivost, jasan i prirodan zvuk. Podržava domet do 70m2. Sensitivity -34dB. Frenkvencijski odziv od 20Hz do 20kHz. Napajanje 12 VDC maximum 25mA.



## LR1002-1ET-V3

Ethernet over coax


Ethernet over Coax adapter; 1x 10/100 Mbps Base-TX; 1x BNC; Dometi za RG59B/U kabl: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps; Potrošnja <2W; U skladu sa IEEE802.3af i IEEE802.3at; U skladu sa IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x; Radna temperatura -30°C-65°C; Dimenzije 79mm×52mm×23mm; Masa 61g; Predajnik



### LR1002-1EC-V3

Ethernet over coax

Ethernet over Coax adapter; 1x 10/100 Mbps Base-TX; 1x BNC;  
Dometi za RG59B/U kabl: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps;  
Potrošnja <2W; U skladu sa IEEE802.3af i IEEE802.3at; U skladu sa  
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x; Radna temperatura -30°C-65°C;  
Dimenzije 79mm×52mm×23mm; Masa 61g; Prijemnik



## ST20000VE004

Seagate Skyhawk Hard disk 20TB

SATA 6Gb/s, 3,5, buffer 128MB, 7200RPM.

€ 640,00  
VP bez PDV



## WD Red 6TB HDD

WD Red 6TB HDD

Hard disk 6TB, red serija, Format 3,5", SATA III interfejs, protok 6Gbps, keš memorija 256MB, broj obrtaja po minuti 5400.

€ 200,00  
VP bez PDV



## HDWT720UZSVA

Toshiba S300 Hard disk 2TB

SATA 6Gb/s, 3,5, buffer 128MB, 5400RPM, S300 serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor.

€ 84,00  
VP bez PDV



## MG10ADA10TE-V

Toshiba MG Hard disk 10TB

SATA 6Gb/s, 3,5, buffer 512MB, 7200RPM.

€ 315,00  
VP bez PDV



## SSD V800S512G

SSD disk 512GB.

Format 2,5, SATA III interfejs, protok 6Gbps, brzina čitanja 530MB/s, brzina pisanja 320MB/s, SSD predviđen za korišćenje u sistemima za video nadzor.

€ 80,00  
VP bez PDV



## SEAGATE HDD 1TB

Hard disk 1TB, SATA 6Gb/s

3,5, 256MB, SkyHawk serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor





## WD Purple 1TB HDD

Hard disk 1TB SATA III

Kapacitet diska: 1TB, interfejs SATA III, keš memorija od 64MB, 5400 obrtaja po minutu

€ 85,00  
VP bez PDV



## SEAGATE HDD 2TB

Hard disk 2TB, SATA 6Gb/s

3,5", 256MB, SkyHawk serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

€ 95,00  
VP bez PDV



## WD Purple 2TB HDD

Hard disk 2TB, SATAIII

3,5, Intellipower, 64MB

€ 101,00  
VP bez PDV



## SEAGATE HDD 3TB

Hard disk 3TB, SATA 6Gb/s

3,5, 64MB, SkyHawk serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

€ 122,00  
VP bez PDV



## WD Purple 3TB HDD

Hard disk 3TB, SATAIII

3,5, Intellipower, 64MB

€ 128,00  
VP bez PDV



## SEAGATE HDD 4TB

Hard disk 4TB, SATA 6Gb/s

3,5, 256MB, SkyHawk serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

€ 150,00  
VP bez PDV



## WD Purple 4TB HDD

Hard disk 4TB

SATA III, Intellipower, 64MB

€ 150,00  
VP bez PDV



## SEAGATE HDD 6TB

Hard disk 6TB, SATA 6Gb/s

3,5, 256MB, SkyHawk serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

€ 210,00  
VP bez PDV



## WD Purple 6TB HDD

Hard disk 6TB SATA III

> 3,5  
> IntelliPower  
> 64MB Cache

€ 220,00  
VP bez PDV



## SEAGATE HDD 8TB

Hard disk 8TB, SATA 6Gb/s

3,5, 256MB, SkyHawk serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

€ 280,00  
VP bez PDV



## WD Purple 8TB HDD

Hard disk 8TB, purple serija

Format 3,5, SATA III interfejs, protok 6Gbps, keš memorija 128MB, broj obrtaja po minuti 5400

€ 300,00  
VP bez PDV



## SEAGATE HDD 10TB

Hard disk 10TB, SATA 6Gb/s

3,5, 256MB, SkyHawk serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

€ 350,00  
VP bez PDV





## WD Purple 10TB HDD

Hard disk 10TB, purple serija

€ 360,00  
VP bez PDV

Format 3,5, SATA III interfejs, protok 6Gbps, keš memorija 256MB, broj obrtaja po minuti 7200



## SEAGATE HDD 12TB

Hard disk 12TB, SATA 6Gb/s

€ 415,00  
VP bez PDV

3,5, 256MB, hdd predviđen za korišćenje u sistemima za video nadzor.



## WD Purple 12TB HDD

Hard disk 12TB, purple serija

€ 428,00  
VP bez PDV

Format 3,5, SATA III interfejs, protok 6Gbps, keš memorija 256MB, broj obrtaja po minuti 7200.



## SEAGATE HDD 16TB

Hard disk 16TB, SATA 6Gb/s

€ 528,00  
VP bez PDV

3,5, 256MB, hdd predviđen za korišćenje u sistemima za video nadzor.



## WD Purple 18TB HDD

Hard disk 18TB, purple serija

€ 570,00  
VP bez PDV

Format 3,5, SATA III interfejs, protok 6Gbps, keš memorija 256MB, broj obrtaja po minuti 7200.



## ST20000VE003

Hard disk 16TB, SATA 6Gb/s

€ 580,00  
VP bez PDV

3,5, 512MB, hdd predviđen za korišćenje u sistemima za video nadzor.





## WD221PURP

Hard disk 22TB, purple pro serija

Format 3,5, SATA III interfejs, protok 6Gbps, keš memorija 512MB, broj obrtaja po minuti 7200.

€ 720,00

VP bez PDV



Nov proizvod



Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti



**WD Purple SC QD102 32GB**

MicroSD kartica kapaciteta 32GB

€ 16,00  
VP bez PDV

SDA 6.0, 3D NAND tehnologija, radna temperatura -25 C° to 85C°,  
Speed Class 10  
UHS Speed Class 1 (U1), Write/Read 60/100 MB/s

**WD Purple SC QD102 64GB**

MicroSD kartica kapaciteta 64GB

€ 30,00  
VP bez PDV

SDA 6.0, 3D NAND tehnologija, radna temperatura -25 C° to 85C°,  
Speed Class 10 UHS Speed Class 1 (U1), Write/Read 60/100 MB/s

**WD Purple SC QD102 128GB**

MicroSD kartica kapaciteta 128GB High Endurance CCTV

€ 40,00  
VP bez PDV

SDA 6.0, 3D NAND tehnologija, radna temperatura -25 C° to 85C°,  
Speed Class 10 UHS Speed Class 1 (U1), Write/Read 60/100 MB/s

**WD Purple SC QD101 256GB**

MicroSD kartica kapaciteta 256GB Ultra Endurance CCTV

€ 99,00  
VP bez PDV

SDA 6.0, 3D NAND tehnologija, radna temperatura -25 C° to 85C°,  
Speed Class 10 UHS Speed Class 1 (U1), Write/Read 60/100MB/s

**HIKVISION**



## DS-1259ZJ

Kosi nosač za plafonsku montažu za dome kameru

Dimenzije 111×39.2mm. Težina 200g.

**HIKVISION**



## DS-1258ZJ

Zidni nosač za kameru

Ø 111 mm × 120 mm × 80 mm, 200g

**HIKVISION**




## DS-1280ZJ-DM8

Aluminijumska razvodna kutija

Ø126.7mm × 35mm, težina 210g

**HIKVISION**



## DS-1280ZJ-DM18

Aluminijumska razvodna kutija

Ø111 × 37mm, težina 150g

**HIKVISION**




## DS-1280ZJ-DM21

Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja

Vodootporni dizajn, dimenzije Ø137×42mm, težina 250g

**HIKVISION**



## DS-1280ZJ-DM25

Aluminijumska razvodna kutija

Dimenzije 178.5mm × 164mm × 41mm. Težina: 340g

**HIKVISION**



## DS-1250ZJ

Nastrešnica za dome kamere.

Dimenzije: 264.7\*152\*189.6 mm. Težina 199g.

### Dodatna oprema



DS-2CD1743G2-LIU(2.8-12mm)

4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u dome kućištu.

€ 184,00



DS-2CD1347G2H-LIU(2.8mm)

4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom.

€ 132,00



DS-2CD1121-I(2.8mm)(F)

2MP mrežna kamera u dome kućištu.

€ 62,00



DS-2CE57D3T-VPITF(3.6mm)

2MP TVI kamera u dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

€ 53,00




DS-2CE57UIT-VPITF(2.8mm)

8MP TVI kamera u dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

€ 70,00



**HIKVISION**



## DS-1280ZJ-PT6

Aluminijumska razvodna kutija

137mm × 42mm, težina 280g

**HIKVISION**



## DS-1280ZJ-XS

Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja

Materijal Aluminum Alloy .Dimenzije 100 x 43.2 x 129mm. Težina 320g.

**HIKVISION**



## DS-1260ZJ

Zidni nosač za kameru

88.5 x 36mm, težina 251g

**HIKVISION**



## DS-1280ZJ-DM46

Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja

Napravljena od aluminijuma.dimenzije Ø 120 mm × 37.2 mm. Težina 250g.

**HIKVISION**



## DS-1272ZJ-120

Aluminijumski zidni nosač za dome kamere

Kanal za prolazak kablova, dimenzije 120mm×122mm×173,5mm, težina 440g.

**HIKVISION**



## DS-1272ZJ-110

Aluminijumski zidni nosač za dome kamere

Kanal za prolazak kablova, dimenzije 110×122×169mm. Težina 420g.

**HIKVISION**



## DS-1272ZJ-110-TRS

Aluminijumski zidni nosač za dome kamere

Kanal za prolazak kablova, dimenzije 110×120×120mm. Težina 545g.

**HIKVISION**



## DS-1280ZJ-DM55

Aluminijumska razvodna kutija

□ 155 mm × 36 mm, težina 300g

**HIKVISION**



## DS-1280ZJ-S

Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja

Materijal Metal. Dimenzije □137mm x 53.4mm x 164.8mm. Težina 527g.

**HIKVISION**



## DS-1280ZJ-DM45

Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja

dimenzije □ 140mm×40mm

**HIKVISION**



## DS-1280ZJ-M

Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja

Dimenzije □157×185×51.5mm, težina 621g

**HIKVISION**



## DS-1273ZJ-135

Aluminijumski zidni nosač

Kanal za prolazak kablova, dimenzije Ø 136×183.5×230mm, težina 704g

**HIKVISION**



## DS-1273ZJ-140

Aluminijumski zidni nosač

Aluminijum, dimenzije 140×182×120mm.

**HIKVISION**




## DS-1273ZJ-130-TRL

Aluminijumski zidni nosač za kamere

Dimenzije Ø 132 mm × 183.5 mm × 288.5mm.  
Težina 900 g.

**HIKVISION**



## DS-1275ZJ-S-SUS

Nosač za banderu

Nerđajući čelik, dimenzije 144×131×44.3mm,  
težina 760g.

**HIKVISION**



## DS-1273ZJ-140-DM45

Aluminijumski zidni nosač

Kanal za prolazak kablova, dimenzije Ø 140 mm × 183.5 mm × 231.5mm, težina 907g, za spoljnu i unutrašnju montažu

**HIKVISION**



## DS-1473ZJ-155

Aluminijumski zidni nosač za kamere

Kanal za prolazak kablova, dimenzije 155 mm × 183.5 mm × 240 mm težina 650g

**HIKVISION**



## DS-1473ZJ-135

Aluminijumski zidni nosač za kamere

Aluminijumski nosač. Dimenzije Ø 136 mm × 183.5 mm × 230 mm (5.35 × 7.22 × 9.06).



**HIKVISION**



## DS-1275ZJ-SUS

Nosač za banderu

Nerđajući čelik, dimenzije 127×46×250mm, težina 1480g

**HIKVISION**



## DS-1475ZJ-SUS

Nosač za banderu

Nerđajući čelik, dimenzije 250×127×46mm, težina 1205g

**HIKVISION**



## DS-1476ZJ-SUS

Zidni nosač za montiranje u ćošak

Nerđajući čelik, dimenzije 250 mm × 126 mm × 105 mm, težina 2280g



**HIKVISION**



## DS-1276ZJ-SUS

DS-1276ZJ-SUS nosač za banderu ili ugao objekta

DS-1276ZJ-SUS nosač za banderu ili ugao objekta, dimenzije 126 mm × 105 mm × 250 mm, težina 1990 g

**HIKVISION**



## DS-1471ZJ-135

Plafonski nosač.

Aluminijumski plafonski nosač. Dizajn otvora za kabl olakšava postavljanje kabla. Dimenzije Ø 136 mm × 565 mm. Težina 1350g.



**HIKVISION**



## DS-1471ZJ-155

Aluminijumski plafonski nosač za Dome kamere.

Dimenzije Ø 155 mm × 565 mm. Težina 650 g.





**HIKVISION**



## DS-1475ZJ-Y

Nosač za banderu

Nerđajući čelik, dimenzije 250×127×46mm, težina 1205g

**HIKVISION**



## DS-1280ZJ-XS(BLACK)

Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja

Materijal Aluminum Alloy. Dimenzije 100 x 43.2 x 129mm. Težina 320g.

**HIKVISION**



## DS-1280ZJ-DM46(BLACK)

Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja.

Napravljena od aluminijuma. Dimenzije Ø 120 mm × 37.2 mm. Težina 250g.

**HIKVISION**



## DS-1604ZJ-POLE

Vertikalni nosač za Speed Dome kamere.

Dimenzije 355.5 mm × 261.8 mm × 170.7 mm.  
Težina: 3.8Kg. Materijal: Aluminijum i Čelik.

**HIKVISION**



## DS-1663ZJ

Aluminijumski plafonski nosač za PTZ kamere

Kanal za prolazak kablova, dimenzije 116.5×57mm, težina 380g

**HIKVISION**



## DS-1602ZJ

Aluminijumski nosač za kamere

Kanal za prolazak kablova i sigurnosno uže, dimenzije 97x182x305mm, težina 1050g

**HIKVISION**



## DS-1661ZJ

Aluminijumski plafonski nosač za PTZ kamere

Kanal za prolazak kablova i sigurnosno uže, dimenzije 116.5×200mm, težina 600g

**HIKVISION**



## DS-1602ZJ-Pole

Vertikalni nosač za Speed Dome kamere.

Aluminijumski nosač sa doznom za ptz kamere. Materijal aluminijum i čelik. Dimenzije 117mm x 194mm x 451.3mm. Težina 2 kg.

**HIKVISION**



## DS-1602ZJ-Corner

Zidni nosač za montiranje u ćošak

Malih dimenzija, sigurnosno uže, dimenzije 176.8×194×417.8mm, težina 2809g

**HIKVISION**



## DS-1603ZJ-P

Aluminijumski zidni nosač za PanoVu kamere.

Dimenzije 364.1mm x 182.0mm. Težina 1400g.

**HIKVISION**



## DS-1604ZJ-BOX

Aluminijumski zidni nosač za PTZ kamere

Kanal za prolazak kablova, dimenzije 395.5mm x 281.2mm x 170.7mm težina 2.15kg

**HIKVISION**



## DS-1602ZJ-BOX-CORNER

Ugaoni nosač za Speed Dome kamere.

Aluminijumski nosač sa doznom za ptz kamere. Mogućnost postavljanja adaptera od 24V, 3A u doznu. Dimenzije 255.5mm x 314mm x 546.4 mm. Težina 8 kg.

**HIKVISION**



## DS-1604ZJ-BOX-POLE

Vertikalni nosač za Speed Dome kamere.

Aluminijumski nosač sa doznom za ptz kamere. Mogućnost postavljanja adaptera od 24V, 3A u doznu. Dimenzije 456.5mm x 314mm x 194.9 mm. Težina 5.7 kg.

**HIKVISION**



## DS-1618ZJ

Aluminijumski zidni nosač za PTZ kamere

Kanal za prolazak kablova, dimenzije 110mm x 145mm x 189mm. Težina 550g.

**HIKVISION**



## DS-1294ZJ-PT

Zidni nosač za mini PTZ kamere,

Dimenzije 223.5 x 80x125.8mm. Težina 480g.

**HIKVISION**



## DS-1602ZJ-BOX-POLE

Vertikalni nosač za Speed Dome kamere.

Aluminijumski nosač sa doznom za ptz kamere. Dimenzije 209.7mm x 314mm x 600.8 mm. Težina 6.8 kg.

**HIKVISION**



## DS-1603ZJ-Pole-P

Vertikalni zidni nosač za Speed Dome kamere

Dimenzije 410.6 mm x 194 mm x 126.1 mm. Težina 2.4Kg. Materijal: Aluminijum i Čelik.



## PFB2203W

Nosač za zidnu montažu

Dimenzije 162mm x 129.4mm x 80mm.  
Težina 0.48kg.



## PFB2204W

Nosač za zidnu montažu.

Dimenzije 162mm x 129.4mm x 80mm.  
Težina 0.49kg.



## PFA13G (beli)

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera.

Dimenzije 111.6mm x 111.6mm x 36mm. Težina 0,33g.



## PFB205W-E (beli)

Aluminijumski nosač za zidnu montažu

Dimenzije 161.6 x 125.6 x 76mm, nosivost 2kg, težina 0.49kg.



## PFA1320R

Nazidna plastična dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera.

Dimenzije 126.6mm x 126.6mm x 45mm.  
Težina 0,09kg.



## PFA121

Vodootporna nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera


IP66, materijal:aluminijum, dimenzije: (ŠxDxV) 134mm x 134mm x 55mm, temperatura: -40°C ~60°C, nosivost 3kg, težina 0.55kg, Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF fajl sa specifikacijama



## PFA122

Vodootporna nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera

IP66, materijal: aluminijum, dimenzije: (ŠxDxV) 134mm x 134mm x 55mm, temperatura: -40°C ~60°C  
Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF fajl sa specifikacijama



## PFA134

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera.

Dimenzije 90mm(prečnik) x 35mm. Vodootporna.  
Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF file sa specifikacijama



## PFA135

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera.

Dimenzije 90mm(prečnik) x 35mm. Vodootporna.

Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF file sa specifikacijama



## PFA136

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera.

Od aluminijuma, dimenzije 111.5mm x 34mm, nosivost 1kg



## PFA137

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera.

Od aluminijuma, dimenzije 122.0mm x 34.2mm, nosivost 1kg



## PFA138

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera.

Od aluminijuma, dimenzije 161.0mm x 38mm, nosivost 3kg



## PFA139

Vodootporna nazidna dozna za instalaciju kamera.


Vodootporna aluminijumska dozna, Dimenzije 108,0x28,5mm. Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF file sa specifikacijama.



## PFA13A-E

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera


Dimenzije 96,7mm x 37,2mm. Težina 0,17kg. Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF fajl sa specifikacijama



## PFA152-E

Aluminijumski nosač, odgovara banderama prečnika 80~150mm

Dimenzije 125,6mm x 114mm x 20mm. Nosivost 3kg. Težina 0,27kg.



## PFA130-E

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera

Aluminijumska dozna, IP66 zaštita. Dimenzije 124mmx41mm. Težina 0.35kg.



## PFA13C

Aluminijumska vodootporna nazidna dozna

Dimenzije 123mmx37.2mm



## PFB211W

Aluminijumski nosač za zidnu montažu

Dimenzije 235.4 x 180.3 x 84.2mm, težina 0,97kg, nosivost 3kg,







## PFA120

PFA120 vodotporna razvodna kutija

PFA120 vodotporna razvodna kutija, dimenzija 115 x 160 mm, za ugaoni nosač PFB305W.



## PFA108

Aluminijumska baza postolja.

Dimenzija 140mmx39.5mm (5.51"x1.56"). Težina 0.23kg. Radna temperatura -40°C ~+60°C.



## PFA13C

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera

Dimenzije 111.6mm x 111.6mm x 36mm. Težina 0,33g. Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF fajl sa specifikacijama.



## PFA140

Vodootporna razvodna kutija

Nivo zaštite: IP66.  
Materijal: Aluminijum.  
Dimenzije: 297mmx248mmx106mm.  
Težina: 3.2kg.  
Nosivost: do 8.0kg.  
Radna temperatura: -40°C - +60°C.



## PFA130-E-BLACK

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera

Aluminijumska dozna, IP66 zaštita. Dimenzije 124mmx41mm. Težina 0.35kg.



## GL-01

Univerzalna dozna za kamere.

Razvodna kutija namenjena za spoljnu montažu. Mogućnost smeštanja konektora za povezivanje. Dimenzija dozne 131x131x51 mm.

€ 2,80

VP bez PDV





## PFB205W-E

Aluminijumski nosač za zidnu montažu

Dimenzije 161.6 x 125.6 x 76mm, nosivost 2kg, težina 0.49kg. Radna temperatura -40°C + 60°C. Odgovara eyeball/turret kamerama TQ, TLMQ i TLQ



## PFA150-V2

Aluminijumski nosač za bandere.

Aluminijumski nosač, odgovara banderama prečnika Ø80~150mm. Dimenzije 130.4mm x 170mm x 45mm. Težina 1,1kg.



## GL-02

Univerzalna dozna za kamere.

€ 3,20  
VP bez PDV

Razvodna kutija namenjena za spoljnu montažu. Pogodna za direktnu montažu kamere i smeštanje konektora za povezivanje. Mogućnost uvođenja provodnika sa zadnje i bočne strane. Dimenzija dozne 105x105x55 mm. Zaštita IP44. Uključuje montažni pribor.



## PFA121-BLACK-V2

Vodootporna nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera

IP66, Materijal: aluminijum, Dimenzije: (ŠxDxV) 134mm x 133.5mm x 56mm, Temperatura: -40°C ~ 60°C, Nosivost 3kg, Težina: 0.55kg.



## PFB2211C

Nosač za plafonsku montažu.

Dimenzije Ø125.9 mm x 475.0 mm-Ø125.9 mm x 800.0 mm. Materijal: Aluminijum.



## 300mA

300mA - stabilisani ispravljač 220Vac/12Vdc

€ 2,00  
VP bez PDV



## 500mA-C

500mA - stabilisani ispravljač 220Vac/12Vdc - čoper

€ 3,00  
VP bez PDV



## CP1000-H

Napajanje 12VDC/1A, EU Plug

€ 4,10  
VP bez PDV

Ulazni napon: 100-240VAC, 50-60Hz, izlazni napon: 12VDC/1A, radna temperatura -20-60°C, težina 97g, dimenzije 74x29x42mm.



## CP1000-D

Adapter desktop 12VDC/1A

€ 5,00  
VP bez PDV

Ulazni napon: 100-240VAC, 50-60Hz, izlazni napon: 12VDC/1A, radna temperatura -20-60°C, težina 207g, dimenzije 98,5x46,8x32mm.



## PFM320D-015

Napajanje za doznu DC12V 1.5A

Jednostavna instalacija,



## CP2000-V-VI

Napajanje 12VDC/2A EU Plug

€ 7,60  
VP bez PDV

Ulazni napon: 100-240VAC, 50-60Hz, izlazni napon: 12VDC/2A, radna temperatura -20-60°C, težina 117g, dimenzije 83x43x61mm.



## CP2000-D-VI

Adapter desktop 12VDC/2A

Ulazni napon: 100-240VAC, 50-60Hz, izlazni napon: 12VDC/2A, radna temperatura -20-60°C, težina 226g, dimenzije 98,5x46,8x32mm.

€ 8,50  
VP bez PDV



## PFM300

Strujni adapter DC12V 2A

Radna temperatura -30~+70°C, za zidnu montažu, VO protivpožarna zaštita



## PFM320D-EN

12V 2A Napajanje

12V 2A Napajanje u plastičnom kućištu sa EU konektorom za 220v i DC konektorom za 12v dimenzija sa ušicama za kačenje 104x45x33mm



## HT3000

AC100-240V, DC12V, 3A, sa napojnim kablom

€ 9,00  
VP bez PDV



## CP4000-VI

Adapter desktop 12VDC/4A

Ulazni napon: 100-240VAC, 50-60Hz, izlazni napon: 12VDC/4A, radna temperatura -20-60°C, težina 446g, dimenzije 119,4x53x39mm.

€ 13,40  
VP bez PDV



## HT5000

AC100-240V, DC12V, 5A, sa napojnim kablom

€ 12,70  
VP bez PDV



## CP-1205000-4

5A - stabilisani ispravljač 220Vac/12Vdc - čoper

Reglete za priključivanje 4 kamere. Zaštita od kratkog spoja.

€ 17,50  
VP bez PDV



## CP5000-VI

AC100-240V, DC12V, 5A, sa napojnim kablom

Ispunjava sve sertifikate, nivo efikasnosti 6


€ 18,30  
VP bez PDV



## 8 A-C VR-100W

7.5A kontinualno - stabilisani ispravljač 220Vac/12Vdc - čoper

€ 20,00  
VP bez PDV



## HTI209-5A

Napajanje u metalnom kućištu, 12VDC/5A, 9 kanala

Ulazni napon: 100-240VAC, 50-60Hz, izlazni napon: 11,8-14VDC, struja 5A, 9 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 1,56kg, dimenzije 201,5x238,5x61,5mm.

€ 44,20  
VP bez PDV



## HTI209-5A-W

Napajanje u vodootpornom metalnom kućištu, 12VDC/5A, 9 kanala

Ulazni napon: 100-240VAC, 50-60Hz, izlazni napon: 12VDC/5A, 9 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 3,6kg, dimenzije 266,4x300x85mm.

€ 62,50  
VP bez PDV




## CPI209-5A-B

Napajanje u metalnom kućištu, 13,5VDC/5A, 9 kanala, sa opcijom backup akumulatora

Ulazni napon: 100-240VAC, 50-60Hz, izlazni napon: 13,5VDC +/- 1V, struja 5A, 9 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 2,14kg, dimenzije 264x206x90mm, prostor za akumulator 12V/7Ah.

€ 60,10  
VP bez PDV




## CP1209-10A-B

Napajanje u metalnom kućištu, 12VDC/10A, 9 kanala

€ 81,30  
VP bez PDV

Ulazni napon: 100-240VAC, 50-60Hz, izlazni napon: 12VDC/10A, 9 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 2,5kg, dimenzije 262x203x87mm.



## HT1218-10A

Napajanje u metalnom kućištu, 12VDC/10A, 18 kanala

€ 54,80  
VP bez PDV

Ulazni napon: 100-240VAC, 50-60Hz, izlazni napon: 11,8-14VDC, struja 10A, 18 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 1,66kg, dimenzije 201,5x238,5x61,5mm.



## HT1218-10A-W

Napajanje u vodootpornom metalnom kućištu, 12VDC/10A, 18 kanala

€ 81,70  
VP bez PDV

Ulazni napon: 100-240VAC, 50-60Hz, izlazni napon: 12VDC/10A, 18 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 3,6kg, dimenzije 266,4x300x85mm




## CP1218-10A-B

Napajanje u metalnom kućištu, 13,5VDC/10A, 18 kanala, sa opcijom backup akumulatora

€ 80,50  
VP bez PDV

Ulazni napon: 100-240VAC, 50-60Hz, izlazni napon: 13,5VDC +/- 1V, struja 10A, 18 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 2,24kg, dimenzije 264x206x90mm, prostor za akumulator 12V/7Ah.



## CP1218-20A

Napajanje u metalnom kućištu, 12VDC/20A, 18 kanala

€ 95,10  
VP bez PDV

Ulazni napon: 100-240VAC, 50-60Hz, izlazni napon: 11-15VDC, 20A, 18 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 2,96kg, dimenzije 266,5x259x77,6mm.



## HTD1217-20A

Napajanje za rek montažu, 12VDC/20A, 17 kanala

€ 131,70  
VP bez PDV

Ulazni napon: 100-240VAC, 50-60Hz, izlazni napon: 11-15VDC, struja 20A, 17 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 3,14kg, dimenzije 485,4x230x65,6mm (1.5U/19)





## PFM350-360

Line-interactive UPS

Kapacitet: 600VA / 360W. Ulazni napon: 140VAC do 290VAC; 81VAC do 145VAC. Izlazni napon: 220VAC do 240VAC; 110VAC do 120VAC. Akumulator: 12V/7Ah. Vreme punjenja do 90% kapaciteta je 4 sata. AVR.



## WSP-UPS1000VA

UPS

Kapacitet: 830VA / 500W. Ulazni napon: 140VAC do 290VAC. Izlazni napon: 210VAC do 235VAC. Akumulator: 12V/9Ah x 1. Linearni. Vreme punjenja do 90% kapaciteta od 10 do 16 sati. AVR.

€ 70,00  
VP bez PDV



## WSP-UPS2000VA

UPS

Kapacitet: 2000VA / 1200W. Ulazni napon: 175VAC do 275VAC. Izlazni napon: 210VAC do 230VAC. Akumulator: 12V/9Ah x 2. Linearni. Vreme punjenja do 90% kapaciteta od 10 do 16 sati. AVR.

€ 206,00  
VP bez PDV



## DS-UPS06K-R/TJL/IEC

Online UPS

Kapacitet: 6000VA / 6000W. Ulazni napon: 110VAC do 300VAC. Izlazni napon: 208/220/230/240VAC. LCD displej. AVR. 1x RS-232, 1x RS-485, USB port za komunikaciju. Radna temperatura 0-40°C.



## DS-UPSB09240A-R/TJ

Paket baterija za UPS DS-UPS06K-R/TJL/IEC

Dolazi sa 16x 12V/9Ah akumulatora. Vreme punjenja do 90% kapaciteta 4 sata.



## DS-UPS02K48-R/TJS/IEC

Online UPS

Kapacitet: 2000VA / 1800W. Ulazni napon: 110VAC do 300VAC. Izlazni napon: 208/220/230/240VAC. Dolazi sa 4x 12V/9Ah akumulatora. LCD displej. AVR. USB port za komunikaciju. Radna temperatura 0-40°C.



**HIKVISION**



## DS-UPSB0948B-R/TJC

Paket baterija za UPS DS-UPS02K48-R/TJS/IEC

Dolazi sa 8x 12V/9Ah akumulatora. Vreme punjenja do 90% kapaciteta do 6 do 8 sati.

**HIKVISION**



## DS-UPS01K24-R/TJS/IEC

Online UPS

Kapacitet: 1000VA / 900W. Ulazni napon: 110VAC do 300VAC. Izlazni napon: 208/220/230/240VAC. Dolazi sa 2x 12V/9Ah akumulatora. LCD displej. AVR. USB port za komunikaciju. Radna temperatura 0-40°C.

**HIKVISION**



## DS-UPSB0924B-R/TJC

Paket baterija za UPS DS-UPS01K24-R/TJS/IEC

Dolazi sa 4x 12V/9Ah akumulatora. Vreme punjenja do 90% kapaciteta do 6 do 8 sati.



## WSN-HDMIEXCAT6

HDMI ekstender preko jednog UTP kabla

€ 22,00  
VP bez PDV

Prenos video signala u realnom vremenu bez kašnjenja. Daljina prenosa do 60m preko Cat 5E/6 kabla. HDMI verzija 1.4a. Maksimalna rezolucija 1080P@60Hz (1920x1080). HDMI ulaz do 15m, HDMI izlaz do 20m. Napajanje 5VDC 1A.


DIGITUS®



## Kabl HDMI M/M 2m

HDMI KABL M/M 2M + Ethernet 1.4

€ 3,80  
VP bez PDV



## WSN-HDMI 4K 2M

HDMI KABL M/M 2m 2.0 4K

€ 3,20  
VP bez PDV


DIGITUS®



## Kabl HDMI M/M 3m

HDMI KABL M/M 3M + Ethernet 1.4

€ 4,50  
VP bez PDV



## WSN-HDMI 4K 3M

HDMI KABL M/M 3m 2.0 4K

€ 3,60  
VP bez PDV

DIGITUS®



## Kabl HDMI M/M 5m

HDMI KABL M/M 5M + Ethernet 1.4

€ 6,90  
VP bez PDV

DIGITUS®



## Kabl HDMI M/M 10m

HDMI KABL M/M 10m + Ethernet 1.4

€ 16,30  
VP bez PDV

DIGITUS®



## Kabl HDMI M/M 15m

HDMI KABL M/M 15m, standard 1.3

€ 49,30  
VP bez PDV

DIGITUS®



## Kabl HDMI M/M 15m 4K

HDMI KABL M/M 15m, standard 1.4, HDTV Standard 4K (3840 x 2160p)

€ 57,20  
VP bez PDV

DIGITUS®



## Kabl HDMI M/M 20m

HDMI KABL M/M 20m, standard 1.3, sa pojačavačem signala

€ 57,00  
VP bez PDV



## WSN-HDMI 8K 2M

HDMI KABL M/M 2m 2.1 8K

€ 17,00  
VP bez PDV

PROJEKTNI MODEL



## WSN-HDMI 8K 3M

HDMI KABL M/M 3m 2.1 8K

€ 25,00  
VP bez PDV

PROJEKTNI MODEL



## PFM700-E

HDMI ekstender preko jednog UTP kabla

Ulazni napon: 5VDC, prenos video signala u realnom vremenu bez kašnjenja, jaka otpornost na smetnje, daljina prenosa do 60m, podržava HDMI 1.3, zaštita od prenapona, lak za korišćenje



## WSN-1x4HDMISPLITTER4K

HDMI spliter, 1 ulaz, 4 izlaza

€ 54,00  
VP bez PDV

HDMI verzija 1.4, rezolucija 3840x2160, podržava HDCP i 3D, statusne LED diode. dolazi sa napajanjem.



## WSN-1x2HDMI-SWITCH4K

HDMI bidirekcionalni spliter/svičer

€ 20,00  
VP bez PDV

HDMI verzija 2.0b, rezolucija 3840x2160 (60Hz sa kablom dužine do 3m, 30Hz sa kablom dužine do 5 metara), 1080P sa kablom dužine do 8m, 1 ulaz na 2 izlaza (dva monitora ne mogu da rade u isto vreme), 2 ulaza na 1 izlaz (izbor ulaza).



## WSN-HDMI-KVMWE4K2M

HDMI bežični ekstender

€ 120,00  
VP bez PDV

Prenos video signala na daljinu do 180m sa kašnjenjem od 0,06-0,1 sekundi, maksimalna rezolucija 4096x2160@24Hz, u kompletu su: predajnik, prijemnik i dva napajanja.



## WSN-HDMI-KVMEX1.5

HDMI ekstender preko jednog UTP kabla

€ 45,00  
VP bez PDV

Prenos video signala u realnom vremenu bez kašnjenja, otpornost na smetnje, daljina prenosa do 150m preko Cat 6 kabla, HDMI verzija 1.4b, maksimalna rezolucija 1080P@60Hz (1920x1080), zaštita od prenapona, lak za korišćenje, u kompletu su: predajnik, prijemnik i dva napajanja.



**DIGITUS®**



## Kabl VGA M/M 1,8m

KABL VGA M/M 1,8m

€ 3,30  
VP bez PDV

**DIGITUS®**



## Kabl VGA M/M 3m

KABL VGA M/M 3m PREMIUM

€ 5,80  
VP bez PDV

**DIGITUS®**



## Kabl VGA M/M 5m

KABL VGA M/M 5m PREMIUM

€ 7,50  
VP bez PDV



## WS Cable tool mini

Alat za blankiranje kablova tipa RG59, RG6, RG7, RG11

€ 5,30  
VP bez PDV



## WS Coax tool

Alat za kompresovanje BNC, F i RCA kompresionih konektora

€ 10,50  
VP bez PDV



## WS Cable tool

Alat za blankiranje kablova tipa UTP/STP i RG59/6/7/11

€ 10,50  
VP bez PDV



## WS BNC Crimp tool

Alat za krimpovanje i kompresovanje BNC, F i RCA kompresionih konektora

€ 35,00  
VP bez PDV



## DN-94022

Set alata za mrežu

Set alata za mrežu u torbici, LAN tester, crimping tool (RJ-11, RJ-12, RJ-45), cut and stripping tool, LSA punch down tool

€ 27,00  
VP bez PDV



## PFM906

Tester za IP, HDCVI/AHD/TVI/CVBS i SDI kamere

Ekran dijagonale 7", IPS HD retina capacitive touch screen(1920x1200px), podržava IP, HDCVI/AHD/TVI/CVBS, SDI kamere, 3x 10/100M RJ45, 2x video in(SDI, HDCVI/TVI/AHD/CVBS), 1x video out, 1x TDR, 1x OPM, 1x VLS, 1x RS485, 1x DC12V in (napajanje), 1x HDMIulau, 1x HDMI izlaz, 1x audio ulaz, 1x audio izlaz, 1x Micro SD, PoE, DC12V 2A i USB 5V 2A izlaz za napajanje, integrisana baterija velikog kapaciteta 37Wh, podržava TDR (network cable/coaxial cable), tester za UTP i optičke kablove, funkcija digital multi-meter, funkcija ispitivanja optičke snage.




## IPC-5100 Plus

Tester za IP, HDCVI/AHD/TVI/CVBS i SDI kamere

€ 470,00  
VP bez PDV

Tester poseduje touchscreen ekran od 5inči, rezolucije 1920x1080. Mogućnost testiranja IP, TVI/CVI/AHD kamere do rezolucije 8mp. Tester ima mogućnost testiranja mrežnih kablova. Ima naponski izlaz DC12V, 3A, kao i 48V PoE za mrežne kamere. HDMI i VGA input. Integriran WiFi. Tester ima bateriju od 3350mAh koja može da izdrži do 5h konstatnog rada.





## RG6 CCA 100m

RG6, CCA , 100m kotur

€ 18,00  
VP bez PDV




## RG59/100

Koaksijalni kabl 75Ohm

100m

€ 30,00  
VP bez PDV



## RG59/200

Koaksijalni kabl 75Ohm

200m

€ 60,00  
VP bez PDV



## RG59/500

Koaksijalni kabl 75Ohm

500m

€ 150,00  
VP bez PDV



## RG59+SAJLA

Koaksijalni kabl 75Ohm sa sajlom

Kotur 100m

€ 30,00  
VP bez PDV



## WS RG59+2x0.5 CCS 100

RG59 sa napajanjem. Kotur od 100 metara.

CCS - kvalitetan provodnik od bakrom obloženog čelika

€ 33,00  
VP bez PDV



## RG59+2x0.5 200 White

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0,5

Prikazana cena je za 200m, dostupni su koturovi od 100/200/300m

€ 100,00  
VP bez PDV



## WS RG59+2x0.5+MS CCA 100

Kabl RG59 sa napajanjem i čeličnim nosačem. Kotur od 100 metara.

CCA provodnik od bakrom prekrivenog aluminijuma u specficiranom odnosu 45% : 55%  
Debljina čeličnog nosača 1.3mm

€ 39,00  
VP bez PDV



## RG59+Power

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75

100m

€ 60,00  
VP bez PDV



## WS-RG59+2x0.75 100m Black

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75, kotur od 100m, crna boja

€ 38,00  
VP bez PDV



## WS-RG59+2x0.75 100m White

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75, kotur od 100m, bela boja

€ 38,00  
VP bez PDV



## RG59+Power 200 W

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75

Kotur 200m, bela boja.

€ 140,00  
VP bez PDV



## WS-RG59+2x0.75 200m Black

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75, kotur od 200m, crna boja

€ 73,00  
VP bez PDV



## WS-RG59+2x0.75 300m Black

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75, kotur od 300m, crna boja  
CCA kvalitet provodnika

€ 110,00  
VP bez PDV



## RG59+Power+SAJLA

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75 i sajlom  
Kotur 100m

€ 75,00  
VP bez PDV



## IRCA-20

Koaksijalni kabl sa činč konektorima

20m

€ 2,00  
VP bez PDV



## BNC-CRIMP

BNC, RG59, krimp, muški, proizvod se prodaje bez garancije, cena je na komad. Minimalna količina za kupovinu 10 komada.

€ 0,10  
VP bez PDV



## BNC/F - BNC/F

BNC ženski - BNC ženski

€ 0,40  
VP bez PDV



## BNC/F - RCA/M

BNC ženski - Činč muški

€ 0,40  
VP bez PDV



## BNC/M - RCA/F

BNC muški - činč ženski

€ 0,40  
VP bez PDV



## RCA/F - BNC/F

Činč ženski - BNC ženski

€ 0,40  
VP bez PDV



## F/M - F/F

F muški - F ženski

€ 0,40  
VP bez PDV



## BNC/M - F/F

BNC muški - F ženski

€ 0,50  
VP bez PDV



## BNC Twist

BNC Twist

€ 0,40  
VP bez PDV



## BNC/M - RCA/M

BNC muški - Činč muški

€ 0,40  
VP bez PDV



## F/M, RG59

F, RG59, muški

€ 0,20  
VP bez PDV



## BNC/F - F/M

BNC ženski - F muški

€ 0,40  
VP bez PDV



## BNC/M (SPRING-2)

BNC muški, RG59, na šraf

€ 0,70  
VP bez PDV



## RCA/M, plastika

Činč muški, plastični (boja: crna, srvena, žuta)

€ 0,10  
VP bez PDV



## BNC/M - 2xBNC/F

BNC muški - 2xBNC ženski

€ 0,40  
VP bez PDV



## F/F - F/F

F ženski - F ženski

€ 0,40  
VP bez PDV



## F/M - F/M

F muški - F muški

€ 0,40  
VP bez PDV



## F konektor kompresioni RG59

F konektor kompresioni RG59

€ 0,50  
VP bez PDV



## RCA/M - RCA/M

Činč muški - Činč muški

€ 0,40  
VP bez PDV



## RCA/M

Činč muški, metalni

€ 0,60  
VP bez PDV



## RCA/F - SCART

Činč muški na SCART

€ 2,00  
VP bez PDV



## DC racva 2 na 1

Račva 2 na 1

€ 1,40  
VP bez PDV



## DC racva 4 na 1

Račva 4 na 1

€ 2,80  
VP bez PDV



## DC racva 8 na 1

Račva 8 na 1

€ 5,20  
VP bez PDV



## RCA/F - F/F

Činč ženski - F ženski

€ 0,40  
VP bez PDV





## DC/PMC

Konektor DC/PMC

€ 0,50  
VP bez PDV



## DC/PFC

DC/PFC konektor

€ 0,50  
VP bez PDV



## BNC-CRIMP Pro

BNC, RG59, krimp, muški

€ 0,40  
VP bez PDV

Euro  
CaP**EC BNC/M**

BNC muški konektor od niklovanog mesinga. U paru sa jednom CaP navlakom u crnoj boji.

Iako se instalira po CaP patentu.  
CaP podržava debljinu kabla prečnika 2 do 7 mm.  
Propusni opseg: 0 – 2400 MHz sa DC prolazom  
Gubitak umetanja: 0,08 dB @ 1000 MHz  
Otpor: 75 ohma  
Skrining: Klasa A+  
Sertifikati EU: CE – RoHS – SCTE

€ 1,00  
VP bez PDV

Euro  
CaP**EC BNC/M HD**

BNC muški konektor od niklovanog mesinga i crnog nikla. U paru sa jednom CaP navlakom u crnoj boji.

Iako se instalira po CaP patentu.  
CaP podržava debljinu kabla prečnika 2 do 7 mm.  
Propusni opseg: 0 – 3000 MHz, sa DC prolazom  
Gubitak umetanja: < 0,022 dB @ 0÷3000 MHz  
Povratni gubitak: > 23,02 dB @ 0÷3000 MHz  
Otpor: 75 ohma  
Skrining: Klasa A+  
Sertifikati EU: CE – RoHS – SCTE

€ 1,50  
VP bez PDV

Euro  
CaP**EC BNC/M HQ**

BNC muški konektor od pozlaćenog mesinga i crnog nikla. U paru sa jednom CaP navlakom u crnoj boji.

Iako se instalira po CaP patentu.  
CaP podržava debljinu kabla prečnika 2 do 7 mm.  
Propusni opseg: 0 – 3000 MHz, sa DC prolazom  
Gubitak umetanja: < 0,02 dB @ 0÷3000 MHz  
Povratni gubitak: > 30 dB @ 0÷3000 MHz  
Otpor: 75 ohma  
Skrining: Klasa A+  
Sertifikati EU: CE – RoHS – SCTE.

€ 2,40  
VP bez PDV

Euro  
CaP**EC BNC/F**

BNC ženski konektor od niklovanog mesinga. Ide u paru sa jednom CaP navlakom u crnoj boji.

Konektor tipa BNC; Iako se instalira po CaP patentu.  
CaP podržava debljinu kabla prečnika 2 do 7 mm.  
Propusni opseg: 0 - 2400 MHz, sa DC prolazom  
Gubitak umetanja: 0,08 dB @ 1000 MHz  
Otpor: 75 ohma  
Skrining: Klasa A+.  
Sertifikati EU: CE – RoHS – SCTE.

€ 1,50  
VP bez PDV

Euro  
CaP**EC RCA/M**

RCA muški konektor od niklovanog mesinga. U paru sa jednom CaP navlakom u crnoj boji.

€ 1,20  
VP bez PDV

Euro  
CaP**EC RCA/F**

RCA ženski konektor od niklovanog mesinga. U paru sa jednom CaP navlakom u crnoj boji.

€ 1,20  
VP bez PDV

Euro  
CaP**EC F/M**

F muški konektor od niklovanog mesinga. U paru sa jednom CaP navlakom u crnoj boji.

€ 1,20  
VP bez PDV

Euro  
CaP**EC F/F HQ**

F ženski konektor od niklovanog mesinga. U paru sa dve CaP navlake u crnoj boji.

€ 1,20  
VP bez PDV

Euro  
CaP**CaP Cable Tool**

Alat za blankiranje kablova po merama za instalaciju CaP konektora

€ 6,00  
VP bez PDV

Euro  
CaP**ECO CaP Tool**

Plastični alat za instalaciju CaP konektora

€ 6,00  
VP bez PDV

Euro  
CaP**CaP PP Tool**

Push-Pull alat za instalaciju CaP konektora u slabije pristupačnim uslovima.

€ 5,50  
VP bez PDV

Euro  
CaP**PRO BNC KIT**

Profesionalni set EuroCaP konektora i alata.

Sadrži: 100x EC BNC/M, 8x CaP navlaka u bojama, 1x PRO CaP Tool, 1x CaP PP Tool I i 1x CaP Cable Tool.

€ 159,99  
VP bez PDV

Euro  
CaP**PRO CaP Tool**

Profesionalni alat za instalaciju CaP konektora.

€ 40,00  
VP bez PDV**Dodatna oprema****CaP Cable Tool**

Alat za blankiranje kablova po merama za instalaciju CaP konektora

€ 6,00

**EC BNC/M**

BNC muški konektor od niklovanog mesinga. U paru sa jednom CaP navlakom u crnoj boji.

€ 1,00

**CaP Blue**

Patentirana CaP navlaka u plavoj boji.

€ 0,20

**EC BNC/M HQ**

BNC muški konektor od pozlaćenog mesinga i crnog nikla. U paru sa jednom CaP navlakom u crnoj boji.

€ 2,40

**RG59/100**

Koaksijalni kabl 75Ohm

€ 30,00

## Kako se koriste EuroCap konektori

**Montaža konektora**

01 Ubaciti EuroCap konektor na kabl



02 Staviti kabl bočno u sekač kao na slici, otprilike 1 cm. Pritisnite sekač i povucite kabl iz sekača da bi isekli izolacioni omotač kabl.



03 Savite izolacioni omotač i šrim da bi otkrili PVC izolaciju



04 Stavite kabl u kružni otvor sekača, pritisnite sekač i rotirajte sekač da bi skinuli PVC izolaciju i oslobodili centralni provodnik




05 Gurnite centralni provodnik u otvor EuroCap konektora tako da zaštitni omotač kabl i širm pređe preko ženskog kraja BNC konektora



06 Postavite kabl sa konektorom u klješta tako da postavite konektor na desnu stranu klješta i pritisnite ručke da bi učvrstili konektor

**Demontaža konektora**

Da bi skinuli konektor postavite žleb konektora u sredinu klješta, pritisnite ručke i konektor će se odvojiti



Euro  
CaP**PRO BNC KIT HQ**

Profesionalni set EuroCaP konektora i alata.

€ 189,99  
VP bez PDV

Sadrži: 100x EC BNC/M HD, 8x CaP navlaka u bojama, 1x PRO CaP Tool, 1x CaP PP Tool I i 1x CaP Cable Tool.

Euro  
CaP**CaP White**

Patentirana CaP navlaka u beloj boji.

€ 0,20  
VP bez PDV

Izradjena od plastike po EU standardima za vazduhoplovstvo.

Euro  
CaP**CaP Red**

Patentirana CaP navlaka u crvenoj boji.

€ 0,20  
VP bez PDV

Izradjena od plastike po EU standardima za vazduhoplovstvo.

Euro  
CaP**CaP Orange**

Patentirana CaP navlaka u narandžastoj boji.

€ 0,20  
VP bez PDV

Izradjena od plastike po EU standardima za vazduhoplovstvo.

Euro  
CaP**CaP Yellow**

Patentirana CaP navlaka u žutoj boji.

€ 0,20  
VP bez PDV

Izradjena od plastike po EU standardima za vazduhoplovstvo.

Euro  
CaP**CaP Blue**

Patentirana CaP navlaka u plavoj boji.

€ 0,20  
VP bez PDV

Izradjena od plastike po EU standardima za vazduhoplovstvo.



**Euro**  
**CaP**



## CaP Cyan

Patentirana CaP navlaka u svetlo plavoj boji.

Izradjena od plastike po EU standardima za vazduhoplovstvo.

€ 0,20  
VP bez PDV

**Euro**  
**CaP**



## CaP Green

Patentirana CaP navlaka u zelenoj boji.

Izradjena od plastike po EU standardima za vazduhoplovstvo.

€ 0,20  
VP bez PDV

**Euro**  
**CaP**



## CaP Grey

Patentirana CaP navlaka u svetlo sivoj boji.

Izradjeni od plastike po EU standardima za vazduhoplovstvo.

€ 0,20  
VP bez PDV



## 4x0.22+2x0.5

Alarmni kabl 4x0.22 sa napajanjem

€ 35,00  
VP bez PDV



## 6x0.22

Alarmni kabl 6x0.22

100m

€ 25,00  
VP bez PDV



## 6x0.22 EU

Alarmni kabal - evropski standardni štit 6 x 0.22, kotur 100m, CCA.

€ 25,00  
VP bez PDV



## 10x0.22

Alarmni kabl 10x0.22

100m

€ 40,00  
VP bez PDV



## 12x0.22

Alarmni kabl 12x0.22

100m

€ 40,00  
VP bez PDV





## JH(St)-H 1x2x0.8

Protivpožarni kabl 1x2x0.8, pakovanje od 100 metara

€ 0,50  
VP bez PDV



## JH(St)-H 2x2x0.8 C

Protivpožarni kabl 2x2x0.8, pakovanje od 100 metara

€ 0,80  
VP bez PDV



## JH(ST)H FE 180 E90 2X2X0.8 (100m kotur)

Halogenfree protivpožarni kabl 2X2X0.8

Pakovanje od 100m

€ 1,10  
VP bez PDV



## JH(St)-H 1x2x0.8 C

Protivpožarni kabl 1x2x0.8, pakovanje od 100 metara, crveni

€ 0,50  
VP bez PDV



## PP3M-W

Trostruka prenosna priključnica

€ 8,80  
VP bez PDV

Za struju do 16A, napon 250V~ i snagu do 3500W, dužina kablja 2m, bele boje



## PP3M-B

Trostruka prenosna priključnica

€ 8,80  
VP bez PDV

Za struju do 16A, napon 250V~ i snagu do 3500W, dužina kablja 2m, crne boje



## PP6M-W-P

Šestostruka prenosna priključnica

€ 13,10  
VP bez PDV

Za struju do 16A, napon 250V~ i snagu do 3500W, dužina 2m, sa prekidačem, bele boje



## PP6M-B-P

Šestostruka prenosna priključnica

€ 13,10  
VP bez PDV

Za struju do 16A, napon 250V~ i snagu do 3500W, dužina 2m, sa prekidačem, crne boje




NOVO

## Kanalica 40x20

Kanalica 40x20 dužine 2m

Cena je za metar, isporučuju se u komadu od 2m

€ 0,70  
VP bez PDV



## Samolepljiva kanalica 12x12x2000/kom

Samolepljiva kanalica 12x12 dužine 2m

Cena je za komad, isporučuju se u komadu od 2m.

€ 0,80  
VP bez PDV




## Kanalica 16x16x2000/kom

Kanalica 16x16 dužine 2m

Cena je za komad, isporučuju se u komadu od 2m.

€ 0,70  
VP bez PDV



## Samolepljiva kanalica 16x16x2000/kom

Samolepljiva kanalica 16x16 dužine 2m

Cena je za komad, isporučuju se u komadu od 2m.

€ 1,00  
VP bez PDV




## Kanalica 25x16x2000/kom

Kanalica 25x16 dužine 2m

Cena je za komad, isporučuju se u komadu od 2m.

€ 1,10  
VP bez PDV

PROJEKTNI MODEL



## Samolepljiva kanalica 25x16x2000/kom

Samolepljiva kanalica 25x16 dužine 2m

Cena je za komad, isporučuju se u komadu od 2m.

€ 1,40  
VP bez PDV

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti




## Kanalica 25x25x2000/kom

Kanalica 25x25 dužine 2m

€ 1,30  
VP bez PDV

Cena je za komad, isporučuju se u komadu od 2m.



## Samolepljiva kanalica 25x25x2000/kom

Samolepljiva kanalica 25x25 dužine 2m

€ 1,50  
VP bez PDV


Cena je za komad, isporučuju se u komadu od 2m.



## Kanalica 40x25

Kanalica 40x25, 1 metar

€ 0,70  
VP bez PDV



## Samolepljiva kanalica 40x25x2000/kom

Samolepljiva kanalica 40x25 dužine 2m

€ 2,50  
VP bez PDV

Cena je za komad, isporučuju se u komadu od 2m.



## Vezice 150 x 2.5

Vezice 150mm x 2.5mm, bela boja

€ 1,00  
VP bez PDV

Cena je za jednu kesu u kojoj ima 100kom.



## Vezice 300 x 4.8

Vezice 300mm x 4.8mm D/Š Cena je za jednu kesu u kojoj ima 100kom

€ 6,60  
VP bez PDV



## Vezice 350 x 4.8

Vezice 350mm x 4.8mm D/Š Cena je za jednu kesu u kojoj ima 100kom

€ 7,10  
VP bez PDV



## Cable Clip 5

Kablovska obujmica (5mm) sa ekserom, pakovanje od 50 komada, bela

€ 1,07  
VP bez PDV



## Cable Clip 6

Kablovska obujmica (6mm) sa ekserom

Pakovanje od 100 komada

€ 1,07  
VP bez PDV



## Cable Clip 7

Kablovska obujmica (7mm) sa ekserom, pakovanje od 50 komada, bela

€ 1,07  
VP bez PDV



## Cable Clip 10

Kablovska obujmica (10mm) sa ekserom

Pakovanje od 100 komada

€ 1,14  
VP bez PDV



## Cable Clip 14

Kablovska obujmica (14mm) sa ekserom

Pakovanje od 100 komada

€ 1,30  
VP bez PDV



## Vezice 200 x 4.8 Bela (500kom)

Vezice 200mm x 4.8mm bela boja

Cena je za jednu kesu u kojoj ima 500kom.

€ 13,00  
VP bez PDV



## Vezice 200 x 4.8 Crvene (500kom)

Vezice 200mm x 4.8mm, crvena boja

Cena je za jednu kesu u kojoj ima 500kom.

€ 13,00  
VP bez PDV



## Vezice 200 x 4.8 Crne (500kom)

Vezice 200mm x 4.8mm, crna boja

Cena je za jednu kesu u kojoj ima 500kom.

€ 13,00  
VP bez PDV




## Vezice 200 x 4.8 Zelene (500kom)

Vezice 200mm x 4.8mm, zelena boja

Cena je za jednu kesu u kojoj ima 500kom.

€ 13,00  
VP bez PDV




## Aluminijumska kanalica 30x20x2000/kom Siva

Aluminijumska kablovska kanalica  
30x20x2000/kom siva

Kabl se montira pomoću obujmica, unutrašnja mera obujmice kroz koju prolazi kabl je 20x11mm, velika mehanička zaštita kabela, zaštita kabela od vremeskih uticaja, namenjeno za enterijere i eksterijere.

€ 15,00  
VP bez PDV

PROJEKTNI MODEL



## Aluminijumska kanalica 30x20x2000/kom Crna

Aluminijumska kablovska kanalica  
30x20x2000/kom crna

Kabl se montira pomoću obujmica, unutrašnja mera obujmice kroz koju prolazi kabl je 20x11mm, velika mehanička zaštita kabela, zaštita kabela od vremeskih uticaja, namenjeno za enterijere i eksterijere.

€ 15,00  
VP bez PDV

PROJEKTNI MODEL



## Aluminijumska kanalica 30x20x2000/kom Bela

Aluminijumska kablovska kanalica  
30x20x2000/kom bela

Kabl se montira pomoću obujmica, unutrašnja mera obujmice kroz koju prolazi kabl je 20x11mm, velika mehanička zaštita kabla, zaštita kabla od vremeskih uticaja, namenjeno za enterijere i eksterijere.

€ 15,00  
VP bez PDV

PROJEKTNI MODEL



**HIKVISION**



## HikCentral-P-VSS-1Ch/Thermal&Report

Licenca za softver HikCentral Professional.

Licenca za jednu Termalnu kameru.

**FUJINON**  
FUJIFILM



## FishEye 2/3

5 megapiksela fisheye objektiv

C-mount, 185° x 185°, metalni navoj

€ 21,40  
VP bez PDV

**FUJINON**  
FUJIFILM



## YV2.8x2.8LA-SA2L

2.8mm-8mm, auto-iris, vari-fokal

€ 30,00  
VP bez PDV

**FUJINON**  
FUJIFILM



## YV2.7x2.9LR4D-SA2L

2.9mm-8mm, auto-iris, vari-fokal, day-night

€ 38,60  
VP bez PDV

**FUJINON**  
FUJIFILM



## YV5x2.7R4B-SA2L

2.7mm-13.5mm, auto-iris, vari-fokal, day-night

€ 51,40  
VP bez PDV

**FUJINON**  
FUJIFILM



## YV10x5HR4A-2

5-50mm, manual-iris, vari-fokal

1.3 megapiksela

€ 85,70  
VP bez PDV

**SONY**



## SNCA-360

Sony objektiv od 360 stepeni za SNC-CH140/CH240/CH220/CH120

€ 385,56  
VP bez PDV

**Videosec**



## LVM-2812D

CS mount varifokalni asferični objektiv, 1/3, DC auto iris, 2,8~12mm, dan/noć, F1.4

Objektiv visoke rezolucije za 1080p kamere (3 megapiksela)

€ 47,12  
VP bez PDV

**security**  
**MS**  
**western**



## OTI16

16mm objektiv, C-mount

€ 8,00  
VP bez PDV

**security**  
**MS**  
**western**



## OTI8

8.0mm, F1.6, 1/3

€ 8,00  
VP bez PDV

**security**  
**MS**  
**western**



## WS-615AI

6-15mm, auto-iris

€ 12,85  
VP bez PDV

**security**  
**MS**  
**western**



## WS-615MI

6-15mm, ručni iris

€ 12,85  
VP bez PDV

**security**  
**MS**  
**western**



## WS-358MI

3.5-8mm, ručni iris

€ 12,85  
VP bez PDV



## WS-2812MI

2.8-12mm, ručni iris

€ 20,00  
VP bez PDV



## GL-VANDAL / GL-615

Anti-vandal dome kućište

€ 3,50  
VP bez PDV



## GL-210

Metalni nosač za GL-606H i GL-607

€ 5,14  
VP bez PDV



## GL-220

Nosač kamere

€ 5,14  
VP bez PDV



## GL-208

Metalni nosač za GL-618H i GL-619HB

kanal za prolaz kablova, dostupni u bež i silver boji

€ 10,00  
VP bez PDV



## SVS-0001

Dodatna slušalica

Otvaranje vrata, interna komunikacija

€ 6,00  
VP bez PDV



## GL-215

Metalni nosač za plafonsku montažu - lula, za GL-601/605/606

€ 13,57  
VP bez PDV

**SONY**



## SSC-YB411R

Kolor dan/noć kamera u box kućištu, 540 TV linija, 0 luksa (sa uključenim IC diodama)

Ugrađen objektiv 6mm, automatska kontrola pojačanja, ATW, 10 IC dioda dometa do 5m, elektronska dan/noć funkcija, ATR-Lite unapređenje kvaliteta slike, 2D redukcija šuma, 12VDC

€ 15,99  
VP bez PDV

**SONY**



## SSC-G108

Dan/noć box kamera sa elektronskim ICR filterom, 1/3 Super HAD CCD II čip, 540 TV linija

2D redukcija šuma, napredna BLC kontrola, ATR-Lite, 220VAC

€ 19,99  
VP bez PDV

**Videosec**



## C25-SDI

Full HD-SDI dan/noć box kamera, 2.1Mpix

Supersenzitivan 1/3 CMOS sa progresivnim skeniranjem, 1920x1080 / 25fps, port za povezivanje infracrvenog topa, funkcija odmagljivanja, Sens-up, WDR, OSD meni, 12VDC-170mA

€ 25,70  
VP bez PDV

**security**  
**MS**  
**western**



## GL-216

Nosač pan-tilta

€ 32,27  
VP bez PDV

**security**  
**MS**  
**western**



## D6S

Interfejs za video interfon

Povezivanje do 3 pozivne jedinice na jednu unutrašnju.

€ 35,00  
VP bez PDV

**security**  
**MS**  
**western**



## D7D9-3

Spoljna pozivna jedinica sa IR CCD kamerom

3 pozivna tastera, dvosmerna komunikacija sa unutrašnjom jedinicom, video transmisija, otključavanje vrata, u super tankom kućištu

€ 46,70  
VP bez PDV



## D7D8-4

Spoljna pozivna jedinica sa IR kamerom

€ 49,00  
VP bez PDV

Dvosmerna komunikacija, otključavanje vrata, četiri pozivna tastera, video transmisija, indikator napajanja, svaka unutrašnja jedinica radi nezavisno od ostalih unutrašnjih jedinica



## MC-43KB

Mini kamera, 1/4 Sony CCD, 420TVL, audio

€ 75,68  
VP bez PDV



## TP-305S

Pan skener za analogne kamere

€ 80,00  
VP bez PDV

Ugao automatskog okretanja oko ose 355°, brzina okretanja 6°/s, manuelno podešavanje tilt ugla do 90°, podržava kamere do 8.5kg, radna temperatura -10°C - 60°C



## SG-01

Mini kamera, 1/8 CDC, naočare

€ 72,00  
VP bez PDV



## DS-2CD4312F-IZS(2.8-12mm)

1MP mrežna kamera u dome kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Maksimalna rezolucija 1280x720. varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.264. Nivo zaštite IP66, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za SD karticu 128GB. 24VAC napajanje, PoE. Nosač za zid je DS-1273ZJ-160.



## WS-D6116GT

Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala.

€ 130,00  
VP bez PDV

Maksimalna rezolucija snimanja 1080p. Frame rate: 1080P (1~12fps), 720P/960H (1~25fps). Kompresija snimanja: H.264. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 4x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. RS485 komunikacija. 2x USB 2.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta 8TB po disku.







## GV-MFD120

1.3 megapiksela dan/noć IP kamera u mini dome kućištu

1/3 CMOS čip sa progresivnim skeniranjem, 0.08 luksa, H.264 / MJPEG / MPEG-4 kompresija, 30fps @ 1280x1024px, fiksni objektiv 4mm, ugrađen audio, 12V DC / PoE. slot za microSD kartice

€ 225,00

VP bez PDV